

## EFA-SST® Premium: La puerta que ahorra energía

La EFA-SST® Premium impresiona a los clientes de todo el mundo por su excelente calidad, gran estética y extrema capacidad operativa. La increíble atención a los detalles técnicos, como nuestras lamas EFA-THERM® o el mecanismo de sellado garantiza valores inigualables de aislamiento térmico y acústico.



### Diseño en espiral

- Funcionamiento extremadamente rápido y silencioso debido a su construcción en espiral
- Diseñado para minimizar el contacto, reduciendo la fricción entre la hoja de la puerta y el acristalamiento
- Disponibilidad de espiral redonda u oval

### Hoja de la puerta

- Listones EFA-THERM® con rotura de puente térmico de serie
- Costes energéticos reducidos con valores U hasta 0.66 W/m<sup>2</sup>K (dependiendo del tamaño de la puerta)
- Lamas transparentes (doble pared o pared simple) disponible con acrílico o policarbonato

### Control EFA-TRONIC®

- Caja de control de policarbonato montado exteriormente
- Con convertidor de frecuencia integrado

### Acabado

- Recubrimiento galvanizado, acero inoxidable o polvo

### Seguridad

- Cortina de luz infrarroja (EFA-TLG®) de serie
- Manivela de bloqueo de serie

### Liberación manual

- Apertura manual utilizando tensión de resorte

### Velocidad/ciclos

- Velocidad de apertura hasta 2.5 m/s (dependiendo del tamaño de la puerta)
- 250.000 ciclos de funcionamiento anuales

### General

- Tamaños max.  
W = 8,000 mm x H = 8,000 mm
- Resistencia al viento  
clases 2-4 (dependiendo del tamaño de la puerta)
- Ensayado y certificado por el instituto IFT

