

EFA-STT®: La puerta transparente con velocidad turbo

La hoja transparente de la puerta EFA-STT® proporciona una visión clara tanto en aplicaciones internas como externas. Instalada crea un ambiente de trabajo luminoso, cómodo y seguro. La ligereza de la hoja de la puerta permite velocidades asombrosas, lo que permite acelerar los procesos de logística y fabricación.



Diseño en espiral

- Funcionamiento rápido y silencioso debido a nuestra construcción en espiral
- Diseñado para minimizar el contacto, reduciendo la fricción de la hoja de la puerta y el acristalamiento
- Disponibilidad de versiones de espiral redonda y bajo dintel

Hoja de la puerta

- Lamas transparentes de doble pared disponibles en acrílico y policarbonato
- Opcionalmente relleno gris o lamas de ventilación

Control EFA-TRONIC®

- Caja de control de policarbonato montado exteriormente
- Con convertidor de frecuencia integrado

Acabado

- Recubrimiento galvanizado, de acero inoxidable o en polvo según RAL

Seguridad

- Combinación de fotocélula y borde de contacto
- Opcionalmente cortina de luz infrarroja (EFA-TLG®)

Liberación manual

- Apertura manual utilizando tensión de resorte

Velocidad / ciclos

- Hasta 3.0 m/s (dependiendo del tamaño de la puerta)
- 200.000 ciclos de funcionamiento al año

General

- Medidas máximas
W = 8,000 mm x H = 7,800 mm
- Resistencia al viento
clases 2-4 (dependiendo del tamaño de la puerta)
- Ensayado y certificado por el instituto IFT

