



SPESIFIKASI

KAROSERI



Boks (box)




Bak Terbuka (open cargo)



Tangki (tank)



Los Bak (flat bed)



Boks Berpendingin (refrigerated box)



Truk Crane

REM

Rem Parkir	- Internal Expanding pada Output Shaft Transmission
Rem Utama	- Vacuum Servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi dengan Booster
Rem Pelambat	- Terletak pada Pipa Gas Buang

RODA & BAN

Jumlah Ban	- 6 (+1)
Ukuran Rim	- 16 x 5.50F-115
Ukuran Ban	- 7.00-16-14PR

SISTIM LISTRIK ACCU

Accu	(V-Ah)	12V-100Ah x 1
------	--------	---------------

TANGKI SOLAR

Kapasitas	(L)	100
-----------	-----	-----

DIMENSI

Kabin Kesumbu Roda Belakang (mm)		2,925
Julur Belakang (mm)		1.960
Lebar Jejak Depan (mm)		1.415

Total Lebar	(mm)	1.720
Total Panjang	(mm)	6.430
Julur Depan	(mm)	1.065
Jarak Sumbu Roda	(mm)	3.405
Total Tinggi	(mm)	2.115
Lebar Jejak Belakang	(mm)	1.420

SUSPENSI

Depan & Belakang	-	Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic
------------------	---	--

BERAT CHASSIS

Berat Kosong	(kg)	2,230
Berat Total Kendaraan	(kg)	7.000

SUMBU

Perbandingan Gigi Akhir	-	5,125
Belakang	-	Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearing
Depan	-	Reverse Elliot,I-Section Beam

KEMUDI

Minimal Radius Putar	-	7,3
Tipe	-	Power Steering (Recirculating Ball Screw)

TRANSMISI

Ke-1	-	5,342
Ke-2	-	2,975
Ke-3	-	1,604
Ke-4	-	1,000
Ke-5	-	0,712
Mundur	-	4,970
Tipe	-	RE50

KOPLING

Diameter Cakram	(mm)	300
Tipe	-	Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation

MODEL MESIN

Isi Silinder	(cc)	4,009
Diameter x Langkah Piston	(mm)	104 x 118
Jumlah silinder	-	4
Daya maksimum	(Kgm/rpm)	36 /1.200-2.200
Tenaga Maksimum	(PS/rpm)	115 / 2.500
Model Tipe	-	Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail
Model	-	N04C-WV

PERFORMA

Daya Tanjak	(tan %)	36,9
Kecepatan Maksimum	(Km/h)	110