

TECHNISCHES MERKBLATT

CANABLOC®

HANF-Dämmschüttung

Zusammensetzung

CANABLOC® HANF-Dämmschüttung ist eine Mischung aus Hanfschäben und Natürlich-
Hydraulischem Kalk (NHL).

Bindemittel

Natürlich-Hydraulischer Kalk nach EN 459-1.

Eigenschaften

1. zementfrei
2. diffusionsoffen und kapillaraktiv
3. leicht und wärmedämmend
4. niedriges Elastizitätsmodul
5. feuchteregulierend

Anwendung

Fachwerkbau, im ökologischen Haus- und
Wohnungsbau, in der Sanierung und
Restaurierung.

CANABLOC® HANF-Dämmschüttung wird
verwendet als

- Füllung zwischen den Balken bzw.
Lagerhölzern eines Fußbodens

- Füllung zwischen einer bestehenden
Mauer und dem CANABLOC® Mauerwerk.

CANABLOC® HANF-Dämmschüttung ist nicht
lastabtragend und unterstützt nicht die
Tragfähigkeit.

Verarbeitung

CANABLOC® HANF-Dämmschüttung ist mit
der Hand zu verarbeiten.

Die HANF-Dämmschüttung ist schichtweise
erdfeucht einzubauen und leicht zu
verdichten, etwa durch Stampfen per Holz.

Technische Daten

Rohdichte: 0,28 in kg/dm³

Wärmeleitfähigkeit: λ 0,075 in W / mK

Lagerung

Trocken und feuchtigkeitsfrei
Aufbewahrung 6 Monate

Lieferung

CANABLOC® HANF-Dämmschüttung wird
geliefert in BigBag 60x60x60 und 90x90x90.

Güteüberwachte Herstellung

Die technische Überwachung der
CANABLOC® Produkte erfolgt durch die
Materialprüfungs- und Versuchsanstalt in
Neuwied.

Den besten Baustoff liefert die Natur.

NICK Naturbaustoffe
Jakob Nick e.K., 56575 Weißenthurm
Tel. 02637/4153, nicknaturbaustoffe.de