

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

PINTURA TIPO 1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

(VINILO TIPO 1) Pintura de emulsión (base agua), formulada con Resina Copolímera Acrílica, pigmentos activos e inertes y aditivos de alta tecnología que le confieren al producto características especiales de alto desempeño y propiedades de aplicación. Es un producto idóneo para uso interior y exterior con excelente durabilidad. Una de las cualidades más importantes de esta pintura es su alta resistencia a la formación de hongos.

USOS

Recomendada para decorar y proteger muros residenciales, oficinas, salas de conferencias en ambientes interiores.

En muros exteriores bajo sombra. Para uso sobre superficies previamente pintadas o nuevas como mortero, ladrillo, fibrocemento, madera, estuco y yeso.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Alto rendimiento.
- Excelente cubrimiento.
- Excelente resistencia a la humedad.
- Excelente lavabilidad (Fácil remoción de manchas).
- Alta retención de color, buena resistencia a los rayos ultravioleta.
- Notable rapidez de secado.
- Óptima adherencia.
- Excelente nivelación.
- Alta resistencia al salpique.
- Alta resistencia a la abrasión.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Empaques	5 gal, 1 gal , 1/4 gal
Color	Blanco

Aspecto	Líquido viscoso
Olor	Característico
Vida Útil	12 meses desde su fabricación
Condiciones de Almacenamiento	Consérvese en un lugar fresco en su envase original.
Densidad [kg/gal]	5.36 ± 0.1
Viscosidad [cPs a 60 RPM]	3200-5200
Condiciones de Almacenamiento	Consérvese en un lugar fresco en su envase original.
pH	3200-5200
Condiciones de Almacenamiento	Consérvese en un lugar fresco en su envase original.
Poder cubriente (RC) %	≥ 96%
Resistencia a la abrasión	≥ 400 Ciclos

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficie:

La superficie debe estar completamente seca, limpia y libre de polvo, lechadas de cemento, material orgánico o cualquier elemento que impida la adherencia del producto. Ante la presencia de hongos o algas, se debe hacer un limpiado con hipoclorito de sodio.

Aplicación

TIPO DE SUPERFICIE	RENDIMIENTO APROXIMADO M2/GAL
Sobre ESTUCO COVERFIL	20 – 25

En repinte sobre color diferente	30 – 40
En repinte sobre color similar o igual	40 – 50

Para aplicar con brocha o rodillo diluir hasta un 30%, para equipos airless hasta un 15%. Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos para garantizar el acabado limpio. Entre mano y mano debe transcurrir al menos 1 hora. Para evitar el deterioro prematuro de la superficie, se recomienda NO lavarla con agua y tensoactivos antes de transcurridos 30 días de su aplicación.

COMPATIBILIDADES



NIT 901 359 284 - 5

Teléfono: + 57 035 396 98 10
 Correo electrónico: contabilidad.coverfil@gmail.com
 Dirección: Carrera 18 # 28 - 148
 Barranquilla - Colombia

No mezclar PINTURA TIPO 1 con otros productos que no haya sido recomendado en esta ficha.
No aplicar PINTURA TIPO 1 sobre brea, productos asfálticos, fibra de vidrio o lechadas quebradizas.

NOTA LEGAL

La información y las recomendaciones referentes al uso de productos COVERFIL se proporcionan en base a la experiencia y conocimiento actual de la compañía. Con la aplicación adecuada, los productos COVERFIL cumplen con los requerimientos para los que fueron formulados. La información acá expuesta debe ser usada como indicativa, pero es responsabilidad del consumidor evaluar la idoneidad del producto según la aplicación que requiera. COVERFIL SAS no se hace responsable por la aplicación o manipulación inadecuada del producto. Para mas información consulte nuestra pagina web: coverfil.com.co



NIT 901 359 284 - 5

Teléfono: + 57 035 396 98 10
Correo electrónico: contabilidad.coverfil@gmail.com
Dirección: Carrera 18 # 28 - 148
Barranquilla - Colombia