

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

GRANOTECH S

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Masilla acrílica de acabado, lista para usar, desarrollada para brindar textura a superficies exteriores, resistente a la intemperie y elaborada con cargas controladas.

USOS

Para decorar superficies internas y externas. Excelente adherencia sobre el pañete, concreto, piedra y paneles de yeso y fibrocemento. Reemplaza el pañete y pintura, no se debe aplicar sobre superficies metálicas.

- Buena resistencia y durabilidad en exteriores.
- Excelente estabilidad de color en intemperie.
- Permite el mantenimiento con agua y rinse, o repinte con pinturas acrílicas de uso interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Empaques	5 gal, 1 gal , 1/4 gal
Color	Blanco
Aspecto	Masilla de acabado de grano fino.
Olor	Característico
Vida Útil	12 meses desde su fabricación

Condiciones de Almacenamiento	Consérvese en un lugar fresco en su envase original.
Viscosidad [cPs a 60 RPM]	150000 - 190000
Condiciones de Almacenamiento	Consérvese en un lugar fresco en su envase original.
pH	≥ 8.5
Condiciones de Almacenamiento	Consérvese en un lugar fresco en su envase original.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficie:

La superficie debe estar completamente seca, limpia y libre de polvo, lechadas de cemento, material orgánico o cualquier elemento que impida la adherencia del producto. Ante la presencia de hongos o algas, se debe hacer un limpiado con hipoclorito de sodio.

Aplicación

TIPO DE SUPERFICIE	RENDIMIENTO APROXIMADO M2/ 5 GAL
Superficie estucada	9 – 10
Superficie concreto/ revoque	8 – 8.5

La aplicación del producto exige destreza por parte del aplicador, en lo posible no diluya el producto, pero de ser necesario hágalo con un 1 litro de agua limpia por cada envase de 5 galones.

Extienda el producto con una llana metálica en una capa delgada no menor a un espesor de 2.0 mm para evitar que en el proceso de rayado quede expuesta o traslúcida la superficie. Frote el material aplicado con llana metálica o plástica, en sentido vertical para dejar expuesto el grano y lograr la textura deseada, también puede frotarlo en forma circular o en horizontal y vertical cruzada para lograr otros efectos de acabado.

COMPATIBILIDADES

No mezclar GRANOTECH con otros productos que no haya sido recomendado en esta ficha. No aplicar GRANOTECH sobre brea, productos asfálticos, fibra de vidrio o lechadas quebradizas.

NOTA LEGAL

La información y las recomendaciones referentes al uso de productos COVERFIL se proporcionan en base a la experiencia y conocimiento actual de la compañía. Con la aplicación adecuada, los productos COVERFIL cumplen con los requerimientos para los que fueron formulados. La información acá expuesta debe ser usada como indicativa, pero es responsabilidad del



NIT 901 359 284 - 5

Teléfono: + 57 035 396 98 10
 Correo electrónico: contabilidad.coverfil@gmail.com
 Dirección: Carrera 18 # 28 - 148
 Barranquilla - Colombia

consumidor evaluar la idoneidad del producto según la aplicación que requiera. COVERFIL SAS no se hace responsable por la aplicación o manipulación inadecuada del producto. Para mas información consulte nuestra pagina web: coverfil.com.co



NIT 901 359 284 - 5

Teléfono: + 57 035 396 98 10
Correo electrónico: contabilidad.coverfil@gmail.com
Dirección: Carrera 18 # 28 - 148
Barranquilla - Colombia