

Cinta Doble Faz

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-Alta adhesión.
-Puede adherirse a superficies irregulares y sellar las grietas, realizando la función de sellado, amortiguación, anti-vibración y anti-choque.

APLICACIONES PRINCIPALES

-Utilizado para sellar y rellenar material en electrónica, pegado de llantas, en muebles y marco de fotos, pegado de placas de metal y plástico.

USO ADECUADO

-La superficie a la que se aplica la cinta debe estar limpia, seca y libre de grasa, aceite, humedad, suciedad y otros contaminantes

-Se debe ejercer presión suficiente, si la presión no es suficiente se verán afectadas las propiedades y apariencia de la misma.

-Puede afectarse las propiedades cuando la superficie no está uniforme o está muy dañada. Asegurarse de que la superficie sea lo más uniforme posible.

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO

- La temperatura de almacenamiento es de 10° C a 35°C, sin daños de la luz solar, temperatura y humedad mínimas.

PRESENTACIONES

24mm x 1.5 Metros

24mm x 5.5 Metros

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

LADO A: Adhesivo acrílico
SOPORTE: Espuma EVA blanca

LADO B: Adhesivo acrílico
SOPORTE (Liner): Revestimiento de doble liberación PEK blanco

PROPIEDADES

	ESPECIFICACIONES
Espesor total (mm) ASTM D-3652	0.9 - 1.2
180° adherencia (N / in) PSTC-101	> 15 Daño de espuma EVA
Poder de retención (Horas / 1 kg) PSTC - 107	> 12



**Sostiene
10 Kg
Cada 10 cms**



Item 34 - 35

DELTA
GLOBAL S.A.S.