

Cinta de Enmascarar

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Es una cinta multipropósito con adhesivo de caucho, posee alta adherencia y resistencia con múltiples aplicaciones en todo tipo de superficies lisas.

- Fácil de manipular y aplicar.
- No deja residuos ni transfiere adhesivo al retirarla
- Alta resistencia a temperatura.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Construcción, pintura, industria automotriz pintura interior, pintura de muebles

USO ADECUADO

- las superficie a la que se aplica la cinta deben estar limpia, seca y libre de grasa, aceite, humedad, suciedad y otros contaminantes.

- Se debe aplicar suficiente presión durante la aplicación, si no es suficiente afectará las propiedades y la apariencia.

- La cinta adhesiva está diseñada para uso en interiores. La exposición a la luz solar puede hacer que la cinta sea más difícil de quitar.

- Horas de aplicación: No más de 72 horas, una larga duración provocará la rotura del papel cuando se despegue.

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO

La cinta debe almacenarse en un lugar fresco temperatura entre 10 ° C - 35 ° C, ambiente seco (humedad por debajo del 50%).

Área bien ventilada, lejos de la luz solar, aire acondicionado y otras fuentes de calor.

PROPIEDADES

	ESPECIFICACIONES
Espesor total (mm) ASTM D-3652	4.9 ± 0.4
Initial tack (mm) ASTM D3121-06	≤ 90
Adherencia (OZ./in) ASTM D- 3330	≥ 21.6
Elongación ASTM D 37-59	≥ 6%
Fuerza de tensión (lbs/in)	≥ 16

ITEM	PRESENTACIONES
019	1/2 x 20 Metros
020	1 x 20 Metros
021	1/2 x 40 Metros
022	1 x 40 Metros
023	1 1/2 x 40 Metros
024	3/4 x 40 Metros
025	2 x 40 Metros
799	3x4 x 20 Metros
800	1 1/2 x 20 Metros
801	2 x 20 Metros

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

SUSTRATO: Papel de enmascarar

ADHESIVO: Caucho natural



Item 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 799, 800, 801

DELTA
GLOBAL S.A.S.