

ESMALTE METAL MASTER 4EN1


Es un esmalte alquídico de alta calidad que se destaca por sus propiedades: evita lijar en superficies con oxidación leve, aplicación directa a metal, protección anticorrosiva y acabado tipo porcelana. Puede aplicarse directamente sobre superficies metálicas y madera.

Este producto destaca por su bajo nivel de olor en comparación con otros esmaltes alquídicos tradicionales del mercado, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para interiores como para exteriores.

ESMALTE METAL MASTER 4EN1 es un producto de fácil aplicación, su buena nivelación permite un acabado uniforme en dos tipos de brillo (Brillante y Semimate). Este producto está disponible en 9 diferentes colores.



- » Evita lijar
- » Aplicación directa al metal
- » Protección anticorrosiva
- » Acabado tipo porcelana



USOS

Ideal para proteger y decorar superficies de metal y madera en diversos entornos:

- Metales: Puertas, portones, ventanas, rejas, estructuras metálicas, muebles metálicos.
- Maderas: Marcos de ventanas, puertas, muebles de interior y exterior.

VENTAJAS

- ESMALTE METAL MASTER 4EN1 evita lijar, aplicación directa a metal, protección anticorrosiva, acabado tipo porcelana.
- Excelente adherencia.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola.
- Excelente nivelación.
- Buena cobertura
- Aplicación Directa: Se puede aplicar directamente sobre metal con oxidación leve.
- Acabado brillante y Semimate.
- Bajo olor: Formulación mejorada para reducir el olor en comparación con esmaltes alquídicos tradicionales.
- Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona.

METAL MASTER

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

Fabricado CORLANC S.A.S Cr. 48 N° 72 Sur 01 Av. Las Vegas, Sabaneta

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

ESMALTE METAL MASTER 4EN1 se comercializa en presentaciones de 1 galón y ¼ galón.

Para evitar alteraciones del producto y la calidad del envase, almacenar bajo techo, en un lugar fresco y seco, separado de las paredes y del piso con estibas y fuera de los rayos directos del sol.

PROPIEDADES

Número de manos recomendadas	1-2
Solvente para dilución y limpieza	Varsol ¹
Colores	Negro - Blanco Rojo - Verde
Método de aplicación	Brocha, Rodillo o Pistola

¹ O Similares

RENDIMIENTO APROXIMADO A DOS MANOS

Superficie	Estado	Rendimiento (m2/galón)
Metal	Nuevo	15-18
	Sobre colores diferentes	18-22
	Sobre colores similares	22-25
Madera	Nuevo	10-12
	Sobre colores diferentes	15-18
	Sobre colores similares	18-22

corona

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa y pintura suelta. Para metales oxidados, retire las escamas de óxido sueltas antes de aplicar.

En metales no ferrosos como aluminio, zinc, hojalata, galvanizados y metales pulidos debe utilizarse un primer.

Para lograr un mejor acabado en repintes, promueva adherencia con la ayuda de herramientas mecánicas como rasquetas, lijas o cepillo.

En repintes sobre pinturas en buen estado lije la superficie pintada con papel de lija N° 220 antes de aplicar el esmalte.

En maderas sin recubrimientos, es importante diluir el Esmalte Metal Master 4EN1 de la siguiente manera para aplicar la primera mano: a 1 gal de Esmalte Metal Master 4EN1 adicionarle 1/8 de Varsol, y homogenizar hasta obtener uniformidad.

Para dar acabado final en madera, diluir según necesidad hasta obtener el acabado deseado.

Diluya el producto según el equipo de aplicación a usar y siguiendo las siguientes recomendaciones:

Equipo	Esmalte METAL MASTER 4EN1	Varsol ⁴
Brocha o Rodillo	1 galón	Máximo 10%
Pistola	1 galón	Máximo 25%

⁴El uso de otros solventes puede afectar el desempeño final del producto.

Este producto es de un solo componente. Antes de utilizarlo, se debe homogenizar por completo, cuidadosamente con una espátula, para obtener un líquido uniforme.

Evite agitar en exceso para impedir que se llene de burbujas de aire que se notarán una vez aplicado.

Para aplicación con pistola se sugiere verificar necesidades de dilución con base en el equipo a emplear.

Aplique el producto sólo cuando la temperatura ambiental sea mayor a 10°C y la humedad relativa sea menor a 85%.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

Para evitar la formación de nata en los recipientes durante el almacenamiento, se recomienda, después del uso tapar inmediatamente.

Para el cálculo del rendimiento del recubrimiento, se deben tener en cuenta la porosidad de la superficie y las pérdidas por aplicación. Se recomienda realizar ensayos previos.

Es importante tener en cuenta, que un buen acabado depende de una buena preparación de la superficie.

Tener presente que el lijado genera polvo, al igual que el proceso de pintar con pistola o "Airless", este polvo o niebla puede afectar las vías respiratorias y la salud de personas y animales, para esto es indispensable usar tapabocas certificado y mantener el lugar con buena ventilación; alejar a los niños y los animales del lugar de trabajo.

No debe mezclarse con minerales, cementos, cal, yeso u otros materiales no recomendados en esta ficha técnica.

No debe emplearse en superficies excesivamente húmedas ni en construcciones industriales de ambientes muy ácidos o alcalinos.

No usar sobre superficies que van a estar en contacto directo con alimentos.

METAL MASTER

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

Fabricado CORLANC S.A.S Cr. 48 N° 72 Sur 01 Av. Las Vegas, Sabaneta

corona

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Evite el contacto del producto con la piel y los ojos. No ingiera ni inhale puede causar irritaciones digestivas o respiratorias.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.

Contacto con los ojos: Causa irritaciones; en caso de contacto, lave la parte afectada con abundante agua limpia, no frote y consulte al médico.

Seguridad Ambiental:

Con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Suelo: Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.

Aire: Se deben tomar precauciones para evitar la formación de mezclas vapor-aire inflamables.

Agua: Evite que el producto sea vertido por el alcantarillado o fuentes de agua. Si la sustancia es manipulada cerca de alcantarillados, estos se deben proveer de cajas sedimentadores.

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para más información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental.

NOTAS LEGALES

La garantía ofrecida por CORONA cubre los defectos de fabricación que incidan en la calidad, idoneidad y seguridad de sus productos, conforme a lo establecido en el empaque de estos, en la ficha técnica y/u hoja de seguridad. CORONA no es responsable de cualquier garantía de aptitud para un uso o propósito particular de cada cliente.

La información proporcionada en esta Ficha Técnica está concebida solamente como una guía para el uso del ESMALTE METAL MASTER 4EN1, y es suministrada de buena fe basados en la experiencia de CORONA, sobre los productos que han sido evaluados desde el desempeño, almacenamiento, manipulación y aplicados bajo condiciones controladas de acuerdo con las recomendaciones de CORONA, por lo que no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad.

Debido a la variedad de sustratos, materiales, condiciones de bodegaje y obra diferentes y que tanto la preparación de superficie como la aplicación dependen de factores externos que no podemos controlar, no es posible dar alguna garantía que esté relacionada con su transporte, comercialización o capacidad para un desempeño particular, además ningún compromiso de cualquier relación legal ya sea a partir de esta información, recomendación escrita o a partir de otra asesoría ofrecida tampoco puede ser relacionado como una garantía. Por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario del ESMALTE METAL MASTER 4EN1, debe hacer referencia siempre a la versión más actualizada de Ficha Técnica del Producto y Hoja de Seguridad las cuales pueden ser solicitadas o consultadas en la Página Web.

www.corona.co

METAL MASTER

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

Fabricado CORLANC S.A.S Cr. 48 N° 72 Sur 01 Av. Las Vegas, Sabaneta

The logo consists of a solid blue square. Inside the square, the word "corona" is written in a white, lowercase, sans-serif font, positioned towards the bottom right of the square.

corona