

數位彩色多功能事務機

RICOH

MP C2003SP

MP C2503SP

☐ 影印機 ☐ 印表機 ☐ 傳真機 ☐ 掃描器

RICOH
imagine. change.



MP C2003SP

20
ppm
B/W
Colour

MP C2503SP

25
ppm
B/W
Colour

MP C2003SP / MP C2503SP

主要規格

一般

暖機時間:	19秒
首張輸出速度:	MP C2003SP / MP C2503SP 彩色: 7.6 / 7.5秒 黑白: 5.4 / 5.3秒
記憶體:	標準: 1.5GB + 250GB 硬碟 最大: 2.0GB + 250GB 硬碟
體積(寬×長×高):	587×685×913mm (含自動雙面送稿機)
重量:	89.2公斤 (含自動雙面送稿機)
電源:	110V · 60Hz
耗電量:	最大: 少於 1.7 KW/h 運作中用電: 600 W/h 就緒模式: 240 W/h 休眠模式: 0.8 W/h 典型耗電量(TEC): MP C2003SP: 0.78 KW/h MP C2503SP: 0.93 KW/h

影印

影印程序:	乾式靜電轉寫系統
連續輸出速度:	MP C2003SP / MP C2503SP 彩色每分鐘 20 / 20 頁 黑白每分鐘 25 / 25 頁
多份影印:	最多 999 份影本
影印解析度:	600 dpi
縮放:	從 25% 到 400% · 以 1% 為單位

列印

電腦輸出速度:	MP C2003SP / MP C2503SP 彩色每分鐘 20 / 25 頁 黑白每分鐘 20 / 25 頁
列表機語言:	標準: PCL5c · PCL6 · PDF Direct · MediaPrint (JPG · TIFF) 選購件: Adobe® PostScript® 3™ · PictBridge
列印解析度:	最大 1,200 dpi / 2 bit
介面:	標準: USB 2.0 / SD 插槽 乙太網路 10 Base - T / 100 Base TX 乙太網路 1000 Base - T 選購: 雙向IEEE 1284
通訊協定:	標準: TCP / IP (IPv4 · IPv6)
Windows® 環境:	XP / Vista / 7 / 8 / Server2003 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2003 R2
Mac OS 環境:	Macintosh OS X Native v10.5 版或更新版本
UNIX 環境:	UNIX Sun® Solaris / HP-UX / SCO OpenServer RedHat® Linux / IBM®
Novell® Netware® 環境:	6.5版 *需選購 416584
SAP® R/3® 環境:	SAP® R/3®
其他支援環境:	NDPS Gateway / AS/400® using OS/400 Host Print Transform / IBM iSeries

掃描

掃描速度:	黑白&彩色: 最快每分鐘54頁原稿 (LEF · A4)
掃描解析度:	黑白&彩色: 最大: 600 dpi 黑白&彩色: TWAIN: 1,200 dpi (原稿尺寸A5或更小)
檔案格式:	單頁TIFF、單頁JPEG、單頁PDF 單頁高壓縮PDF、單頁PDF-A、多頁TIFF 多頁TIFF、多頁高壓縮PDF、多頁PDF-A
隨附驅動程式:	網路 TWAIN
掃描至電子郵件:	SMTP · POP · IMAP4 最多同時傳送到 500 個使用者
掃描至資料夾:	SMP · FTP · NCP 最多同時傳送到 50 個使用者

傳真 (選購)

選購件:	傳真單元 Type M3 G3介面 Type M3 FAX Connection Unit Type M3
線路:	PSTN · PBX
傳真型式:	ITU-T (CCITT) G3
解析度:	標準: 8×3.85 line/mm · 200×100 dpi 8×7.7 line/mm · 200×200 dpi 選購件: 8×15.4 line/mm · 400×400 dpi 16×15.4 line/mm · 400×400 dpi
傳送速度:	G3: 2秒 (200×100dpi · JBIG)
數據機速度:	最大: 33.6 Kbps
掃描數:	0.9秒 (200×100dpi · A4 SEF)
記憶體容量:	標準: 4MB 最大: 28MB

紙張處理

建議紙張尺寸:	SRA3 · A3 · A4 · A5 · A6 · B4 · B5 · B6 註1: 信封列印: 限第2 · 手送台 註2: SRA3: 限第2 · 3 · 4紙匣 · 手送台, 且需選購 SRA3 影像擴充單元 Type M3
送紙系統:	標準: 紙匣1&2 - 550張 手送台 - 100張 選購: 2×550張容量紙匣 最大容量: 2,300張
自動送稿機容量:	100張
紙張輸出容量:	最大: 625張
紙張重量:	ARDF (單面): 40 - 128 g/m ² (雙面): 52.3 - 128 g/m ² 雙面單元: 52 - 169 g/m ² 第1 / 2 / 3 & 4 紙匣: 60 - 300 g/m ² 手送台: 52 - 300 g/m ²

軟體解決方案

標準:	Smart Device Monitor Web Smart Device Monitor® Web Image Monitor Device Manager NX Lite
選購件:	GlobalScan NX Unicode Font Package for SAP Remote Communication Gate S Pro Gleenland V2 ESA Transformer V.3 Device Manager NX Accounting Device Manager NX Pro

其他配件

品名	品名
原稿蓋 PN2000	PostScript3 Unit Type M3
100張 自動雙面送稿機 (ARDF) DF3090	2GB 記憶體 Type M3
1*550張系統紙匣 P83150	瀏覽器單元 Type M9
2*550張系統紙匣 P83210	讀卡機迴車 Type M2
一般鐵桌	影印資料安全單元 Type G
紙匣側蓋板	File Format Converter Type E
內部位移接紙盤 SH3070	SD card for NetWare printing Type M3
分隔接紙盤 BN3110	智慧型操作面板 Type M3
側邊接紙盤 Type M3	Camera Direct Print Card Type M3
SRA3影像擴充單元 Type M3	IEEE1284 Interface Board Type A
無針內部分頁裝訂機 PR3180	ADF Handle Type C
500張內部分頁裝訂機 SR3130	Key Counter Bracket Type M3
SR3130專用打孔單元 PU3040 NA	External Keyboard Bracket Type M3
SR3130專用 打孔單元 PU3040 EU	Card Reader Bracket Type 3352
SR3130專用 打孔單元 PU3 040 SC	Unicode Font Package for SAP 1 License
傳真專用記憶體 32MB Type B	Unicode Font Package for SAP 10 License
Fax Marker Type 30	Unicode Font Package for SAP 100 License