

數位彩色多功能事務機

RICOH

MP C3003SP

MP C3503SP

☑ 影印機 ☑ 印表機 ☑ 傳真機 ☑ 掃描器



註: 上圖裝訂機為 1,000 張分頁裝訂機 SR3140

MP C3003SP

30
ppm
BW
Colour

MP C3503SP

35
ppm
BW
Colour

MP C3003SP / MP C3503SP

主要規格

一般

暖機時間:	19秒
首張輸出速度:	MP C3003SP / MP C3503SP 彩色: 7.1 / 7.1秒 黑白: 4.6 / 4.6秒
記憶體:	標準: 1.5GB + 250GB 硬碟 最大: 2.0GB + 250GB 硬碟
體積(寬×長×高):	587×685×913mm (含自動雙面送稿機)
重量:	93.2公斤 (含自動雙面送稿機)
電源:	110V · 60Hz
耗電量:	最大: 少於 1.584 KW/h 運作中用電: 1K W/h 低電源模式: 240 W/h 就緒模式: 240 W/h 休眠模式: 0.8 W/h 典型耗電量(TEC): MP C3003SP: 1.06 KW/h MP C3503SP: 1.26 KW/h

影印

影印程序:	乾式靜電轉寫系統
連續輸出速度:	MP C3003SP / MP C3503SP 彩色每分鐘 30 / 35 頁 黑白每分鐘 30 / 35 頁
多份影印:	最多 999 份影本
影印解析度:	600 dpi
縮放:	從 25% 到 400% · 以 1% 為單位

列印

電腦輸出速度:	MP C3003SP / MP C3503SP 彩色每分鐘 30 / 35 頁 黑白每分鐘 30 / 35 頁
列表機語言:	標準: PCL5c · PCL6 · PDF Direct · MediaPrint (JPG · TIFF) 選購件: Adobe® PostScript® 3™ · IPDS · PictBridge
列印解析度:	最大 1,200 dpi / 2 bit
介面:	標準: USB 2.0 / SD 插槽 乙太網路 10 Base - T / 100 Base TX 乙太網路 1000 Base - T 選購: 雙向IEEE 1284
通訊協定:	標準: TCP / IP (IPv4 · IPv6)
Windows® 環境:	Windows® XP / Vista / 7 / 8 Server2003 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012
Mac OS 環境:	Macintosh OS X Native v10.5 版或更新版本
UNIX 環境:	UNIX Sun® Solaris / HP-UX / SCO OpenServer RedHat® Linux / IBM®
Novell® Netware® 環境:	6.5版 *需選購 416584
SAP® R/3® 環境:	SAP® R/3®
其他支援環境:	NDPS Gateway / AS/400® using OS/400 Host Print Transform / IBM iSeries

掃描

掃描速度:	黑白&彩色: 最快每分鐘80頁原稿 (LEF · A4)
掃描解析度:	黑白&彩色: 最大: 600 dpi 黑白&彩色: TWAIN: 1,200 dpi (原稿尺寸A5或更小)
原稿尺寸:	A3 · A4 · A5
檔案格式:	單頁TIFF、單頁JPEG、單頁PDF 單頁高壓縮PDF、單頁PDF-A、多頁TIFF 多頁TIFF、多頁高壓縮PDF、多頁PDF-A
隨附驅動程式:	網路 TWAIN
掃描至電子郵件:	SMTP · POP · IMAP4 最多同時傳送到 500 個使用者
掃描至資料夾:	SMP · FTP · NCP 最多同時傳送到 50 個使用者

傳真

選購件:	傳真單元 Type M3 G3介面 Type M3 FAX Connection Unit Type M3	EDP: 416559 EDP: 416735 EDP: 416576
線路:	PSTN · PBX	
傳真型式:	ITU-T (CCITT) G3	
解析度:	標準: 8×3.85 line/mm · 200×100 dpi 8×7.7 line/mm · 200×200 dpi 選購件: 8×15.4 line/mm · 400×400 dpi 16×15.4 line/mm · 400×400 dpi	
傳送速度:	G3: 2秒 (200×100dpi · JBIG)	
數據機速度:	最大: 33.6 Kbps	
掃描數:	0.9秒 (200×100dpi · A4 SEF)	
記憶體容量:	標準: 4MB 最大: 28MB	

紙張處理

建議紙張尺寸:	SRA3 · A3 · A4 · A5 · A6 · B4 · B5 · B6 註1: 信封列印: 限第2、3、4紙匣、手送台 註2: SRA3: 限第2、3、4紙匣、手送台,且需選購 SRA3 影像擴充單元 Type M3
送紙系統:	標準: 紙匣1&2 - 550張 手送台 - 100張 選購: 2×550張容量紙匣 1,500張容量A4側邊紙匣 2,000張容量A4大容量紙匣 最大容量: 4,700張
自動送稿機容量:	100張
紙張輸出容量:	最大: 1,625張
紙張重量:	ARDF (單面): 40 - 128 g/m ² (雙面): 52.3 - 128 g/m ² 雙面單元: 52 - 256 g/m ² 第1 / 2 / 3 & 4 紙匣: 52 - 300 g/m ² 2000張 / 1500張紙匣: 52 - 300 g/m ² 手送台: 52 - 300 g/m ²

軟體解決方案

標準:	Smart Device Monitor Web Smart Device Monitor® Web Image Monitor Device Manager NX Lite
選購件:	GlobalScan NX Unicode Font Package for SAP Remote Communication Gate S Pro Gleenland V2 ESA Transformer V.3 Device Manager NX Accounting Device Manager NX Pro

其他配件

EDP	品名	EDP	品名
416544	2*550張系統紙匣 PB3160	416559	傳真介面 Type M3
416545	1*550張系統紙匣PB3150	416735	G3介面 Type M3
3003B	一般鐵桌	416576	Fax Connection Unit Type M3
416547	2,000張系統大紙匣 LCIT PB3170	416579	PostScript3 Unit Type M3
416549	1,500張系統大紙匣 LCIT RT3030	416573	2GB 記憶體 Type M3
416550	內部位移接紙盤 SH3070	416580	Camera Direct Print Card Type M3
416551	橋接器 BU3070	416583	瀏覽器單元Type M3
416552	分欄接紙盤 BN3110	416584	SD card for NetWare printing Type M3
416553	側邊接紙盤 Type M3	416587	IPDS Unit Type M3
416730	SRA3影像擴充單元 Type M3	416914	懸型操作面板 Type M3
416543	500張內部分頁裝訂機 SR3130	416869	Key Counter Bracket Type M3
416615	SR3130專用打孔單元 PU3040 NA	416909	External Keyboard Bracket Type M3
416616	SR3130專用打孔單元 PU3040 EU	416729	讀卡機適量 Type M2
416617	SR3130專用打孔單元 PU3 040 SC	411699	IEEG1284 Interface Board Type A
416539	1,000張分頁裝訂機 SR3140	416391	影印資料安全單元 Type G
416540	1,000張書冊分頁裝訂機SR3150	414007	File Format Converter Type E
416609	SR3140/SR3150專用打孔單元 PU3050NA	413009	Unicode Font Package for SAP 1 License
416610	SR3140/SR3150專用打孔單元 PU3050EU	413010	Unicode Font Package for SAP 10 License
416611	SR3140/SR3150專用打孔單元 PU3050SC	413011	Unicode Font Package for SAP 100 License

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.com.tw

