

數位彩色多功能事務機

RICOH
imagine. change.

RICOH
MP C3004exSP
MP C3504exSP
MP C4504exSP
MP C6004exSP

☐ 影印機 ☐ 印表機 ☐ 傳真機 ☐ 掃描器



RICOH
MP C3004exSP

30
cpm
B/W
Color

RICOH
MP C3504exSP

35
cpm
B/W
Color

RICOH
MP C4504exSP

45
cpm
B/W
Color

RICOH
MP C6004exSP

60
cpm
B/W
Color

RICOH MP C3004exSP / MP C3504exSP / MP C4504exSP / MP C6004exSP

主要規格

一般

暖機時間:	25 / 25 / 24 / 24 秒
首張輸出速度:	彩色: 7.1 / 7.1 / 5.7 / 4.5 黑白: 4.6 / 4.6 / 4.0 / 3.1
影印速度:	每分鐘30 / 35 / 45 / 60 頁
顯像方式:	數位式雷射顯像(黃,紅,青,黑碳粉)
記憶體:	2 GB (標準) / 4GB(選購)
硬碟:	MP C3004exSP / MP C3504exSP: 250 GB MP C4504exSP / MP C6004exSP: 320 GB
體積(寬×長×高):	587 x 685 x 788 mm (不包含 ARDF)
機型型式:	落地型原稿台固定式
自動分頁:	A4~A3分頁999份數位自動分離
操作模式:	彩色液晶中文或英文切換
重量:	MP C3004exSP / MP C3504exSP: 87.4 kg (不包含 ARDF) MP C4504exSP / MP C6004exSP: 89.5kg (不包含 SPDF)
電源:	110V, 60 Hz

影印

影印程序:	數位式雷射顯像(黃,紅,青,黑碳粉)
影印尺寸:	A3~A6
多份影印:	最多 999 份影本
影印解析度:	600 dpi
縮放比例:	從 25% 到 400% · 以 1% 為單位

列印

列表語言:	標準: PCL5c, PCL6, PDF Direct 模擬器, PS3模擬器 選購件: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, XPS Adobe PDF Direct Print
列印解析度:	最大 1,200 x 1,200 dpi
列印尺寸:	A3~A5
網路連接介面:	標準: USB 2.0, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T 標準: IEEE1284/ECP
網路通訊協定:	TCP/IP: IPv4, IPv6 單機及網路連線列印
Windows® 環境:	Windows® Vista / 7 / Server 2003 / Server 2008
Mac OS 環境:	Macintosh OS X 10.7版或更新版本
UNIX 環境:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX

掃描

掃描速度:	(A4 LEF 200/300 dpi) ARDF: 全彩 / 黑白 最大 80張 /分鐘 (100張 自動雙面送稿機) SPDF: 全彩 / 黑白 最大 110張(單面) / 180張(雙面)分鐘 (220張 自動單次掃描雙面輸出送稿機)
掃描解析度:	最大1,200 dpi
輸出檔案格式:	TIFF, JPEG, PDF
驅動程式:	網路 TWAIN (支援Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008)
掃描至電子郵件:	SMTP, POP (最多同時傳送到500個使用者)
掃描至資料夾:	SMB, FTP (最多可同時傳送到50個資料夾)

傳真(選購)

線路:	PSTN, PBX
傳真型式:	ITU-T (CCITT) G3, G3(選購)
解析度:	8×3.85 line/mm · 200×100 dpi 8×7.7 line/mm · 200×200 dpi
掃描速度:	2秒 (200×100 dpi, JBIG)
傳送速度:	最快 33.6 Kbps
傳真尺寸:	A4-A3
記憶短縮報號:	簡報鍵 – 標準2000個 群組鍵 – 標準100群組
記憶容量:	標準: 4 MB
壓縮型式:	MH, MR, MMR, JBIG
斷電記憶:	1小時

紙張處理

建議紙張尺寸:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
紙張輸入容量:	標準: 紙匣1&2-550張、手送台100張 最大: 4,700 張 自動雙面影印: A5-A3
紙張輸出容量:	標準: 500 張 最大: MP C3004exSP / MP C3504exSP: 1,625 張 MP C4504exSP / MP C6004exSP: 3,625 張
紙張重量:	紙匣: 60-300 g/m² 手送台: 52-300 g/m² 雙面單元: 52-300 g/m²

環保

耗電量:	最大: 1,584 W 就緒模式: 47.3 / 47.3 / 55.1 / 55.1 W 休眠模式: 0.93 / 0.93 / 0.89 / 0.89 W
一般用電量 (IEC):	1.2/1.3/1.8/2.7kWh

其他配件

2 x 550張系統紙匣, 系統大紙匣LCIT, 鐵桌, 分隔接紙盤, 1,000張分頁裝訂機, 1,000張書冊分頁裝訂機, 3,000張分頁裝訂機, 2,000張書冊分頁裝訂機, 內部分頁裝訂機, 內部位移接紙盤, 橋接器, 打孔單元, 傳真配件, G3 interface unit, File format converter, Unicode font package, IPDS, XPS print option, IEEE 1284

關於供應的機型和選購配件, 請與業務代表詢問。

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.com.tw