



PVP I.V.A. INCLUIDO

## LINEA INVERSORES MMA

MMA Y TIG

La línea más completa en INVERSORES DE SOLDADURA, con equipos PROFESIONALES (ELITE) y equipos SEMI INDUSTRIALES e INDUSTRIALES (SWEISS). Incluyen tecnologías exclusivas, como la tecnología ULTRA POWER, que permite trabajar con voltajes de 95-270V y extensiones de hasta 150m, o la tecnología AUTOVOLT, que permite trabajar con voltajes de 95 a 265V y extensiones de hasta 80m.

NOTA: El equipo Furius Fix 161, son solo 110V

NOTA

Los Equipos Inversores MMA entregan corriente DC, por lo que no pueden soldar TIG ALUMINIO (Ver equipos TIG AC/DC). Los equipos que indican soldadura 6010, pueden soldar ALUMINIO en BARRA REVESTIDA (MMA).

FURIUS FIX 161		Ø 3/32 al 60%	160A / 40%	160 / 50% a 20º
	<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 160 AMP. AL 40% a 40º</b>			
	EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR CON VOLTAJE <b>110V 1ph</b> , para soldar electrodos tipo 6013 y 7018... 3/32 al 60% <b>(NO SUELDA 6010)</b>			
	Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA			
	TIG:	RASPADO	ANTORCHA TIPO: 10/25 o "UNIQ"	
	USO:	OCASIONAL		
	PROCESOS:	MMA		
REF	SOFUFW161	EQUIPO FURIUS FIX 161 160A 110V con accesorios		
FURIUS MINI FIX 181		Ø 3/32 al 60%	180A / 40%	180 / 50% a 20º
	<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 180 AMP. AL 40% a 40º</b>			
	EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR CON VOLTAJE <b>110/220V 1ph</b> , para soldar electrodos tipo 6013 y 7018... 3/32 al 60% <b>(NO SUELDA 6010)</b>			
	Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA			
	TIG:	RASPADO	ANTORCHA TIPO: 10/25 o "UNIQ"	
	USO:	OCASIONAL		
	PROCESOS:	MMA		
REF	SOFUFW181	EQUIPO FURIUS MINI FIX 180 A 110V/220 V con accesorios		
FURIUS FIX 201		Ø 1/8 al 40%	200A / 40%	200 / 50% a 20º
	<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 200 AMP. AL 40% a 40º</b>			
	EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR CON VOLTAJE <b>110/220V 1ph</b> , para soldar electrodos tipo 6013 y 7018... 3/32 al 60% <b>(NO SUELDA 6010)</b>			
	Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA			
	TIG:	RASPADO	ANTORCHA TIPO: 10/25 o "UNIQ"	
	USO:	OCASIONAL		
	PROCESOS:	MMA		
REF	SOFUFW201	EQUIPO FURIUS FIX 201 200A 110/220V con accesorios		
FURIUS FIX 205 PRO		Ø 1/8 al 40%	200A / 40%	200 / 50% a 20º
	<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 200 AMP. AL 40% a 40º</b>			
	EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR CON VOLTAJE <b>110/220V 1ph</b> , para soldar electrodos tipo 6013 y 7018... 3/32 al 60% <b>(NO SUELDA 6010)</b> - INCLUYE ANTORCHA TIG			
	Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA / <b>ANTORCHA TIG</b>			
	TIG:	LIFT ARC	ANTORCHA TIPO: 10/25 o "UNIQ"	
	USO:	OCASIONAL		
	PROCESOS:	MMA / TIG LIFT		
REF	SOFUFW205	EQUIPO FURIUS FIX 205 PRO 200A 110/220V con accesorios		
FURIUS FIX 251		Ø 1/8-5/32 al 40%	250A / 40%	250 / 50% a 20º
	<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 250 AMP. AL 40% a 40º</b>			
	EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR CON VOLTAJE <b>110/220V 1ph</b> , para soldar electrodos tipo 6013 y 7018... 1/8 A 5/32 al 40% <b>(NO SUELDA 6010)</b>			
	Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA /			
	TIG:	LIFT ARC	ANTORCHA TIPO: 35/50 o "UNIQ"	
	USO:	OCASIONAL		
	PROCESOS:	MMA / TIG LIFT		
REF	SOFUFW251	EQUIPO FURIUS FIX 251 250A 110/220V con accesorios		

<b>eliteARC 130</b>	<b>Ø 1/8 al 45%</b>	<b>130A / 45%</b>	130 / 60% a 20º
	<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 130 AMP. AL 45% a 40º</b> EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR CON VOLTAJE <b>110/1Ph</b> , para soldar electrodos tipo 7018, 6011 y 6013, <b>6010...</b> 3/32 al 45% Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA TIG: <b>RASPADO</b> ANTORCHA TIPO: <b>10/25 o "UNIQ"</b> <b>Opciones:</b> ANTORCHA TIG ELITE (AT2610254M) USO: PROFESIONAL PROCESOS: MMA - TIG		
REF	<b>SOELSI6130LV</b>	EQUIPO eliteARC 130A 110V- con accesorios	
<b>SKYMAX 1550</b>	<b>Ø 1/8 al 60% - 5/32 al 30%</b>	<b>155A / 50%</b>	155 / 70% a 20º
	<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 155 AMP. AL 50% a 40º</b> EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR <b>110/220V 1ph</b> , para soldar electrodos tipo 7018, 6011, 6013, <b>6010...</b> Permite soldar 5/32 al 30% y 1/8 al 60%. Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA 3m. Cu16 TIG: <b>LIFT ARC</b> ANTORCHA TIPO: <b>35/50 o "UNIQ"</b> <b>Accesorios:</b> Antorcha TIG SR17/26V con DINSE 35/50 (T1-111 4m. / T1-112 8m.) USO: PROFESIONAL PROCESOS: MMA - TIG LIFT ARC		
REF	<b>SOSWSWA151A</b>	EQUIPO SWEISS SKYMAX 1550 155A 110/220V	
<b>eliteARC 160 s</b>	<b>Ø 1/8 al 60%</b>	<b>160A / 45%</b>	160 / 60% a 20º
	<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 160 AMP. AL 45% a 40º</b> EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR DOBLE VOLTAJE <b>110/220V</b> , para soldar electrodos tipo 7018, 6011 y 6013, <b>6010...</b> 1/8 al 60% Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA TIG: <b>LIFT ARC</b> ANTORCHA TIPO: <b>10/25 o "UNIQ"</b> <b>Opciones:</b> ANTORCHA TIG ELITE (AT2610254M) USO: PROFESIONAL PROCESOS: MMA - TIG LIFT ARC		
REF	<b>SOELSI7160DV</b>	EQUIPO eliteARC 160 S 110/220V con accesorios	
<b>SKYARC One FX</b>	<b>Ø 1/8 al 100% - 5/32 al 60%</b>	<b>170A / 50%</b>	170 / 70% a 20º
	<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 170 AMP. AL 50% a 40º</b> EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR ULTRA POWER (95-270V), para soldar electrodos tipo 7018, 6011, 6013, 6010... Permite soldar 5/32 al 60% y 1/8 al 100%. Consumo un 40% menos que los inversores tradicionales, permite usar extensiones de hasta 150m y permite usar GENERADORES un 30% menos potentes Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA 3m. Cu16 TIG: <b>LIFT ARC</b> ANTORCHA TIPO: <b>35/50 o "UNIQ"</b> <b>Accesorios opcionales :</b> antorcha TIG SR17/26V con DINSE 35/50 (T1-111 4m. / T1-112 8m.) USO: PROFESIONAL PROCESOS: MMA - TIG LIFT ARC		
REF	<b>SOSWSWA172C</b>	EQUIPO SWEISS SKYARC One FX 170A 95-270V	
<b>eliteARC 180 S</b>	<b>Ø 1/8 al 100% y 5/32 al 60%</b>	<b>180A / 60%</b>	180 / 80% a 20º
	<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 180 AMP. AL 60% a 40º</b> EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR AUTOVOLT (95-265V), para soldar electrodos tipo 7018, 6011 y 6013, <b>6010...</b> 1/8 al 100% y 5/35 al 60% Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA TIG: <b>LIFT ARC</b> ANTORCHA TIPO: <b>10/25 o "UNIQ"</b> <b>Opciones:</b> ANTORCHA TIG ELITE (AT2610254M) O UNI Q (T1-117) USO: PROFESIONAL PROCESOS: MMA - TIG		
REF	<b>SOELSI9180DV</b>	EQUIPO eliteARC 180A 95-265V	
<b>FURIUS Fire 215</b>	<b>Ø 1/8 al 60%</b>	<b>210A / 60%</b>	210 / 80% a 20º
	<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 210 AMP. AL 60% a 40º</b> EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR CON VOLTAJE <b>110/220V</b> , para soldar electrodos tipo 7018, 6011 y 6013, <b>6010...</b> 1/8 al 60% Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA TIG: <b>RASPADO</b> ANTORCHA TIPO: <b>10/25 (AT2610254M)</b> USO: PROFESIONAL PROCESOS: MMA / TIG RASPADO		
REF	<b>SOFUFW215</b>	EQUIPO FURIUS FIRE 210A 110/220V con accesorios	

**eliteARC 200 S**       $\varnothing$  1/8 al 100% y 5/32 al 60%      **200A / 40%**      220 / 80% a 20°



<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 200 AMP. AL 40% a 40°</b>	
EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR <b>110/220V</b> , para soldar electrodos tipo 7018, 6011 y 6013, <b>6010...</b> 1/8 al 100% y 5/32 al 60%	
Incluye:	
TIG:	RASPADO      ANTORCHA TIPO: <b>35/50 o "UNIQ"</b>
<b>Opciones:</b> ANTORCHA TIG SWEISS ( <b>AT2635504M</b> ) O "SWEISS" 4m. ( <b>T1-111</b> )	
USO:	PROFESIONAL
PROCESOS:	MMA - TIG LIFT ARC
REF	SOELS17200DV      EQUIPO eliteARC 200A 110/220V

**eliteARC 220 S**       $\varnothing$  1/8 al 100% y 5/32 al 80%      **220A / 60%**      220 / 80% a 20°



<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 220 AMP. AL 60% a 40°</b>	
EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR AUTOVOLT (95-265V), para soldar electrodos tipo 7018, 6011 y 6013, <b>6010...</b> 1/8 al 100% y 5/32 al 80%	
Incluye:	
TIG:	LIFT ARC      ANTORCHA TIPO: <b>10/25 o "UNIQ"</b>
<b>Opciones:</b> ANTORCHA TIG SWEISS ( <b>AT2635504M</b> ) O "SWEISS" 4m. ( <b>T1-111</b> )	
USO:	PROFESIONAL
PROCESOS:	MMA - TIG
REF	SOELS19220DV      EQUIPO eliteARC 220A 95-265V

**FURIUS Fire 285**       $\varnothing$  5/32 al 80%      **280A / 60%**      280 / 80% a 20°



<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 280 AMP. AL 60% a 40°</b>	
EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR CON VOLTAJE <b>110/220V</b> , para soldar electrodos tipo 7018, 6011 y 6013, <b>6010...</b> 5/32 al 80%	
Incluye:	
TIG:	RASPADO      ANTORCHA TIPO: <b>35/50 (AT2635504M)</b>
USO:	PROFESIONAL
PROCESOS:	MMA / TIG
REF	SOFUFW285      EQUIPO FURIUS FIRE 280A 110/220V con accesorios

**SKYARC 2050 FX**       $\varnothing$  1/8 al 100% - 5/32 al 80%      **200A / 50%**      200 / 80% a 20°



<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 200 AMP. AL 50% a 40°</b>	
EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR ULTRA POWER (95-270V), para soldar electrodos tipo 7018, 6011, 6013, 6010... Permite soldar 5/32 al 80% y 1/8 al 100%. Consumo un 40% menos que los inversores tradicionales, permite usar extensiones de hasta 150m y permite usar GENERADORES un 30% menos potentes	
Incluye:	
TIG:	LIFT ARC      ANTORCHA TIPO: <b>35/50 o "UNIQ"</b>
<b>Accesorios opcionales:</b> Antorcha TIG SR17/26V con DINSE 35/50 (T1 - 111)	
USO:	SEMI INDUSTRIAL
PROCESOS:	MMA - VRD - TIG LIFT ARC
REF	SOSWSWA2052      EQUIPO SWEISS SKYARC FX 2050 200A 95-270V

**SKYARC 2050 FX TITANIUM**       $\varnothing$  1/8 al 100% - 5/32 al 80%      **200A / 50%**      200 / 80% a 20°



<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 200 AMP. AL 50% a 40°</b>	
EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR ULTRA POWER (95-270V), para soldar con procesos MMA ,GMAW MIG-MAG, FCAW,GTAW. Consumo un 40% menos que los inversores tradicionales, permite usar extensiones de hasta 150m y permite usar GENERADORES un 30% menos potentes	
Incluye:	
TIG:	LIFT ARC      ANTORCHA TIPO: <b>35/50 o "UNIQ"</b>
<b>Accesorios opcionales :</b> Antorcha TIG SR17/26V con DINSE 35/50 ( <b>T1 - 111</b> )	
USO:	SEMI INDUSTRIAL
PROCESOS:	MMA - VRD - TIG LIFT ARC
REF	SOSWSWA2054      EQUIPO SWEISS SKYARC FX 2050 TITANIUM 200A 95-270V

**SKYARC 2650 FX**       $\varnothing$  5/32 al 100% - 3/16 al 100%      **260A / 50%**      260 / 80% a 20°



<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 260 AMP. AL 50% a 40°</b>	
EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR ULTRA POWER (95-270V), para soldar electrodos tipo 7018, 6011, 6013, 6010... Permite soldar 5/32 al 100% y 3/16 al 80%. Consumo un 40% menos que los inversores tradicionales, permite usar extensiones de hasta 150m y permite usar GENERADORES un 30% menos potentes	
Incluye:	
TIG:	LIFT ARC      ANTORCHA TIPO: <b>35/50 o "UNIQ"</b>
<b>Accesorios opcionales :</b> Antorcha TIG SR17/26V con DINSE 35/50 (T1 - 111)	
USO:	INDSUTRIAL
PROCESOS:	MMA - VRD - TIG LIFT ARC
REF	SOSWSWA2650      EQUIPO SWEISS SKYARC FX 2650 260A 95-270V

**SKYARC 2750 FX**       $\varnothing$  1/4 al 80% - 3/16 al 100%      **275A / 50%**      275 / 70% a 20°



<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 275 AMP. AL 50% a 40°</b>	
EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR ( <b>220/380/400/440/560 1/3ph</b> ), para soldar electrodos tipo 7018, 6011, 6013, <b>6010</b> ... Permite soldar 1/4 al 80% y 3/16 al 100%. Consumo un 30% menos que los transformadores y permite usar GENERADORES.	
Incluye:	<b>PINZAS ELECTRODO / MASA 3m. Cu16</b>
<b>Accesorios opcionales :</b>	Antorcha TIG SR26V con DINSE 35/50 (T1 - 111)
	Pinza porta electrodo ( <b>G1-111</b> ), Pinza de masa ( <b>G1-112</b> )
USO:	<b>INDUSTRIAL</b>
PROCESOS:	<b>MMA - TIG LIFT ARC</b>
REF	<b>SOSWSWA2752</b> EQUIPO SWEISS SKYARC 2750 FX 275A 220-560V 1/3ph

**SKYARC ULTRA 3140**       $\varnothing$  1/4 al 80% - 3/16 al 100%      **315A / 40%**      315 / 70% a 20°



<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 315 AMP. AL 40% a 40°</b>	
EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR ( <b>ULTRA CONNECT (220/440V 1/3ph)</b> ), para soldar electrodos tipo 7018, 6011, 6013, 6010... Permite soldar 1/4 al 80% y 3/16 al 100%. Consumo un 30% menos que los transformadores tradicionales, permite usar extensiones, y permite usar GENERADORES. Conectable a 1 y 3ph de 220 a 440V - <b>NUOVA GENERACIÓN</b>	
Incluye:	<b>No Incluye accesorios</b>
<b>Accesorios opcionales :</b>	Antorcha TIG SR26V con DINSE 35/50 (T1 - 111)
	Pinza porta electrodo ( <b>G1-111</b> ), Pinza de masa ( <b>G1-112</b> )
USO:	<b>INDUSTRIAL</b>
PROCESOS:	<b>MMA - VRD - TIG LIFT ARC</b>
REF	<b>SOSWSWA3140</b> EQUIPO SWEISS SKYARC 3140 315A ULTRA CONNECT 220-440V

**SKYARC 3250 MX**       $\varnothing$  1/4 al 100% - 3/16 al 100%      **320A / 50%**      320 / 80% a 20°



<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 320 AMP. AL 50% a 40°</b>	
EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR ( <b>ULTRA CONNECT (110/560V 1/3ph)</b> ), para soldar electrodos tipo 7018, 6011, 6013, 6010... Permite soldar 1/4 al 100% y 3/16 al 100%. Consumo un 70% menos que los transformadores tradicionales, permite usar extensiones, y permite usar GENERADORES. Conectable a 1 y 3ph de 110 a 560V - <b>MODE EASY TONE / MODE PRO TUNE</b>	
Incluye:	<b>INCLUYE PINZA MASA Y PORTA ELECTRODO</b>
<b>Accesorios opcionales :</b>	Antorcha TIG SR26V con DINSE 35/50 (T1 - 111)
	Pinza porta electrodo ( <b>G1-111</b> ), Pinza de masa ( <b>G1-112</b> )
USO:	<b>INDUSTRIAL</b>
PROCESOS:	<b>MMA - VRD - TIG LIFT ARC</b>
REF	<b>SOSWSWA3250</b> EQUIPO SWEISS SKYARC 3250 320A ULTRA CONNECT 110-560V

**SKYARC 4050**       $\varnothing$  1/4 al 100% - 3/16 al 100%      **400A / 50%**      400 / 70% a 20°



<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 400 AMP. AL 50% a 40°</b>	
EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR ( <b>SWA4050 CONEX 220V 3ph</b> ) - ( <b>SWA4051 CONEX 440V 3ph</b> ), para soldar electrodos tipo 7018, 6011, 6013, 6010... Permite soldar 3/16 al 100%. Consumo un 30% menos que los transformadores tradicionales, permite usar extensiones hasta 20 Mts, y permite usar GENERADORES.	
Incluye:	<b>No Incluye accesorios</b>
<b>Accesorios opcionales :</b>	Antorcha TIG SR26V con DINSE 35/50 (T1 - 111)
	Pinza porta electrodo ( <b>G1-111</b> ), Pinza de masa ( <b>G1-112</b> )
USO:	<b>INDUSTRIAL</b>
PROCESOS:	<b>MMA - VRD - TIG LIFT ARC</b>
REF A 220V	<b>SOSWSWA4050</b> EQUIPO SWEISS SKYARC 4050 400A 220V
REF A 440V	<b>SOSWSWA4051</b> EQUIPO SWEISS SKYARC 4050 400A 440V

## LINEA INVERSORES TIG

La línea más completa en INVERSORES DE SOLDADURA, con equipos PROFESIONALES (ELITE) y equipos INDUSTRIALES (SWEISS). Incluyen tecnologías exclusivas, como la tecnología ULTRA POWER, que permite trabajar con voltajes de 95-270V y extensiones de hasta 150m.

NOTA Los equipos TIG DC, son ideales para soldadura de todo tipo de materiales, como ACERO INOXIDABLES (SS) HIERRO o ACEROS AL CARBONO (Fe). Para la soldadura en ALUMINIO es necesario equipos que entreguen corriente AC, con lo que los equipos AC/DC PUEDEN SOLDAR TODOS LOS MATERIALES, incluido el ALUMINIO

### eliteTIG 210 de 1 a 8 mm. | 1/2" 210A / 40% 210 / 60% a 20º



<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 210 AMP. AL 40% a 40º</b>	
EQUIPO DE SOLDADURA TIG Y ELECTRODO REVESTIDO DE 210A al 40%, Conexión a 110/220V, ideal para ACEROS INOXIDABLES, ACEROS AL CARBONO, ARRANQUE POR ALTA FRECUENCIA Y POSTGAS 2,5/5s Puede soldar electrodos hasta 5/32 al 40%. 7018, 6010, 6011, 6013 ..	
Incluye:	PINZAS ELECTRODO / MASA + ANTORCHA TIG SR17 (SWTT17PE25)
<b>Accesorios:</b>	
USO:	PROFESIONAL
PROCESOS:	MMA - TIG HF

REF SOELS19210DT EQUIPO eliteTIG 210 210A 95-265V

### SKYTIG 2030 FX HFP de 1 a 8 mm. | 1/2" 200A / 30% 200 / 60% a 20º



<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 200 AMP. AL 30% a 40º</b>	
EQUIPO DE SOLDADURA TIG Y ELECTRODO REVESTIDO DE 200A al 30% con tecnología ULTRA POWER (95-270V), ideal para ACEROS INOXIDABLES, ACEROS AL CARBONO y materiales soldables en corriente DC (NO ALUMINIO). ARRANQUE POR ALTA FRECUENCIA Y PULSADO. Puede soldar electrodos hasta Ø 5/32 al 60%. <b>HMI, PANTALLA A COLOR TOUCH</b>	
Incluye:	PINZAS ELECTRODO / MASA 3m. cu16 + ANTORCHA TIG con <b>POTENCIOMETRO</b>
<b>Accesorios:</b> CONECTOR CONTROL ANTORCHA (SWTTC)	
USO:	INDUSTRIAL (TIG)
PROCESOS:	MMA - TIG HF PULSE

REF SOSWSWT2032D EQUIPO SWEISS SKYTIG 2030 FX HFP - 200A 95-270V

### FURIUS Fire 225 AC/DC de 1 a 8 mm. | 1/2" 200A / 60% 200 / 80% a 20º



<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 200 AMP. AL 60% a 40º</b>	
EQUIPO DE SOLDADURA TIG Y ELECTRODO REVESTIDO DE 200A al 60%, <b>CONEXIÓN A 220V 1PH</b> , ideal para ACEROS INOXIDABLES, ACEROS AL CARBONO y <b>ALUMINIO</b> , ARRANQUE POR ALTA FRECUENCIA Puede soldar electrodos hasta 3/16" al 40%. 7018, 6011, 6013 ..	
Incluye:	PINZAS ELECTRODO / MASA + ANTORCHA TIG
<b>Accesorios:</b>	
USO:	OCASIONAL
PROCESOS:	MMA - TIG HF

REF FW225 EQUIPO FURIUS FIRE225 AC/DC 200A 220V con accesorios

### eliteAC/DC 225 de 1 a 8 mm. | 1/2" 220A / 40% 220 / 60% a 20º



<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 220 AMP. AL 40% a 40º</b>	
EQUIPO DE SOLDADURA TIG Y ELECTRODO REVESTIDO DE 220A al 40%, Conexión a 220V, ideal para ACEROS INOXIDABLES, ACEROS AL CARBONO y ALUMINIO, ARRANQUE POR ALTA FRECUENCIA Y ARCO PULSADO hasta 250Hz Puede soldar electrodos hasta 5/32 al 40%. 7018, 6010, 6011, 6013 ..	
Incluye:	PINZAS ELECTRODO / MASA + ANTORCHA TIG SR17
<b>Accesorios:</b>	
USO:	PROFESIONAL
PROCESOS:	MMA - TIG HF PULSE

REF SOELS18225AL EQUIPO eliteAC/DC 225 220A 220V

## LINEA INVERSORES TIG

SKYTIG 2035 AC/DC		de 1 a 8 mm.   1/3"	200A / 35%	200 / 60% a 20º
	<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 200 AMP. AL 35% a 40º</b>			
	EQUIPO DE SOLDADURA TIG Y ELECTRODO REVISTIDO DE 200A al 35%, CONEXIÓN A 110/220V 1PH, ideal para ACEROS INOXIDABLES, ACEROS AL CARBONO Y ALUMINIO, ARRANQUE POR ALTA FRECUENCIA Puede soldar eletrodos hasta 5/32 al 40%. 7018, 6010, 6011, 6013 ..			
	Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA 3m. cu16 + ANTORCHA TIG			
	<b>Accesorios:</b>			
	USO:	INDUSTRIAL (TIG)		
PROCESOS:	MMA - TIG HF PULSE AC/DC			
REF	SOSWSWT2035	EQUIPO SWEISS SKYTIG 2035 AC/DC 200A 95-270V		
SKYTIG 2045 AC/DC		de 1 a 8 mm.   1/3"	200A / 45%	200 / 60% a 20º
	<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 200 AMP. AL 45% a 40º</b>			
	EQUIPO DE SOLDADURA TIG Y ELECTRODO REVISTIDO DE 200A al 45%, CONEXIÓN A 220V 1PH, ideal para ACEROS INOXIDABLES, ACEROS AL CARBONO Y ALUMINIO, ARRANQUE POR ALTA FRECUENCIA Y ARCO PULSADO Puede soldar eletrodos hasta 5/32 al 60%. 7018, 6010, 6011, 6013 ..			
	Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA 3m. cu16 + ANTORCHA TIG + PEDAL			
	<b>Accesorios:</b>			
	USO:	INDUSTRIAL (TIG)		
PROCESOS:	MMA - TIG HF PULSE AC/DC			
REF	SOSWSWT2045	EQUIPO SWEISS SKYTIG 2045 AC/DC 200A 220V		
SKYTIG 3545 AC/DC		de 1 a 15 mm.   1/2"	350A / 45%	350 / 60% a 20º
	<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 350 AMP. AL 45% a 40º</b>			
	EQUIPO DE SOLDADURA TIG Y ELECTRODO REVISTIDO DE 350A al 45%, CONEXIÓN A 220V 3PH, ideal para ACEROS INOXIDABLES, ACEROS AL CARBONO Y ALUMINIO, ARRANQUE POR ALTA FRECUENCIA Y ARCO PULSADO Puede soldar eletrodos hasta 3/16 al 100%. 7018, 6010, 6011, 6013 ..			
	Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA 3m. cu16 + ANTORCHA TIG			
	<b>Accesorios:</b>			
	USO:	INDUSTRIAL (TIG)		
	PROCESOS:	MMA - TIG HF PULSE AC/DC		
	DOS CONFIGURACIONES	ANTORCHA POR AIRE	ANTORCHA POR AGUA Y REFRIGERADOR	
	SOSWSWT3545A	SOSWSWT3545B		

## LINEA MULTIPROPOSITO

La línea MULTIPROPOSITO, ofrece la mayor flexibilidad del mercado, combinando soldadura MIG/MMA/TIG equipos ligeros, aptos para uso INDUSTRIAL (SWEISS) y ofreciendo las ventajas únicas de la tecnología ULTRA POWER (SWEISS) que les permiten ahorrar un 40% de energía eléctrica contra los inversores tradicionales, trabajar con extensiones de cable de hasta 150m y ser usados en generadores hasta un 30% menos potentes. Además incorporan: ULTRA ARC, HOT START, ANTI STICK, ARC FORCE

### FURIUS FLEX 254 Diametro de 0.08 mm. Electrodo 1/8" **250A / 60%** 250 / 60% a 20º



#### EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 250 AMP. AL 60% a 40º

EQUIPO MULTIPROPOSITO DE 250A (MIG) Y (MMA) , con conexión **110/220V**, puede soldar electrodos hasta 1/8 al 60 %, MIG con alambre 0.030 al 60%, SOLIDO. **BOBINA/CARRETE 5 KG, DISPLAY DIGITAL AMP / VOLT**

Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA + ANTORCHA MIG + Rodillos (0.6/0.8)

TIG: RASPADO ANTORCHA TIPO: EURO CONECTOR

USO: PROFESIONAL

PROCESOS: MMA / MIG

REF **SOFUFW254** EQUIPO FURIUS FLEX 250A 110/220V con accesorios

### FURIUS FLEX 256 Diametro de 0.08 mm. Electrodo 1/8" **250A / 60%** 250 / 60% a 20º



#### EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 250 AMP. AL 60% a 40º

EQUIPO MULTIPROPOSITO DE 250A (MIG) Y (MMA) MMA/MIG (NO TIG), con conexión **110/220V**, puede soldar electrodos hasta 1/8 al 60%, MIG con alambre 0.035 al 60%, SOLIDO, TUBULAR E INNERSHIELD. **BOBINA/CARRETE 5 y 15 KG, DISPLAY DIGITAL AMP / VOLT**

Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA + ANTORCHA MIG + Rodillos (0.6/0.8)

TIG: RASPADO ANTORCHA TIPO: EURO CONECTOR

USO: PROFESIONAL

PROCESOS: MMA / MIG

REF **SOFUFW256** EQUIPO FURIUS FLEX 250A 110/220V con accesorios

### FURIUS FLEX 265 Diametro 0.030 -0,040 Electrodo 1/8 -5/32 **260A / 60%** 260 / 60% a 20º



#### EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 260 AMP. AL 60% a 40º

EQUIPO MULTIPROPOSITO DE 260A (MIG) (MMA) MMA/MIG (TIG raspado), con conexión 220V, puede soldar electrodos hasta 5/32 al 60%, MIG con alambre 0.035 al 60%, SOLIDO, TUBULAR E INNERSHIELD. **BOBINA/CARRETE 5 y 15 KG, DISPLAY DIGITAL AMP / VOLT**

Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA + ANTORCHA MIG + Rodillos (0.6/0.8)

TIG: RASPADO ANTORCHA TIPO: EURO CONECTOR

USO: PROFESIONAL

PROCESOS: MMA / MIG

REF **SOFUFW265** EQUIPO FURIUS FLEX 260A 220V con accesorios

### eliteMP 200 de 1 a 8 mm. | 1/3" **200A / 45%** 200 / 60% a 20º



#### EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 200 AMP. AL 45% a 40º

EQUIPO MULTIPROPOSITO DE 200A (MIG) y 160A (TIG Y MMA), con tecnología **AUTOVOLT (95-265V)**, permite soldar electrodos de hasta 5/32 al 40% y 1/8 al 100%, TIG hasta 6mm y MIG con alambre de .035 al 80% **BOBINA / CARRETE 5KG**

Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA + ANTORCHA MIG + Rodillos (0.6/0.8)

Accesorios: ANTORCHA MIG B150 3m. (M1-114)

USO: PROFESIONAL

PROCESOS: MIG - TIG LIFT ARC - MIG/MAG

REF **SOELSI9200MP** EQUIPO eliteMP 200 95-265V

### SKYWORKS 2550 4R de 1 a 12 mm. | 15/32" **250A / 50%** 250 / 80% a 20º



#### EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 250 AMP. AL 40% a 40º

EQUIPO MULTI PROPOSITO, DE 250 AMP REALES CON TECNOLOGIA **ULTRA POWER (95-270V)**, permite soldar electrodos de hasta 1/4 al 45%, 5/32 al 100%, TIG hasta 10 mm, y MIG con alambre de .045 al 80% **BOBINA / CARRETE 5 y 15 KG**

Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA + ANTORCHA MIG + Rodillos 0.6/0.8 mm)

Accesorios opcionales: Antorcha TIG SR17/26V con DINSE 35/50 (T1-115 - 4m. / T1-116 - 8m)

USO: INDUSTRIAL

PROCESOS: MIG - TIG LIFT ARC - MIG/MAG

REF **SOSWKSWW2550** EQUIPO SWEISS SKYWORKS 2550 250A 95-270V

<b>SKYWORKS 3550 4R</b>		de 1 a 18 mm.   3/4"	<b>350A / 50%</b>	350 / 80% a 20°
	<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 350 AMP. AL 50% a 40°</b>			
	EQUIPO MULTI PROPOSITO, DE 350 AMP REALES CON TECNOLOGIA <b>ULTRA ARC</b> , y <b>conexión 220V 3ph</b> , permite soldar electrodos de hasta 1/4 al 60%, 5/32 al 100%, TIG hasta 18 mm, y MIG con alambre de .045 al 100% <b>BOBINA / CARRETE 5 y 15 KG</b>			
	Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA + ANTORCHA MIG + Rodillos 0.6/0.8 mm)			
	Accesorios opcionales: Antorcha TIG SR17/26V con DINSE 35/50 (T1-115 - 4m. / T1-116 - 8m)			
	USO: INDUSTRIAL			
PROCESOS: MIG - TIG LIFT ARC - MIG/MAG		REF <b>SOSWKS3550MG</b> EQUIPO SWEISS SKYWORKS 3550 350A 220V 3PH		
<b>SKYPULSE 3060 4R</b>		de 1 a 15 mm.   19/32"	<b>300A / 60%</b>	300 / 90% a 20°
	<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 300 AMP. AL 60% a 40° COMPACTO</b>			
	EQUIPO MIG/MAG y MMA, DE 300 AMP REALES CON TECNOLOGIA <b>ULTRA PULSE</b> , y <b>conexión 220V 1ph</b> , permite soldar electrodos de hasta 5/32 al 60%, 1/8 al 100% (solo 6013) y MIG con alambre de .035 al 100% <b>BOBINA / CARRETE 5 y 15 KG</b>			
	Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA + ANTORCHA MIG (BINZEL 250)+ Rodillos 0.6/0.8 mm)			
	Accesorios <b>M1-111</b>			
	USO: INDUSTRIAL			
PROCESOS: MIG - TIG LIFT ARC - MIG/MAG		REF <b>SOSWSP3060</b> EQUIPO SWEISS SKYPULSE 3060 300A 220V 1PH		
<b>SKYMIG 4060 4R</b>		de 1 a 22 mm.   7/8"	<b>400A / 60%</b>	400 / 90% a 20°
	<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 400 AMP. AL 60% a 40° COMPACTO</b>			
	EQUIPO MIG/MAG y MMA, DE 400 AMP REALES CON TECNOLOGIA <b>ULTRA PULSE</b> , y <b>conexión 220V 3ph</b> , permite soldar electrodos de hasta 1/4 al 60%, 5/32 al 100% (6013, 7018, 6011) y MIG con alambre de .045 al 100% <b>BOBINA / CARRETE 5 y 15 KG</b>			
	Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA + ANTORCHA MIG (M1-111) + Rodillos 0.6/0.8 mm)			
	Accesorios <b>M1-111</b>			
	USO: INDUSTRIAL			
PROCESOS: MIG - TIG LIFT ARC - MIG/MAG		REF <b>SOSWSP4060</b> EQUIPO SWEISS SKYPULSE 4060 400A 220V 3PH		
<b>SKYPULSE 5060 4R</b>		de 1 a 30 mm.   11/4"	<b>500A / 60%</b>	500 / 90% a 20°
	<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 500 AMP. AL 60% a 40° SEPARADO (5M.)</b>			
	EQUIPO MIG/MAG y MMA, DE 500 AMP REALES CON TECNOLOGIA <b>ULTRA PULSE</b> , y <b>conexión 220V 3ph</b> , permite soldar electrodos de hasta 1/4 al 60%, 5/32 al 100% (6013, 7018, 6011) y MIG con alambre de .045 al 100% <b>BOBINA / CARRETE 5 y 15 KG</b>			
	Incluye: PINZAS ELECTRODO / MASA + ANTORCHA MIG (M1-111) + Rodillos 0.6/0.8 mm)			
	Accesorios <b>M1-111</b>			
	USO: INDUSTRIAL			
PROCESOS: MIG - TIG LIFT ARC - MIG/MAG		REF <b>SOSWSP5060</b> EQUIPO SWEISS SKYPULSE 5060 500A 220V 3PH		

LINEA MIG	
Linea de equipos MIG, Inversores de 250 a 300 Amperios.	
<b>elite MIG 250</b>	de 1 a 12,5 mm.   1/2" <b>250A / 60%</b> 250 / 80% a 20°
	<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 250 AMP. AL 60% a 40°C</b>
	EQUIPO MIG DE 250A a 220V 1ph, permite soldar alambre de hasta 0,045" al 60% y 0,035 al 90%. No permite Innershield o autoprotegido <b>BOBINA / CARRETE 5 y 15 KG</b>
	Incluye: PINZAS MASA + ANTORCHA MIG + Rodillos (0.6/0.8/0.9/1.0 mm) + Regulador de GAS 405
	<b>SE PUEDE ELEGIR CON ANTORCHA 250A TIPO BINZE (M1-115) O TIPO TWECO 400A (M1-111)</b>
	USO: PROFESIONAL PESADO
	PROCESOS: MIG
	<b>CON M1-111 (400A)</b>
	<b>SOELKSI8250MG</b>
<b>elite MIG 300</b>	de 1 a 15 mm.   5/8" <b>300A / 60%</b> 300 / 80% a 20°
	<b>EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 300 AMP. AL 60% a 40°C</b>
	EQUIPO MIG DE 300A a 220V 1ph, permite soldar alambre de hasta 0,045" al 60% y 0,035 al 100%. No permite innershield o autoprotegido <b>BOBINA / CARRETE 5 y 15 KG</b>
	Incluye: PINZAS MASA + ANTORCHA MIG + Rodillos (0.6/0.8/0.9/1.0 mm) + Regulador de GAS
	<b>SE PUEDE ELEGIR CON ANTORCHA 250A TIPO BINZE (M1-115) O TIPO TWECO 400A (M1-111)</b>
	USO: PROFESIONAL PESADO
	PROCESOS: MIG
	<b>CON M1-111 (400A)</b>
<b>DOS OPCIONES ANTORCHA</b>	<b>SOELKSI8300MG</b>

## LINEA PLASMA

La línea SKYCUT y Elite Cut, ofrece unas características sin precedentes en los equipos de corte por plasma, aunando POTENCIA, TAMAÑO Y AHORRO, gracias a la tecnología ULTRA POWER, que les permite ahorrar un 40% de energía eléctrica contra los inversores tradicionales, permiten trabajar con extensiones de cable de hasta 150m y se pueden usar en generadores hasta un 30% menos potentes.

NOTA

En los equipos PLASMA la parte más importante, para un corte correcto es la antorcha. ES MUY IMPORTANTE UTILIZAR LOS CONSUMIBLES CORRECTOS PARA CADA AMPERAJE, al usar los consumibles fuera del amperaje para lo que fueron diseñados, afecta directamente a la vida útil de los mismos.

### elite CUT 40

Hasta 14 mm, 9/16"

40A / 50%

40 / 70% a 20º



#### EQUIPOS DE CORTE PLASMA INVERSOR DE 40 AMP. AL 50% a 40ºC

El equipo ELITE® SIC40DV, ha sido diseñado para los profesionales de corte de Metal. para ofrecer las mejores prestaciones en CORTE POR PLASMA, Corte Maximo 14 mm (9/16)  
Corte recomendado 9 mm(3/8)

Incluye: PINZAS MASA + ANTORCHA DE PLASMA TITAN CUT X70 de 6m. (P1-440), ELECTRODO (P2-517) PUNTA 1.1 (P2-513)

Accesorios: TOBERA CERAMICA (P2-514), TB ESCUDO (P2-515), SEPARADOR (P2-516)

ELECTRODO (P2-517), DIFUSOR (P2-518), PUNTA 0.7 (P2-509),

PUNTA 0.8 (P2-510), PUNTA 0.9 (P2-511), PUNTA 1.0 (P2-512), PUNTA 1.1 (P2-513)

USO: PROFESIONAL

PROCESOS: CORTE POR PLASMA

REF: SOELIC40DV

EQUIPO elitecut SIC40DV 40A 110-220V

### SKYCUT 450 FX

Hasta 20 mm. | 3/4"

45A / 50%

40 / 70% a 20º



#### EQUIPOS DE CORTE INVERSOR DE 45AMP. AL 50% a 40º

EQUIPO DE CORTE POR PLASMA, POTENTE Y COMPACTO, CON TECNOLOGÍA ULTRA POWER (95-270V), Corte maximo 20mm (3/4"), corte recomendado (1/2")

Incluye: PINZAS MASA + ANTORCHA DE PLASMA TITAN CUT X70 de 6m. (P1-440), ELECTRODO (P2-517)X10 UNDS, PUNTA 1.1 (P2-513)X10 UNDS

Accesorios: TOBERA CERAMICA (P2-514), TB ESCUDO (P2-515), SEPARADOR (P2-516)

ELECTRODO (P2-517), DIFUSOR (P2-518), PUNTA 0.7 (P2-509),

PUNTA 0.8 (P2-510), PUNTA 0.9 (P2-511), PUNTA 1.0 (P2-512), PUNTA 1.1 (P2-513)

USO: INDUSTRIAL

PROCESOS: CORTE POR PLASMA

REF: SOSWSWC450

EQUIPO SWEISS SKYCUT 450 FX 45A 95-270V

### SKYCUT 690

Hasta 35 mm. | 1-3/8"

60 A / 95%

60 / 95% a 20º



#### EQUIPOS DE CORTE INVERSOR DE 60AMP. AL 95% a 40º

EQUIPO DE CORTE POR PLASMA, POTENTE Y COMPACTO, CON TECNOLOGÍA ULTRA CONNECT (220V 1/3ph), que permite cortes de hasta 35mm (1-3/8"), al 40% y 25 mm (1") al 100%

Incluye: PINZAS MASA + ANTORCHA DE PLASMA TITAN CUT x70 de 6m. (P1-440)

Accesorios: TOBERA CERAMICA (P2-514), TB ESCUDO (P2-515), SEPARADOR (P2-516)

ELECTRODO (P2-517), DIFUSOR (P2-518), PUNTA 0.7 (P2-509),

PUNTA 0.8 (P2-510), PUNTA 0.9 (P2-511), PUNTA 1.0 (P2-512), PUNTA 1.1 (P2-513)

USO: INDUSTRIAL

PROCESOS: CORTE POR PLASMA

REF: SOSWSWC690

EQUIPO SWEISS SKYCUT 690 60A 220 V 1/3ph

### SKYCUT 1000

Hasta 60 mm. | 2"

100A / 100% 1 ph

100/ 100% a 3ph



#### EQUIPOS DE CORTE INVERSOR DE 100AMP. AL 60% a 40º

EQUIPO DE CORTE POR PLASMA, POTENTE Y COMPACTO, 220V 1/3ph, que permite cortes de hasta 60 mm 2-3/8", al 60% y 50 mm (2") al 100%

Incluye: PINZAS MASA + ANTORCHA DE PLASMA TITAN CUT 80 de 6m. (P1-330)

Accesorios: TOBERA (P2-414) DIFUSOR (P2-412)

ELECTRODO (P2-411) TUBO (P2-413) ESCUDO (P2-417) SOPORTE (P2-418)

PUNTA(P2-409) 1.2 60-100 AMP (P2-410) 1.6 80-100 AMPS

USO: INDUSTRIAL

PROCESOS: CORTE POR PLASMA

REF: SOSWSWC1000

EQUIPO SWEISS SKYCUT 1000 100A 220V 1/3ph

**LINEA CARETAS DE SOLDADURA**

**FURIUS Falcon 110** **Careta de Cristal FIJO DIN 11** **CE**



<b>Careta para soldadura de CRISTAL FIJO DIN 11 con FLIP UP</b>	
Careta de alta calidad con tono FIJO DIN N11, y sistema FLIP-UP para el visor.	
Incluye:	Cristal DIN 11 + Protección exterior y interior
<b>Accesorios:</b>	Cristal DIN 11 + Protección exterior y interior
USO:	PROFESIONAL
PROCESOS:	MIG - TIG - MIG/MAG

REF **SOFUFW11** CARETA DE SOLDADURA FALCON 110

**FURIUS Falcon 440** **Regulación 9-13 exterior** **CE**



<b>Careta para soldadura de Alta Velocidad con regulación 9-13</b>	
Careta para soldadura con regulación 9-13, Alta velocidad de Oscurecimiento de <1/25,000 S., regulación de DIN (4/9-13), Regulación de Sensibilidad y retardo. Area de Visión de 90x33 mm. Certificaciones; EN379:2009;CE,ECS (NB.1883) CE	
Incluye:	Protección Exterior ( ), Protección interior ( )
<b>Accesorios:</b>	Filtro electrónico de repuesto ( )
Protección Exterior ( )	
USO:	PROFESIONAL
PROCESOS:	MIG - TIG - MIG/MAG

REF **SOFUFW44** CARETA DE SOLDADURA FALCON 440 - NEGRA

**FURIUS Falcon 441** **Regulación 9-13 exterior** **CE**



<b>Careta para soldadura de Alta Velocidad con regulación 9-13</b>	
Careta para soldadura con regulación 9-13, Alta velocidad de Oscurecimiento de <1/25,000 S., regulación de DIN (4/9-13), Regulación de Sensibilidad y retardo. Area de Visión de 90x33 mm. Certificaciones; EN379:2009;CE,ECS (NB.1883) CE	
Incluye:	Protección Exterior ( ), Protección interior ( )
<b>Accesorios:</b>	Filtro electrónico de repuesto ( )
Protección Exterior ( ) <b>Proteccion interior</b>	
USO:	PROFESIONAL
PROCESOS:	MIG - TIG - MIG/MAG

REF **SOFUFW41** CARETA DE SOLDADURA FALCON 449 - AGUILA

**FURIUS Falcon 449** **Regulación 9-13 exterior** **CE**



<b>Careta para soldadura de Alta Velocidad con regulación 9-13</b>	
Careta para soldadura con regulación 9-13, Alta velocidad de Oscurecimiento de <1/25,000 S., regulación de DIN (4/9-13), Regulación de Sensibilidad y retardo. Area de Visión de 90x33 mm. Certificaciones; EN379:2009;CE,ECS (NB.1883) CE	
Incluye:	Protección Exterior ( ), Protección interior ( )
<b>Accesorios:</b>	Filtro electrónico de repuesto ( )
Protección Exterior ( ) <b>Proteccion interior</b>	
USO:	PROFESIONAL
PROCESOS:	MIG - TIG - MIG/MAG

REF **SOFUFW49** CARETA DE SOLDADURA FALCON 449 - DRAGON

**VARIOMATIC 501** **Regulación 9-13 exterior** **CE**



<b>Careta para soldadura de Alta Velocidad con regulación 9-13</b>	
Careta para soldadura con regulación 9-13, Alta velocidad de Oscurecimiento de <1/30,000 S., regulación de DIN (4/9-13), Regulación de Sensibilidad y retardo. Area de Visión de 96x40 mm. Certificaciones; EN379:2009;CE,ECS (NB.1883) CE 1/1/1/2	
Incluye:	Protección Exterior (CSVM500OP), Protección interior (CSVM500IP)
<b>Accesorios:</b>	Filtro electrónico de repuesto (CSVM501FI)
Protección Exterior (C6-603)	
USO:	PROFESIONAL
PROCESOS:	MIG - TIG - MIG/MAG

REF **SOELCSVM501** CARETA DE SOLDADURA VARIOMATIC 501


**VARIOMATIC 510** **Regulación 9-13 exterior** **CE**





<b>Careta para soldadura de Alta Velocidad con regulación 9-13</b>	
Careta para soldadura con regulación 9-13, Alta velocidad de Oscurecimiento de <1/30,000 S., regulación de DIN (4/9-13), Regulación de Sensibilidad y retardo. Area de Visión de 96x40 mm. Certificaciones; EN379:2009;CE,ECS (NB.1883) CE 1/1/1/2	
Incluye:	Protección Exterior (CSVM500OP), Protección interior (CSVM500IP)
<b>Accesorios:</b>	Filtro electrónico de repuesto (CSVM501FI)
Protección Exterior (C6-603)	
USO:	PROFESIONAL
PROCESOS:	MIG - TIG - MIG/MAG

REF **SOELCSVM510** CARETA DE SOLDADURA VARIOMATIC 510


	<b>VARIOMATIC 515</b>	Regulación 9-13 exterior	CE
	<b>Careta para soldadura de Alta Velocidad con regulación 9-13</b>		
	Careta para soldadura con regulación 9-13, Alta velocidad de Oscurecimiento de <1/30,000 S., regulación de DIN (4/9-13), Regulación de Sensibilidad y retardo. Area de Visión de 96x40 mm. Certificaciones; EN379:2009;CE,ECS (NB.1883) CE 1/1/1/2		
	Incluye: Protección Exterior (CSVM500OP), Protección interior (CSVM500IP)		
	Accesorios: Filtro electrónico de repuesto (CSVM501FI)		
	Protección Exterior (C6-603)		
	USO: PROFESIONAL		
PROCESOS: MIG - TIG - MIG/MAG			
REF: SOELCSVM515 CARETA DE SOLDADURA VARIOMATIC 515			

	<b>VARIOMATIC 530</b>	Regulación 9-13 exterior	CE
	<b>Careta para soldadura de Alta Velocidad con regulación 9-13 A COLOR</b>		
	Careta para soldadura con regulación 9-13, Alta velocidad de Oscurecimiento de <1/30,000 S., regulación de DIN (4/9-13), Regulación de Sensibilidad y retardo. Area de Visión de 96x40 mm. Certificaciones; EN379:2009;CE,ECS (NB.1883) CE 1/1/1/2		
	Incluye: Protección Exterior (CSVM500OP), Protección interior (CSVM500IP)		
	Accesorios: Filtro electrónico de repuesto (CSVM501FI)		
	Protección Exterior (C6-603)		
	USO: PROFESIONAL		
PROCESOS: MIG - TIG - MIG/MAG			
REF: SOELCSVM530 CARETA DE SOLDADURA VARIOMATIC 515			

	<b>SKYVIEW 610 T</b>	Regulación 9-13 exterior	Función Pulidora / batería intercambiable	CE
	<b>Careta para soldadura de Alta Velocidad con regulación 9-13</b>			
	Careta para soldadura con regulación 9-13 + Grinding, Alta velocidad de Oscurecimiento de <1/30,000 S., regulación de DIN (4/9-13), Regulación de Sensibilidad y retardo. Area de Visión de 100x41 mm. Certificaciones; EN379:2009;CE,ECS (NB.1883) CE 1/1/1/2			
	BATERIA INTERCAMBIABLE			
	Incluye: Protección Exterior (C6-603), Protección interior (C6-604)			
	Accesorios: Filtro electrónico de repuesto (C6-602)			
	Protección Exterior (C6-603), Protección interior (C6-604)			
USO: INDUSTRIAL				
PROCESOS: MIG - TIG - MIG/MAG				
REF: SOSWC1-611 CARETA DE SOLDADURA SKYVIEW 610 T				

	<b>SKYVIEW 650</b>	Regulación 9-13 exterior	Función Pulidora / batería intercambiable	CE
	<b>Careta para soldadura de Alta Velocidad con regulación 9-13</b>			
	Careta para soldadura con regulación 9-13 + Grinding, 4 Sensores, Con velocidad de respuesta de <1/30,000 S., regulación de DIN (4/9-13), Regulación de Sensibilidad y retardo. Area de Visión de 100x45 mm. Certificaciones; EN379:2009;CE,ECS (NB.1883) CE 1/1/1/2 BATERIA INTERCAMBIABLE			
	Incluye: Protección Exterior (C6-603), Protección interior (C6-604)			
	Accesorios: Filtro electrónico de repuesto (C6-658)			
	Protección Exterior (C6-603), Protección interior (C6-654)			
	USO: INDUSTRIAL			
PROCESOS: MIG - TIG - MIG/MAG- PLASMA.				
REF: SOSWC1-651 CARETA DE SOLDADURA SKYVIEW 610 T				

	<b>SKYVIEW 810 DIGITAL</b>	Regulación 5-8 /9-13	Función Pulidora / batería intercambiable	CE
	<b>Careta para soldadura de Alta Velocidad con regulación 5-8 / 9-13</b>			
	Careta para soldadura con regulación 5-8 / 9-13 + Grinding, Alta velocidad de Oscurecimiento de <1/30,000 S., regulación de DIN (4/9-13), Regulación de Sensibilidad y retardo. Area de Visión de 100x60 mm. Certificaciones; EN379:2009;CE,ECS (NB.1883) CE 1/1/1/2 BATERIA INTERCAMBIABLE			
	Accesorios: Filtro electrónico de repuesto (C8-802)			
	Protección Exterior (C8-803), Protección interior (C8-804)			
	USO: INDUSTRIAL			
	PROCESOS: MIG - TIG - MIG/MAG			
REF: SOSWC1-811 CARETA DE SOLDADURA SKYVIEW 810 DIGITAL				

	<b>SKYAIR 850</b>	<b>SKYVIEW 800 + PURIFICADOR DE AIR AUTONOMO SKYAIR 850- BATERIA DE LITIO</b>		
	<b>Careta para soldadura con Filtro de Alta Velocidad con regulación 5-8 / 9-13</b>			
	SKYVIEW 800 + PURIFICADOR DE AIRE SKYAIR 850 con batería de LITIO , con autonomía de 8-10h. Filtro de CARBON ACTIVO.			
	Incluye: CARETA SKYVIEW 800 + PURIFICADOR SKYAIR 850			
	Accesorios:			
	USO: INDUSTRIAL			
	PROCESOS: MIG - TIG - MIG/MAG			
REF: SOSWC8-850 CARETA SKYVIEW 800 + PURIFICADOR DE AIRE SKYAIR 850				

DIVISIÓN SOLDADURA - LINEA COMPLETA 0720



ACCESORIOS Y REPUESTOS

Todos los repuestos para la careta SWEISS / ELITE y FURIUS

REF	DESCRIPCIÓN	PRECIO
C6-603	PROTECCIÓN EXTERIOR (POLICARBONATO) 11.5 x 10.5	
C6-604	PROTECCIÓN INTERIOR (POLICARBONATO) SWEISS	
CSVM500OP	PROTECCION FILTRO - EXTERIOR (ELITE) 500 (ANTERIOR)	
CSVM500IP	PROTECCION FILTRO - INTERIOR (ELITE) 500 (ANTERIOR)	
FW11P5	PROTECCION FILTRO FURIUS - INTERIOR / EXTERIOR	
FW11P6	CRISTAL DIN 11 FALCON - EXTERIOR FALCON 110	
FW44P1	PROTECCION FILTRO FURIUS - EXTERIOR	
FW44P4	PROTECCION FILTRO FURIUS - INTERIOR	



C6-602	FILTRO ELECTRONICO DE REPUESTO (V1) SWEISS	
CSVM500FI	FILTRO ELECTRONICO VARIOMATIC 500 (ELITE)	
FW44P2		



C8-805	ARNES CABEZA ULTRA 800 PARA SWEISS / ELITE	
FW11P2	ARNES CARETA FURIUS FW11	
FW44P7	ARNES CARETA FURIUS FW44/FW45	

MALETIN DE TRANSPORTE SWEISS ROCKBOX

MALETIN DE TRANSPORTE PARA SWEISS

REF	DESCRIPCIÓN	PRECIO
MAP01	ROCKBOX XT (MEDIANA) ABS	
MAP02	ROCKBOX XTS (GRANDE) ABS	



RODILLOS EQUIPOS MIG

RODILLOS PARA EQUIPOS MIG

G3-311	RODILLOS Ø 40 - 0.025" / 0.035" - SKYWORKS 2540/3550 4R - TIPO V	
G3-312	RODILLOS Ø 40 - 0.045" / 1/16" - SKYWORKS 2540/3550 4R - TIPO V	
G3-313	RODILLOS Ø 40 - 0.045" / 1/16" - SKYWORKS 2540/3550 4R - RANURADO	
G3-314	RODILLOS Ø 40 - 0.040" / 0.045" - SKYWORKS 2540/3550 4R - ALUMINIO - TIPO U	
G3-315	RODILLOS Ø 30 - 0.025" / 0.035" - SKYWORKS 2540 2R (VIEJA)	

SOLDADURA EN ROLLO

M3-315	SOLDADURA FCAW AUTOPROTEGIDA 0.035" AWS E71T-GS (1KG)	
M3-316	SOLDADURA MIG ALAMBRE ACERO AL CARBON 0.035" AWS ER70S-6 (1KG)	
M3-317	SOLDADURA MIG ALAMBRE ALUMINIO 0.035" AWS ER4043 (0,5KG)	