

HALANA



AHORRO ENERGÉTICO A TU ALCANCE

MINI SPLIT
INVERTER

HASTA
21
SEER

CARACTERÍSTICAS



Turbo



Reloj
programable



Auto
diagnóstico



Función de
reinicio automático



Auto
limpieza



Función
"Follow Me"



Memoria de
posición de louver



Wi-Fi
opcional



Protección
anticorrosiva



Refrigerante
ecológico R410A



Filtros
lavables



Kit de
instalación



FICHA TÉCNICA

HALANA

AHORRO ENERGÉTICO A TU ALCANCE

MODELOS		Interior	HA2-M09-4E-2-INV	HA2-M12-4E-2-INV	HA4-M12-4E-2-INV	HA2-M18-4E-2-INV	HA2-M24-4E-2-INV
		Exterior	HA2-M09-4C-2-INV	HA2-M12-4C-2-INV	HA4-M12-4C-2-INV	HA2-M18-4C-2-INV	HA2-M24-4C-2-INV
Fuente Eléctrica		V-Fase-Hz	208/230V, 1Ph, 60Hz	208-230V, 1Ph, 60Hz	208-230V, 1Ph, 60Hz	208-230V, 1Ph, 60Hz	208-230V, 1Ph, 60Hz
Frio	Capacidad (nominal)	Btu/h	9000	11500	11500	17500	22000
	Rango de capacidad	Btu/h	2800~11000	3030~12500	3030~12500	6125~17500	7700~24640
	Entrada	W	720	960	957	1570	2150
	Corriente nominal	A	3.13	4.2	4.16	6.8	9.3
	REEE (SEER)	Btu/wh	20.50	21.00	21.50	21.00	20.00
	REE (EER)	W/W	3.66	3.51	3.52	3.30	3.00
Entrada de potencia nominal		W	2100	2100	2200	2950	2850
Corriente nominal		A	9.5	9.5	13.5	13.5	13.5
Flujo de aire interior (alto/med./bajo)		m3/h	419/350/250	550/395/330	550/395/330	800/600/520	1000/800/680
Nivel de ruido interior (alto/med./bajo)		dB(A)	35.0/31.0/22.5	40/35.5/30.5	40.5/36.0/26.5	46/38.5/31.5	47.5/39.5/36
Unidad interior	Dimensiones (ancho x fondo x altura)	mm	729x200x292	802x200x295	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
	Empaque (ancho x fondo x altura)	mm	790x270x375	875x285x380	875x285x380	1045x305x405	1155x415x315
	Peso neto/bruto	kg	7.88/10.11	8.6/11	8.0/10.4	11.2/14.4	13.6/17.1
Flujo de aire exterior		m3/h	1800	1800	1800	2100	2300
Nivel de ruido exterior		dB(A)	53.5	54.5	53.5	55.5	56.5
Unidad exterior	Dimensiones (ancho x fondo x altura)	mm	720x270x495	720x270x495	720x270x495	765x303x555	805x330x554
	Empaque (ancho x fondo x altura)	mm	835x300x540	835x300x540	835x300x540	887x337x610	915x370x615
	Peso neto/bruto	kg	21.49/23.16	22/23.8	21.2/23.0	27.9/30.3	30.5/33.1
Tipo de refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Tuberías de refrigeración	Lado líquido / lado gas	mm(pul.)	6.35mm(1/4pul)/9.52mm(3/8pul)	6.35mm(1/4pul)/12.7mm(1/2pul)	6.35mm(1/4pul)/12.7mm(1/2pul)	6.35mm(1/4pul)/12.7mm(1/2pul)	9.52mm(3/8pul)/15.9mm(5/8pul)
	Largo Max. Instalación	m	25	25	25	30	30
	Nivel Max. Diferencial	m	10	10	10	20	20
Tipo de termostato		°C	Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto
Temperatura ambiente			17~30	17~30	17~30	17~30	17~30

