HALANA

AHORRO ENERGÉTICO A TU ALCANCE

Ficha Técnica
Equipo Mini Split
con refrigerante R32



R32 REFRIGERANTE

INVERTER

AHRI CERTIFIED® www.ahridirectory.org

FICHA TÉCNICA

HALANA

AHORRO ENERGÉTICO A TU ALCANCE

MODELOS		Interior	HA6EL-M12-3E-2-INV	HA6EL-M18-3E-2-INV	HA6EL-M24-3E-2-INV	HA6EL-M36-3E-2-INV
		Exterior	HA6EL-M12-3C-2-INV	HA6EL-M18-3C-2-INV	HA6EL-M24-3C-2-INV	HA6EL-M36-3C-2-INV
Fuente Electrica		V-Fase-Hz	220/230V, 1PH, 60Hz	220/230V, 1PH, 60Hz	220/230V, 1PH, 60Hz	208/230V, 1PH, 60Hz
Frio	Capacidad	Btu/h	12000	18083	23800	33000
	Rango de operación		2970~12100	4000~18500	4500~23800	8300~36900
	Entrada	W	1350	1760	2025	2900
	Rango		145~1400	120~1800	160~2251	340~3500
	Corriente nominal	A	6	7.8	9.3	12.9
	Rango de operación		1.0~6.2	0.53~8.0	0.7~10.0	1.5~15.5
	REEE (SEER)	Btu/W	17.0	19.0	19.0	20.0
	REE (EER)	W/W	2.61	3.00	3.18	3.34
Potencia nominal de entrada		W	2100	2500	3000	5300
Corriente nominal		A	9	13.5	13.5	24
Compresor	Modelo		KSN98D13UEZ32	KSK103D32UEZ31	KSN140D33UFZB3	KTM240D46UKT2
	Tipo		ROTARY	ROTARY	ROTARY	TWIN-ROTARY
	Marca		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Aceite de refrigerante/carga aceite	ml	ESTER OIL VG74 280±10 ml	ESTER OIL VG74 280 ±10	ESTER OIL VG74 420±10ml	ESTER OIL VG74 620
Flujo de aire interior (alto/med./bajo)		m3/h	660/395/300	850/650/550	1150/840/670	1200/830/470
Nivel de ruido interior (alto/med./bajo)		dB(A)	42/37.5/35.5	43.5/40.5/33	45/39.5/37.5	49.5/42/38
Unidad interior	Dimensiones (ancho x fondo x altura)	mm	813x201x289	975x218x308	1055x231x330	1259x283x362
	Empaque (ancho x fondo x altura)	mm	870x270x365	1035x295x385	1130x405x310	1340x450x385
	Peso neto/bruto	kg	7.8/10	10.1/13.2	11.9/15.4	19.1/24.8
Flujo de aire exterior		m3/h	1300	2100	2400	3800
Nivel de ruido exterior		dB(A)	55	55.5	58	60
Unidad exterior	Dimensiones (ancho x fondo x altura)	mm	668x252x469	765x303x555	805x330x554	946x410x810
	Empaque (ancho x fondo x altura)	mm	765x270x525	887x337x610	915x370x615	1090x500x885
	Peso neto/bruto	kg	17.2/18.8	22.4/24.7	27.2/29.7	56.2/61.1
Tipo de refrigerante		kg	R32/0.36	R32/0.67	R32/0.75	R32/1.8
Tuberias de refrigeración	Lado liquido / lado gas	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)	9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)	9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)
	Largo Max. Instalation	m	25	30	30	50
	Nivel Max. Diferencial	m	10	20	20	25
Tipo de termostato			Remote Control	Remote Control	Remote Control	Remote Control