

# HALANA



AHORRO ENERGÉTICO A TU ALCANCE

MINI SPLIT  
INVERTER

HASTA  
**21**  
SEER



## CARACTERÍSTICAS



Turbo



Reloj  
programable



Auto  
diagnóstico



Función de  
reinicio automático



Auto  
limpieza



Función  
"Follow Me"



Memoria de  
posición de louver



Wi-Fi  
opcional



Protección  
anticorrosiva



Refrigerante  
ecológico R410A



Filtros  
lavables



Kit de  
instalación



# FICHA TÉCNICA

# HALANA

AHORRO ENERGÉTICO A TU ALCANCE

MODELOS		Interior	HA2-M9-4E-2-INV	HA2-M12-4E-2-INV	HA2-M18-4E-2-INV	HA2-M24-4E-2-INV	HA2-M36-4E-2-INV
		Exterior	HA2-M9-4C-2-INV	HA2-M12-4C-2-INV	HA2-M18-4C-2-INV	HA2-M24-4C-2-INV	HA2-M36-4C-2-INV
Fuente Electrica		V-Fase-Hz	208/230V, 1Ph,60Hz	208-230V, 1Ph,60Hz	208-230V, 1Ph,60Hz	208-230V, 1Ph,60Hz	208/230V, 1Ph,60Hz
Frio	Capacidad (rango)	Btu/h	9000	11500	17500	22000	36000
	Entrada	W	720	960	1570	2150	3790
	Corriente nominal	A	3.13	4.2	6.8	9.3	16.8
	REEE (SEER)	Btu/wh	20.50	21.00	21.00	20.00	18.00
	REE (EER)	W/W	3.66	3.51	3.30	3.00	2.78
Entrada de potencia nominal		W	2100	2100	2950	2850	4800
Corriente nominal		A	9.5	9.5	13.5	13.5	21
Flujo de aire interior (alto/med./bajo)		m3/h	419/350/250	550/395/330	800/600/520	1000/800/680	1110/760/560
Nivel de ruido interior (alto/med./bajo)		dB(A)	35.0/31.0/22.5	40/35.5/30.5	46/38.5/31.5	47.5/39.5/36	54/45/40
Unidad interior	Dimensiones (ancho x fondo x altura)	mm	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337	1259x283x362
	Empaque (ancho x fondo x altura)	mm	790x270x375	875x285x380	1045x305x405	1155x415x315	1340x450x385
	Peso neto/bruto	kg	7.88/10.11	8.6/11	11.2/14.4	13.6/17.1	19.4/25.2
Flujo de aire exterior		m3/h	1800	1800	2100	2300	3800
Nivel de ruido exterior		dB(A)	53.5	54.5	55.5	56.5	65
Unidad exterior	Dimensiones (ancho x fondo x altura)	mm	720x270x495	720x270x495	765x303x555	805x330x554	946x410x810
	Empaque (ancho x fondo x altura)	mm	835x300x540	835x300x540	887x337x610	915x370x615	1090x500x885
	Peso neto/bruto	kg	21.49/23.16	22/23.8	27.9/30.3	30.5/33.1	68.1/72.1
Tipo de refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Tuberias de refrigeración	Lado liquido / lado gas	mm(pul.)	6.35mm(1/4pul)/9.52mm(3/8pul)	6.35mm(1/4pul)/12.7mm(1/2pul)	6.35mm(1/4pul)/12.7mm(1/2pul)	9.52mm(3/8pul)/15.9mm(5/8pul)	9.52mm(3/8pul)/15.9mm(5/8pul)
	Largo Max. Instalation	m	25	25	30	30	65
	Nivel Max. Diferencial	m	10	10	20	20	30
Tipo de termostato		°C	Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto
Temperatura ambiente			17~30	17~30	17~30	17~30	17~30

