

## PERFORMANCE ET EFFICACITÉ À UN PRIX ABORDABLE



- Jusqu'à 22 TRÉS2 (SEER2) / 12.5 TRÉ2 (EER2) / 9 CPSC2 (HSPF2)
- Plage de climatisation : -18°C à 50°C
- Plage de chauffage : -25°C à 24°C
- Longueur maximale de la ligne : 40 m
- Systèmes 115V disponibles (voir la brochure 115V)

### TOUT LE CONFORT QU'IL VOUS FAUT, A PRIX JUSTE

Les systèmes CHARMO allient haute performance et efficacité, sans sacrifier votre budget. Comme tous les systèmes GREE, leur compresseur à vitesse variable et leur conception intelligente garantissent une utilisation simple, une fiabilité durable et un fonctionnement silencieux.

- Déshumidification
- Fonctionnalité I-Feel
- Fonction Auto-Nettoyage
- Autodiagnostic
- Plusieurs vitesses de ventilation
- Adaptation automatique de la tension
- Démarrage à basse tension
- Oscillation automatique verticale
- Sonde de détection de fuite A2L, incluse
- Wi-Fi inclus (monté en usine)

# CHARMO R32

208/230V



Admissible  
à certain programmes  
gouvernementaux



Produit #	Unité intérieure		GWH09ATCXB-D6DNA4D/I	GWH12ATCXB-D6DNA4B/I	GWH18ATDXD-D6DNA4F/I	GWH24ATEXF-D6DNA4H/I	GWH30ATEXH-D6DNA1G/I	GWH36ATEXH-D6DNA1G/I	
	Unité extérieure		GWH09ATCXB-D6DNA4D/O	GWH12ATCXB-D6DNA4B/O	GWH18ATDXD-D6DNA4F/O	GWH24ATEXF-D6DNA4H/O	GWH30ATEXH-D6DNA1G/O	GWH36ATEXH-D6DNA1G/O	
<b>Performance technique</b>									
Tension	Volts		208/230	208/230	208/230	208/230	208/230	208/230	
Capacité en climatisation	Nominale	W (BTU/hr)	2667 (9100)	3517 (12000)	5275 (18000)	7034 (24000)	8800 (30000)	9850 (33600)	
	Min. - max.	W (BTU/hr)	700 - 3500 (2388 - 10300)	900 - 3900 (3070 - 13300)	1100 - 5950 (3753 - 20300)	1700 - 7700 (5800 - 26270)	880 - 10550 (3000 - 36000)	2300 - 11000 (7850 - 37500)	
Capacité en chauffage	Nominale	W (BTU/hr)	2931 (10000)	3517 (12000)	5600 (19100)	7034 (24000)	8800 (30000)	9965 (34000)	
	Min. - max.	W (BTU/hr)	650 - 3517 (2217 - 12000)	900 - 3546 (3070 - 12100)	800 - 6600 (2730 - 22500)	1600 - 7034 (5400 - 24000)	1700 - 10400 (5800 - 35500)	2930 - 11000 (10000 - 37500)	
Puissance consommée en climatisation	Nominale	W	729	1231	1500	2010	2750	3169	
	Min. - max.	W	180 - 1050	180 - 1550	200 - 2300	500 - 2400	250 - 4000	700 - 4000	
Puissance consommée en chauffage	Nominale	W	771	1004	1435	1950	2750	3267	
	Min. - max.	W	180 - 1300	180 - 1650	260 - 2300	400 - 2600	330 - 4000	650 - 4000	
Puissance consommée nom	W		1300	1650	2300	2600	4000	4000	
Courant nominal	A		7	7.47	9.5	12	11.8	13.5	
MCA	A		10	12	13	15	27	24	
Disjoncteur/fusible max. (MOCP)	A		15	15	15	20	30	35	
TRÉ2 (SEER2)	-		20.5	19	20	19	22	21	
CPSC2 (HSPF2)	-		8.8	8.5	8.5	8.5	9	8.5	
TRÉ2 (EER2)	BTU/hr		12.5	9.75	12.35	11.9	10.9	10.6	
TRÉ (EER)	W/W		3.66	2.85	3.52	3.5	3.2	3.11	
COP	W/W		3.8	3.5	3.9	3.6	3.2	3.05	
Numéro AHRI	-		215386291	215402236	215224737	215390442	214797816	214568849	
ENERGY STAR	-		-	-	-	-	-	-	
<b>Unité intérieure</b>									
Déshumidification	pt/hr (l/hr)		1.69 (0.80)	2.96 (1.4)	3.80 (1.8)	5.28 (2.5)	7.4 (3.5)	7.4 (3.5)	
Débit d'air volumique	cfm		353 / 282 / 265 / 230 / 212 / 194 / 159	424 / 353 / 324 / 277 / 247 / 224 / 182	618 / 512 / 471 / 435 / 394 / 335 / 282	677 / 589 / 559 / 500 / 471 / 441 / 412	794 / 647 / 618 / 559 / 500 / 471 / 441	794 / 647 / 618 / 559 / 500 / 471 / 441	
Niveau sonore (H x M x B)	dB (A)		47 / 42 / 37	49 / 45 / 42	59 / 54 / 48	57 / 51 / 48	55 / 51 / 48	55 / 51 / 48	
Puissance du moteur du ventilateur	W		20	55	50	50	110	60	
RLA du moteur du ventilateur	A		0.4	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	
Puissance du moteur du déflecteur	W		1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	
Poids net	lb (kg)		19.8 (9)	19.8 (9)	28.7 (13)	33.1 (15)	34.2 (15.5)	34.2 (15.5)	
<b>Unité extérieure</b>									
Débit d'air volumique	m3/hr		1950	1950	2520	3200	4500	4500	
Niveau sonore	dB (A)		61	62	67	68	72	72	
Puiss. du compresseur	W		630	857	953	1330	1775	2294	
LRA du compresseur	A		-	-	20	35	38	40	
RLA du compresseur	A		6.5	8	8.5	10	18.5	16	
Puissance du moteur du ventilateur	W		30	30	30	50	90	90	
RLA du moteur du ventilateur	A		0.65	0.8	0.8	1	1.7	1.7	
Volume de réfrigérant (R32)	oz (g)		18.7 (530)	17.6 (500)	32.5 (920)	42.3 (1200)	56.4 (1600)	56.4 (1600)	
Poids net	lb (kg)		52.9 (24)	56.2 (25.5)	70.6 (32)	93.7 (42.5)	116.8 (53)	122.4 (55.5)	
Température ambiante de fonctionnement	Climatisation	°C (°F)	-18-48 (0-118)				-20-50 (-4-122)		
	Chauffage	°C (°F)	-25-24 (-13-75)						
<b>Tuyauterie de raccordement/réfrigérant</b>									
Longueur de préchargement	pi (m)		24.6 (7.5)	24.6 (7.5)	24.6 (7.5)	24.6 (7.5)	24.6 (7.5)	24.6 (7.5)	
Volume additionnel de réfrigérant	oz/pi. (g/m)		0.2 (16)	0.2 (16)	0.2 (16)	0.1 (12)	0.4 (40)	0.4 (40)	
Diamètre externe tuyau liquide	po		1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	
Diamètre externe tuyau gaz	po		3/8	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	
Différence de hauteur maximale	pi (m)		39.4 (12)	40 (12.2)	82 (25)	82 (25)	82 (25)	82 (25)	
Longueur totale maximale	pi (m)		65.6 (20)	65.6 (20)	131.2 (40)	131.2 (40)	131.2 (40)	131.2 (40)	

\*Garantie standard de 10 ans. Garantie supplémentaire de 2 ans avec Wolseley lorsque le produit est enregistré et/ou une preuve d'installation.

**GREE**  
Par **Deltson**