

Frigo SOL

La simplicité au service de l'écologie.



- Congélateur coffre compact 12 or 24 volt DC
- 7.2 pi.cu. (204 Liter) Congélateur coffre compact
- Température -10°C to -20°C
- Thermostat mécanique installé à l'avant
- Chemise intérieur de nettoyage aisé
- Vidange de dégivrage pour l'entretien rapide et aisé
- Conception arrondie du couvercle
- Inclut un panier recouvert de vinyle

Largeur de l'unité 101.45 cm 39.94"

Profondeur de l'unité 56.36 cm 22.19"

Hauteur de l'unité 83.97 cm 33.06 "

Poids d'expédition 41 Kg 92 Lbs.

Consommation appuyé sur une utilisation normale 70°F 21°C

	12 volts	24 volts
Amp/hr	de 2.5 amp/hr à 4 amp/hr	de 1.25 amp/hr à 2 amp/hr
Amp/jour	de 40 amp/jour à 65 amp/jour	de 20 amp/jour à 33 amp/jour

Nombre de clignotement	Le type de panne est défini par le nombre de clignotement du LED	
5	Coupure thermique de la commande électronique	Charge thermique trop importante Température ambiante trop élevée
4	Vitesse du moteur trop faible	Le moteur ne peut maintenir une vitesse minimale 1850 tr/min
3	Panne de démarrage de moteur	Le rotor est bloqué ou la pression différentielle est trop élevée (>5 bars)
2	N/A	
1	Coupure, protection de batterie	La tension se situe en dehors des limites de coupure.