

Frigo SOL

La simplicité au service de l'écologie.



Réfrigérateur/Congélateur 12 ou 24 volt DC.

Couleur : Blanc Noir Acier Inox

Compresseur fonctionnant sur 12 ou 24 volt DC.

Réfrigérateur compact d'une capacité de 126 L (4,4 pi3)

Dégivrage semi-automatique

Section congélateur pleine largeur

Deux tablettes en verre réglables pleine largeur et une d'une demi-largeur

Balconnets intégrés comprenant un entreposage pour bouteilles grand format

Distributeur de boissons

Thermostat mécanique

Poignée de porte intégrée

Surface arrière lisse



Contrôle de température à positions multiples.

Éclairage intérieur

Basse consommation d'énergie. Cabinet isolé à la mousse de polyuréthane.

Charnières de porte réversibles pour ouverture à gauche ou à droite.

	pouces	cm
Largeur de l'unité	20.6875"	52.55cm
Profondeur de l'unité	20.7/8"	53.02 cm
Hauteur de l'unité	32.6875"	83.03cm
Largeur de l'emballage		
Profondeur de l'emballage		
Hauteur de l'emballage		
Poids d'expédition	64.31lbs.	29.17Kg.

Longueur du câblage entre la batterie et le réfrigérateur

Gauge	Longueur max 12 volt	Longueur max 24 volt
12	13 pied	26 pied
10	20 pied	40 pied
8	33 pied	65 pied

Consommation appuyé sur une utilisation normale vide à 70°F 21°C

	12 volt	24 volt
Amp/hr	De 2.0 amp/hr à 2.5 amp/hr	De 1.0 amp/hr à 1.25 amp/hr
Amp/jour	De 25 amp/jour à 40 amp/jour	De 12 amp/jour à 20 amp/jour

Détection des troubles

Nombre de clignotement	Le type de panne est défini par le nombre de clignotement du LED	
5	Coupure thermique de la commande électronique	Charge thermique trop importante Température ambiante trop élevée
4	Vitesse du moteur trop faible	Le moteur ne peut maintenir une vitesse minimale 1850 tr/min
3	Panne de démarrage de moteur	Le rotor est bloqué ou la pression différentielle est trop élevée (>5 bars)
2	N/A	
1	Coupure, protection de batterie	La tension se situe en dehors des limites de coupure.

Distributeur Autorisé

