

SBC 905i L

MATTE YELLOW GREY

eCITY / SBC



SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	BOSCH Performance, Battery PowerTube 500Wh
DOJEZD	120km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	65Nm / 300%
PODPORA DO RYCHLOSTI	25km/h

ISO A ASTM NORMA

ISO norma	EN 15194 Standard for 'Electronically Power Assisted Cycles' (EPAC)
EN norma	EN17406 # 1 Bicycles and EPAC used on regular paved surfaces. Tires intended to maintain ground contact (City and Urban bikes)

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	BOSCH Performance Line, 65Nm
NABÍJEČKA	BOSCH 2A
BATERIE	BOSCH PowerTube, 500Wh
DISPLEJ	BOSCH Intuiva

RÁMOVÁ SADA

RÁM	Alloy 6061 T6, e-Comfort Geometry, Bosch G3
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Volant, 1-1/8", QR Type, 50mm travel
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA NO.11G, Semi-Cartridge, 1-1/8

POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO NEXUS SL-C7000-5, REVOSHIFT, 5-speed
KLIKY	ONE Sport, Alloy
PŘEVODNÍK	ONE, 38T
KAZETA	SHIMANO NEXUS CS-C7000, Single Sprocket, 30T
ŘETĚZ	KMC Z1eHX

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	SHIMANO MT200, hydraulic disc brake
PŘEDNÍ KOTOUČ	SHIMANO SM-RT10, 160mm
ZADNÍ BRZDA	SHIMANO MT200, hydraulic disc brake
ZADNÍ KOTOUČ	SHIMANO SM-RT10, 160mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 36H, CL, M9X100mm, QR Type
PŘEDNÍ RÁFEK	STARS J19DC, Disc, 36H
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	SCALATO MONDANO, 50-622, Reflective Tape
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO NEXUS SG-C7000-5D, 36H, CL, 135x187mm
ZADNÍ RÁFEK	STARS J19DC, Disc, 36H
ZADNÍ PLÁŠŤ	SCALATO MONDANO, 50-622, Reflective Tape
PAPRSKY	SAPIM Leader, Stainless Black
NIPLE	SAPIM, Brass

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	ONE, Alloy, 31.8mm, Adjustable
ŘIDÍTKA	ONE Alloy, 20mm rise, 680mm, 31.8mm
GRIP LEVÝ	HERRMANS Line DD36
GRIP PRAVÝ	HERRMANS Line DD36

KOMPONENTY

SEDLO	Selle Royal Explora
SEDOVKA	ONE, Alloy, 30,9mm
PODSEDOVÁ OBJÍMKA	ONE, 34,9mm, Black Matte
PEDÁLY	Marwi SP-828

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA BlueLine 30, 30 lx
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy
NOSIČ	Atran Velo System

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	460mm (S)	500mm (M)	540mm (L)
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	460	500	540
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	600	615	630
STACK (MM)	644	644	644
REACH (MM)	399.5	402	417
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	76.3°	75.7°	75.7°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69°	69°	69°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	495	495	495
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	185	185	185
ROZVOR KOL (MM)	1163	1166	1181
PŘEDSTAVEC (MM)	90	90	110
ŘIDÍTKA	680	680	680

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

superior.