

¿Necesitas resanar grietas y oquedades en tus muros o plafones?

Hazlo fácil y rápido con un resanador acrílico flexible base agua para interiores y exteriores.

¿QUÉ PRODUCTO NECESITO?

Sika® Resana Ya!

Resanador acrílico base agua, de baja contracción, flexible y súper ligero, para interiores y exteriores.

VENTAJAS

- No se agrieta, baja contracción (dependiendo de las dimensiones a rellenar. Aplicar máximo de 1 cm de espesor por capa).
- Excelente adherencia, flexible y con acabado liso.
- Resistente al contacto con la humedad.
- Se puede pintar después de formar película.
- Se puede aplicar sobre diferentes sustratos.

USOS

Para resanar y rellenar superficies de concreto, mortero, pastas acrílicas, yeso, aplanados, panel de yeso y madera:

Orificios, huecos, cuarteaduras y desprendimientos en muros y plafones interiores y exteriores.


PASOS DE APLICACIÓN

1



Elimina todas las partículas sueltas, restos de desmoldantes, partes mal adheridas, lechada y restos de pintura.

2



Aplica **Sika Resana Ya!** sobre la superficie limpia con una espátula o llana flexible ejerciendo presión sobre el área que se va a reparar o resanar.

3



Una vez seco totalmente se puede lijar para darle acabado. Si no requiere lijar puede pintarlo inmediatamente después que haya secado superficialmente.



Aplica **Sika Resana Ya!** en: 1. Huecos. 2. Grietas.



PRESENTACIÓN:

Cubeta de 1.89 L (64 oz) y de 230 mL (8 oz).

CONSUMO:

Como resanador: Aplicado a 1 mm de espesor de 0.8 a 1.0 L / m² aprox. dependiendo la rugosidad de la superficie.

Como relleno de orificios y huecos:

Variable.

COLOR:

Blanco.

NOTA

Sika Resana Ya!

puede researse por abrir y cerrar el envase varias veces, en este caso agrega solamente el 1% agua (máximo) del volumen del producto. Consulta la Hoja Técnica del producto. Si tienes alguna duda llama sin costo al:
01 800 123 74 52.

CONSTRUYENDO CONFIANZA

