

Pflege-Checkliste für Mieter

Wichtige Regeln für den Umgang mit Ihrem Numaxx Rigid Klickvinyl-Boden

Ihr neuer Designboden aus Rigid Vinyl ist extrem robust, pflegeleicht und langlebig. Dennoch handelt es sich um ein hochwertiges Produkt, das durch falsche Behandlung dauerhaft Schaden nehmen kann. Bitte beachten Sie im Alltag die folgenden Punkte, um den Werterhalt des Bodens zu sichern.

1. Die richtige Reinigung (Das ist erlaubt)

- **Trockenreinigung:** Saugen oder fegen Sie den Boden regelmäßig. Verwenden Sie beim Staubsauger immer die **ausgefahrene Parkett-/Hartbodenbürste**, um Kratzer durch Plastikteile zu vermeiden.
- **Feuchtreinigung:** Wischen Sie den Boden nur **nebelfeucht** (gut ausgewrungener Bezug).
- **Das richtige Pflegemittel:** Nutzen Sie für die regelmäßige Pflege den vom Hersteller empfohlenen Numaxx LVT/SPC Cleaner. Dieser enthält spezielle Nanopartikel, die eine unsichtbare Schutzschicht bilden und den Boden schmutzabweisend halten.

2. Absolutes Tabu (Das zerstört den Boden)

- **Keine scharfen Reiniger:** Verwenden Sie niemals Scheuermilch, Bleichmittel, Allzweckreiniger oder Lösungsmittelhaltige Produkte. Diese greifen die transparente Schutzschicht des Vinyls an.

3. Schäden im Alltag vorbeugen

- **Filzgleiter-Pflicht:** Versehen Sie alle Tisch- und Stuhlbeine sowie schwere Möbelstücke mit **weichen Filzgleitern**. Kontrollieren Sie diese regelmäßig auf festsitzenden Schmutz (wie kleine Steinchen) und tauschen Sie sie aus.
- **Achtung bei Bürostühlen:** Nutzen Sie für Rollstühle ausschließlich **weiche Rollen des Typs W (nach DIN EN 12529)** oder legen Sie eine transparente Bodenschutzmatte unter den Stuhl.
- **Vorsicht bei Gummi & Latex:** Legen Sie keine Fußmatten oder Teppiche mit Gummi- oder Latexunterseite auf das Vinyl. Die enthaltenen Weichmacher wandern in den Boden ein und verursachen **irreversible gelb-braune Flecken**, die nicht mehr entfernt werden können.
- **Sonnenschutz/Beschattung:** Bei großen, bodentiefen Fensterfronten kann sich der Boden im Sommer extrem aufheizen. Schützen Sie den Belag an heißen Tagen durch Vorhänge, Jalousien oder Markisen vor direkter Sonneneinstrahlung, um Materialspannungen zu verhindern.