

MERKBLATT ERST- & UNTERHALTSPFLEGE

Numaxx Vinyl-, LVT- (Luxury Vinyl Tiles) und SPC-Böden zeichnen sich durch ihre extreme Belastbarkeit und Langlebigkeit aus. Um die hochwertige Optik, die matte Oberflächenstruktur und die werkseitigen Schutzeigenschaften dauerhaft zu bewahren, bedarf es einer abgestimmten Pflege nach aktuellen Reinigungskriterien (DIN EN ISO-Normen für elastische Bodenbeläge). Dieses Merkblatt regelt die wichtigsten Schritte nach der Verlegung sowie die tägliche Reinigung.

1. Nach der Verlegung (Bauschlussreinigung)

Direkt nach der Verlegung und vor der ersten Nutzung muss eine gründliche Bauschlussreinigung erfolgen. Dabei werden loser Staub, Verlegungsrückstände und mikrofeiner Baustellenschmutz entfernt.

- **Trockenreinigung:** Den Boden zuerst gründlich mit einem Staubsauger (ausgestattet mit einer Hartboden-/Parkettdüse) absaugen oder abkehren.
- **Feuchtreinigung:** Anschliessend den Boden mit dem speziellen **Numaxx LVT/SPC Cleaner** feucht wischen, um festsitzenden Bauschmutz restlos zu binden. Niemals stehendes Wasser auf dem Belag hinterlassen.

2. Regelmässige Unterhaltspflege

Für die laufende Reinigung wird gemäss den Herstellerrichtlinien die Verwendung des darauf abgestimmten Spezialreinigers dringend empfohlen. Herkömmliche Allzweckreiniger können die Oberfläche stumpf machen oder einen klebrigen Film hinterlassen, der Schmutz magnetisch anzieht.

PRODUKTEMPFEHLUNG: Numaxx LVT/SPC Cleaner *Antistatischer Intensivreiniger für alle Vinyl-, LVT- und SPC-Böden*

Eigenschaften & Wirkung:

- **Antistatische Emulsion:** Erleichtert spürbar die Staubaufnahme des Tuchs und verzögert effektiv die erneute Staubansammlung.
- **Spezielle Nanopartikel:** Gewährleisten eine tiefenwirksame, gründliche Reinigung mit langanhaltendem Schutz.
- **Streifenfreie Optik:** Kein Nachwischen erforderlich; hinterlässt keinerlei Schlieren oder Grauschleier und verströmt einen angenehmen Duft.

Dosierung & Anwendung:

- **Tägliche Reinigung:** 3 Messkappen (150 ml) pro 1 Liter warmes Wasser verwenden.
- **Intensive Reinigung:** Bei starker Verschmutzung die Konzentration auf bis zu 6 Messkappen pro 1 Liter Wasser erhöhen oder das Produkt an hartnäckigen Stellen **unverdünnt** anwenden.
- **Wichtig:** Das Produkt stets ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren (P102).

3. Fachgerechte Wisch-Technik (Gängige Handwerksnormen)

- **Das 2-Eimer-System:** Verwenden Sie stets zwei Eimer für die Reinigung. Ein Eimer enthält die fertige Reinigungslauge mit dem **Numaxx LVT/SPC Cleaner**, der zweite Eimer enthält klares Wasser, um den verschmutzten Mopp vor dem erneuten Eintauchen auszuspülen. Dies verhindert, dass Schmutzpartikel den Boden mikroskopisch zerkratzen.
- **Nebelfeuchtes Wischen:** Vinylböden sind zwar wasserresistent, jedoch sollte stehende Nässe (insbesondere im Bereich der Kanten und Sockelleisten) vermieden werden. Den Wischmopp stets gut auswringen.
- **Das richtige Tuchmaterial:** Verwenden Sie hochwertige, weiche Baumwoll-Wischbezüge oder spezielle, für elastische Beläge freigegebene Reinigungs-Pads. Zu aggressive, scharfe Mikrofaser-Tücher können den feinen Mattlack-Glanzgrad über Jahre hinweg stumpf reiben.

4. Werterhalt & Präventivmassnahmen

- **Sauberlaufzonen / Schmutzschleusen:** Platzieren Sie im Eingangsbereich ausreichend dimensionierte Fussmatten. Sand und kleine Steinchen wirken wie Schleifpapier und zerstören die transparente Nutzschicht.
- **Möbel- und Stuhlgleiter:** Versehen Sie alle beweglichen Möbel (Stühle, Tische, Sessel) mit weichen Filzgleitern (Typ W). Bei Bürostühlen sind zwingend weiche Rollen (Typ W nach DIN EN 12529) für elastische Böden zu verwenden oder eine Bodenschutzmatte auszulegen.
- **Raumklima:** Auch elastische Böden danken ein stabiles Raumklima. Empfohlen wird eine Raumtemperatur von ca. **18–24 °C** sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von **35–65 %**.
- **Verfärbungsrisiko durch Gummi:** Vermeiden Sie dauerhaften Kontakt mit Weichmachern aus Gummi (z. B. Autoreifen, Gummiunterlagen, billige Gummirollen). Diese können irreversible, gelb-bräunliche Flecken im Vinyl verursachen.

Hinweis: Dieses Merkblatt basiert auf den Produktdatenblättern der Marke Numaxx sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik und Fachverbände für elastische Bodenbeläge. Stand 2026.