


# Villa Toscana

— SPC Ultracore —


Made in Europe



**EN** Superior abrasion and scratch resistance  
**DE** Hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit  
**FR** Résistance supérieure à l'abrasion et aux rayures  
**IT** Superiore resistenza all'abrasione



**EN** Suitable for underfloor heating & cooling  
**DE** Geeignet für Bodenheizung & Kühlung  
**FR** Compatible sur sol chauffant & refroidissant  
**IT** Adatto a riscaldamento a pavimento e raffreddamento



**EN** Attached 1.0mm IXPE underlayment provides added sound insulation & absorbs subfloor imperfections  
**DE** Die aufkaschierte 1.0mm IXPE-Unterlage bietet eine hohe Tritt- und Gehschalldämmung und absorbiert Unterbodenunebenheiten  
**FR** La sous-couche en IXPE de 1,0 mm offre une isolation phonique et acoustique élevée et absorbe les bosses sous le boîtier  
**IT** Il sottostrato in IXPE da 1,0 mm offre un elevato isolamento acustico da calpestio e da calpestio e assorbe gli urti sottoscocca




**EN** Deep embossed structure for the most authentic real wood effect  
**DE** Tief geprägte Struktur für den authentischsten Echtholzeffekt  
**FR** Structure en relief profond pour l'effet de bois véritable le plus authentique  
**IT** Struttura in rilievo profondo per il più autentico effetto vero legno




**EN** 100% WATERPROOF  
**DE** 100% WASSERFEST  
**FR** 100% RÉISTANT À L'EAU  
**IT** 100% RESISTENTE ALL'ACQUA




**EN** Phtalate free  
**DE** phtalatrei  
**FR** sans phtalate  
**IT** Privo di ftalati



**EN** No acclimatization necessary  
**DE** Keine Akklimatisierung nötig  
**FR** Pas besoin d'acclimatation  
**IT** Non necessita di acclimatazione



**EN** Dimensionally stable  
**DE** Formstabil  
**FR** Dimensionnellement stable  
**IT** Dimensionalmente stabile



**EN** Easy & fast to install - installation on any hard surface  
**DE** Schnelle & einfache Verlegung auf allen bestehenden Hartböden  
**FR** Pose facile, compatible toutes les sol dur  
**IT** Facile da installare, può essere installato su ogni superficie esistente



[www.numaxx.ch](http://www.numaxx.ch)

**NuMaxx**Floors  
INNOVATION & DESIGN

## TECHNICAL DATASHEET

### Numaxx - Villa Toscana - Collection – Stone Powder Composite (SPC) Vinylflooring

Update: December 13, 2019

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	Numaxx SPC ultracore
Product standard / Produktenorm / Standard produit	-	EN ISO 10582 Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	5,0 mm
Wear layer thickness / Nutzsichtdicke / Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23      Industrial: 41 Commercial: 33
Total weight / Flächengewicht / Poids total	EN ISO 23997	8'490 g/m <sup>2</sup>
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure)	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions / Dimensionen / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 1219 x 178mm Box: 10 planks / 2.167m <sup>2</sup> Pallet: 64 boxes / 138.69m <sup>2</sup>
Locking system / Klickverbindung / Type de clic	-	i4F
Bevelled edges / Gefaste Mikrofugen / Micro chanfrein	-	Yes / Ja / Oui
PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	Numaxx SPC ultracore
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	EN 12529	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-802	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatistische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible
ENVIRONMENT	STANDARD	Numaxx SPC ultracore
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	Passed / Bestanden / Passé
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthaltalfrei / Sans phtalate
Formaldehyde / Formaldehyde / formaldéhyde	EN 717-1	Formaldehyde-free / Formaldehydefrei / Sans formaldehyde
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%
WARRANTIES	-	Numaxx SPC ultracore
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	35 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	10 years / Jahre / ans
FEATURES / EIGENSCHAFTEN / FONCTIONNALITÉ	-	Numaxx SPC ultracore