

PFLEGE & RENOVATION



ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN

Ein geölter Woodura-Boden weist Schmutz ab. Im Gegensatz zu vielen anderen Bodenbelägen, lädt er sich nicht elektrostatisch auf und bietet Mikroben und Allergenen keinen Nährboden. Staub, Flusen oder Tierhaare können Sie mit dem Staubsauger oder Besen entfernen.

Woodura ist zu dem fusswarm, strapazierfähig und pflegeleicht. Um die hervorragenden Eigenschaften des natürlichen Holzes lange zu wahren, werden Woodura-Böden vorzugsweise mit Hartwachs-Öl von Osmo behandelt. Das Hartwachs-Öl weist Schmutz ab und schützt das Holz auf Dauer. Gleichzeitig lässt es das Holz atmen und fühlt sich gut an.

Ein weiterer Vorteil: Die Pflege ist einfach. Mit geringem Aufwand erhalten Sie Ihren Holzfußboden über Generationen. Bei Bedarf können Sie ihn sogar ohne Abschleifen nach-ölen und auch partiell ausbessern.

- Holz hat hygroskopische Eigenschaften, das heisst, es bewegt sich bei natürlichen Änderungen der relativen Luftfeuchtigkeit: Im Sommer wächst es und im Winter schrumpft es normalerweise. Wenn das Holz schrumpft, kann es sein, dass Lücken zwischen den einzelnen Dielen auftreten. Um übermässige Bewegungen und Folgeschäden am Boden zu vermeiden, sollte das Raumklima eine Temperatur zwischen 15 und 23 ° C und eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30 und 60% aufweisen (laut dem Swedish Standards Institute).
- Denken Sie daran, dass die Fußbodenheizung den Holzboden stärker austrocknet als beispielsweise Heizkörper.
Bei Verwendung einer Fußbodenheizung sollte die Oberflächentemperatur des Fußbodens 27 °C nicht überschreiten. Die relative Luftfeuchtigkeit in der Innenluft steigt mit alltäglichen Aktivitäten wie Kochen, Duschen etc. an. Auch grüne Pflanzen und beispielsweise Aquarien wirken sich positiv aus. Die relative Luftfeuchtigkeit kann auch mit einem Luftbefeuchter erhöht werden.
- Woodura®-Holzböden dürfen nicht geschliffen werden. Durch das Schleifen verliert der Boden die Schutzfläche, auf der die Technologie basiert. Daher ist es wichtig, den Boden zu pflegen, damit die Oberfläche viele Jahre lang ein schönes Aussehen behält.
- Schützen Sie den Boden in dem Sie Filz pads an den Füßen Ihrer Möbel und Stühle anbringen. Castor-Stuhlräder müssen aus weichem Gummi Typ W bestehen. Zu dem empfehlen wir, die Verwendung von Bodenschutzmatten für Bürostühle, um den Boden vor punktuellen Verschleiss zu schützen.
- Um den Boden vor Schmutz zu schützen, empfehlen wir eine ausreichend grosse Fussmatte oder Teppich im Eingangsbereich. In besonders stark beanspruchten Bereichen können Bodenschutzmatten vor Verschleiss schützen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN & EMPFEHLUNGEN **GEWERBLICHE NUTZUNG**

Ein gepflegter Woodura-Boden schafft Atmosphäre – und er hält viel aus. Geölte Woodura-Böden weisen Schmutz ab und eignen sich für öffentliche Gebäude und gewerbliche Nutzungen. Die Reinigungsintervalle sollten allerdings der erhöhten Beanspruchung angepasst werden.

> **REGELMÄSSIG WISCHEN**

Stark frequentierte Bereiche einmal täglich nebelfeucht wischen. Dem Wasser ein Reinigungsmittel für geölte Holzböden zugeben, z.B. Osmo Wisch-Fix. Meiden Sie aggressive Allzweckreiniger.

> **INTENSIV REINIGEN UND AUFFRISCHEN**

Den Holzfussboden nach Bedarf mit Wachspflege- und Reinigungsmittel intensiv auffrischen – die Reinigungsintervalle sind abhängig von der Beanspruchung-

> **INSTANDHALTEN**

Um Optik und Wert Ihres Holzfußbodens über Jahre zu erhalten, müssen abgenutzte Flächen rechtzeitig mit Hartwachs-Öl nachbehandelt werden. Dazu wird der Boden gründlich mit Intensiv-Reiniger gereinigt. Anschließend wird eine hauchdünne Schicht Hartwachs-Öl aufgebracht. Alternativ ist auch ein Auftrag vom Osmo Pflege-Öl möglich. Auch die partielle Behandlung, zum Beispiel von stark frequentierten Stellen (Laufstraßen), ist eine Möglichkeit.

- Das Ausmass des benötigten Schutzes vor Schmutz hängt von der Frequentierung und den Aussenbedingungen ab. Fussböden in gewerblich genutzten Räumlichkeiten sind einem höheren Verschleiss ausgesetzt, als Fussböden in Privathaushalten. Wir empfehlen darum diese regelmässig mit einem Wartungsöl zu behandeln.
- Planen Sie die Wartung von Woodura. Bei regelmässiger Pflege wird Woodura lange wie neu aussehen und die Lebensdauer wird sich verlängern.
- Vorbeugende Maßnahmen zur Reduzierung von Verschleiss und Reinigung:
 - Eingangsbereich mit einer effizienten, rauen Fussmatte vor dem Eingang, idealerweise gedeckt. Fussmatten als Schmutzfang, z.B. Gummimatten mit Rillen oder ähnlich, zwischen den äusseren und inneren Eingangstüren.
 - Textilmatten, die Feuchtigkeit und Nässe aufnehmen.
 - Bodenschutzmatten für Bürostühle schützen den Boden vor Verschleiss.
 - Schützen Sie den Boden in dem Sie Filzpads an den Füßen Ihrer Möbel und Stühle anbringen.

NACH DER VERLEGUNG



Neu verlegte Woodura-Böden müssen nach der Verlegung und vor dem ersten Gebrauch gereinigt werden, um während der Installation entstandenen Schmutz zu entfernen.

1. Benutzen Sie ein Mikrofaser Tuch um Schmutz zu entfernen.
2. Verwenden Sie ein pH-neutrales Bodenreinigungskonzentrat für geölte Holzböden (z. B. Osmo Wash & Care 8016 - beachten Sie das empfohlene Mischungsverhältnis).



Alltägliche Reinigung

Es wird empfohlen, hauptsächlich trocken zu reinigen, das heisst mit Staubsauger, Staubwischer oder Besen.

Zur Reinigung mit Bodenreiniger

1. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Besen oder durch Staubsaugen von Schmutz und Ablagerungen.
2. Mischen Sie das Konzentrat des Bodenreinigers mit Wasser in einer Sprühflasche (z. B. Osmo Wash and Care 8016).
3. Sprühen Sie den Reiniger auf ein Reinigungs- bzw. Mikrofaserpad.
4. Wischen Sie den Boden auf. Stellen Sie sicher, dass die Lösung innerhalb von 1 Minute absorbiert wird.
5. Wenn das Mikrofaserpad zu schmutzig wird, spülen Sie dieses aus oder ersetzen Sie es und fahren Sie danach fort.
6. Wenn Sie fertig sind; Spülen Sie das Mikrofaserpad aus und waschen Sie es gegebenenfalls.



Hinweis! Verwenden Sie nur speziell für geölte Holzböden entwickelte Reinigungsmittel, welche die Oberfläche pflegt und schützt. Normale Seife kann dem Boden ein mattes Aussehen verleihen und es schwieriger machen, den Boden sauber zu halten.

Der Boden soll nur leicht feucht werden und sollte innerhalb von einer Minute wieder trocknen.

Lassen Sie kein Wasser an der Oberfläche zurück!

Verwenden Sie keine String- oder Schwamm-Mopps, diese können Streifen hinterlassen und nehmen das Wasser nicht ausreichend auf.

FLECKENENTFERNUNG

Entfernen Sie Flecken so schnell wie möglich und befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen. Die Garantie erlischt, bei Verwendung von starken Fleckenentfernungsmittel in grossen Mengen und wenn die Oberfläche hart gerieben/geschrubbt wird.

FLECKEN-ART	ZU ENTFERNEN MIT:
Asphalt, Gummi, Öl, Schuhpolito, Russ und getrocknete Rückstände von Schokolade oder Fett.	Osmo Liquid Wax Cleaner Clear 3029, bei weissen Böden 3087
Buntstifte, Lippenstift, Filzstift.	Osmo Liquid Wax Cleaner Clear 3029, Weiss: 3087
Kerzenwacht, Kaugummi.	Osmo Liquid Wax Cleaner Clear 3029, Weiss: 3087
Blut, Kaffee, Tee, Limonaden, Wein.	Osmo Spray Cleaner 8026

Välinge Innovation hat Osmo-Produkte für Wartungstests verwendet, daher empfehlen wir diese. Es können jedoch auch ähnliche pH-neutrale Reinigungsmittel verwendet werden, die für geölte Holzböden entwickelt wurden.

ANWENDUNG VON WARTUNGS-ÖL

Irgendwann hinterlässt das Leben Spuren, selbst auf einem optimal gepflegten Holzfußboden. Kein Problem. Denn bei einem geölten Woodura-Boden kann die schützende Oberfläche jederzeit erneuert werden, ohne den alten Anstrich abschleifen zu müssen. Das ist ein großer Vorteil gegenüber lackierten Holzoberflächen.

Wie oft der Boden geölt werden muss, hängt unter anderem von der Verwendung, Reinigung, Sonneneinstrahlung usw. ab. Wenn Sie die Pflegebehandlung in den ersten Jahren einige Male durchführen, wird die Oberfläche besonders feuchtigkeitsbeständig und leicht zu reinigen. Danach wird die Wartungsbehandlung normalerweise alle zwei Jahre durchgeführt. Beachten Sie, dass Bereiche, die einem höheren Verschleiß ausgesetzt sind als der Rest des Bodens, separat behandelt werden können. Je öfter die Wartung durchgeführt wird, desto besser ist das Ergebnis.



ANLEITUNG

1. Die Oberfläche muss trocken und frei von Staub und Schmutz sein. Saugen Sie den Schmutz ab oder entfernen Sie ihn mit einem Staubwischer.
2. Reinigen Sie die Oberfläche gut – von Hand oder maschinell. Verwenden Sie ein für geölte Holzböden geeignetes pH-neutrales Bodenreinigungskonzentrat (z. B. Osmo Wash and Care 8016 - verwenden Sie das empfohlene Mischungsverhältnis auf der Flasche). Wischen Sie den Boden nach der Reinigung mit sauberem Wasser ab, damit kein Reinigungsmittel oder Schmutz zurückbleibt.
3. Lassen Sie die Oberfläche mindestens 30 Minuten trocknen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Überprüfen Sie, dass der Boden vollständig trocken ist, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
4. Tragen Sie in Richtung der Holzmaserung eine dünne Schicht Pflegeöl für Holzböden auf (z. B. Osmo Maintenance Oil) . Verwenden Sie einen Handpolsterhalter mit einem weissen Polster oder eine Blochmaschine. Verwenden Sie ein weiss pigmentiertes Pflegeöl (z. B. Osmo Maintenance Oil White 3440) für weiss geölte Böden.
5. Entfernen Sie Reste mit einem weissen Pad.
6. 3-4 Stunden trocknen lassen bei guter Belüftung. Die Trocknungszeit gilt unter normalen klimatischen Bedingungen, 20 ° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50%. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.

Hinweis! Wartungssöl enthält trocknende, entflammbare Öle. Legen Sie ölige Lappen, Papier etc. in ein nicht brennbares Behältnis.

Välinge Innovation hat Osmo-Produkte für Wartungstests verwendet, daher empfehlen wir diese. Es können jedoch auch ähnliche pH-neutrale Reinigungsmittel verwendet werden, die für geölte Holzböden entwickelt wurden.

RENOVATION



Nach längerer Zeit, kann es erforderlich sein, die Oberfläche zu renovieren. Kratzer auf der Oberfläche von Woodura betreffen in den allermeisten Fällen «nur» die Ölschicht, nicht aber das ausgehärtete Eichenfurnier. Bei stark verschmutzten Böden empfehlen wir, eine intensiv Reinigung. Diese kann manuell oder maschinell ausgeführt werden (z.B. mit Osmo Intensive Cleaner 8019).

Partielle Behandlung:

1. Beschädigte Stelle gründlich reinigen
2. Hartwachs-Öl mit einer Mikrofaserrolle dünn auftragen.
3. Nach der Trocknung zweiten Auftrag sehr dünn mit einem Baumwolltuch aufbringen.



Anleitung für maschinelle Reinigung:

1. Reinigen Sie den Boden mit einem Besen oder Staubsauger.
2. Füllen Sie das den Intensivreiniger gemischt mit lauwarmem Wasser in den Tank (z. B. Osmo Intensive Cleaner 8019 - beachten Sie das empfohlene Mischungsverhältnis).
3. Reinigen Sie den Boden mit starkem Druck im Verlauf der Holzfasern. Bringen Sie die Reinigungslösung auf, während Sie gerade vorwärts fahren.
4. Kehren Sie auf derselben Spur zu Ihrer ursprünglichen Position zurück. Bringen Sie keine Reinigungslösung auf, während Sie zurück fahren.
5. Vermeiden Sie, dass sich reichlich Reinigungslösung auf dem Boden ansammelt. Verschüttete Flüssigkeit sofort aufwischen.
6. Fahren Sie auf einer neuen Spur auf die gleiche Weise fort, bis der gesamte Boden gereinigt ist.
7. Füllen Sie nun Tank nur mit lauwarmem Wasser und fahren Sie die Maschine gerade im Verlauf der Holzfasern über den Boden. Machen Sie das solange, bis alle Schmutz- oder Reinigungsmittelreste vollständig entfernt wurden.
8. Lassen Sie die Oberfläche mindestens 2 Stunden trocknen, so dass diese vollständig trocknen kann.



Anleitung für halb-maschinelle Reinigung:

1. Reinigen Sie den Boden mit einem Besen oder Staubsauger.
2. Tragen Sie den Intensivreiniger gemischt mit lauwarmem Wasser (z. B. Osmo Intensive Cleaner 8019 – beachten Sie das empfohlene Mischungsverhältnis) auf den Bereich des Bodens auf und lassen Sie die Lösung ca. 3 Minuten einwirken. Seien Sie vorsichtig mit der Auftragsmenge, vor allem, wenn der Boden offene Fugen hat.
3. Schrubben Sie den feuchten Bereich mit einer Blochmaschine (100-200 U/min) mit einem roten Pad. Seien Sie bei der Auswahl der Pads immer vorsichtig, beginnen Sie mit dem schonendsten Pad und wechseln Sie bei Bedarf zu einem raueren.
4. Entfernen Sie losen Schmutz sofort mit einem Wasserstaubsauger.
5. Fahren Sie abschnittsweise fort, bis die gesamte Oberfläche gereinigt wurde.
6. Nach der Reinigung des Bodens ist es wichtig, die Oberfläche zu neutralisieren. Reinigen Sie den Boden mit lauwarmem Wasser und einem Mikromopp, bis alle Schmutz- oder Reinigungsmittelreste vollständig entfernt wurden.
7. Lassen Sie die Oberfläche mindestens 2 Stunden trocknen. Erst wenn diese komplett trocken ist, können Sie mit der Ölbehandlung beginnen.



Fertigstellung

Nach einer gründlichen Reinigung eines geölten Woodura-Bodens ist das Auftragen eines Pflegeöls erforderlich. Verwenden Sie einen Handpolsterhalter mit einem weißen Polster oder eine Blochmaschine mit weissem Pad. Verwenden Sie ein weiss pigmentiertes Pflegeöl für weisse Böden (z. B. Osmo Maintenance Oil White 3440).



Välinge Innovation hat Osmo-Produkte für Wartungstests verwendet, daher empfehlen wir diese. Es können jedoch auch ähnliche pH-neutrale Reinigungsmittel verwendet werden, die für geölte Holzböden entwickelt wurden.