

20  
25

CFR

FUEL DISPENSER

# CATÁLOGO

EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA  
UREA AUTOMOTRIZ



## DISPENSADOR ZK 200B CON IMPRESORA DE TICKET



### Dispensador portátil de Urea dispensador móvil ad azul con una sola boquilla

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| La temperatura ambiente | -25 °C ~ + 55 °C |
| La humedad              | ≤ 90%            |
| Tensión nominal         | 220V, 50Hz       |
| Poder                   | 375W             |
| Precisión               | ± 0.3%           |

La función a prueba de agua  
Pequeña huella, ahorro de espacio  
Fácil instalación y funcionamiento  
Alta eficiencia, alto rendimiento y larga elevación de servicio

## DISPENSADOR WELLDONE – MODELO VERTICAL CFR



Parámetro Técnico Principal:

Precisión:  $\pm 0.30\%$

Precisión repetida:  $\leq 0.15\%$

Rango de flujo: (5 ~ 50) L/min

Rango de precios unitarios: 0 ~ 999999 (cambiable)

Rango único: 1 ~ 999999,99 (intercambiable)

Rango acumulativo: 0 ~ 9999999999.99

Temperatura ambiente:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$

Humedad:  $\leq 95\%$

Presión atmosférica: 86kPa ~ 106kPa

Potencia: AC220V/110V/380V  $\pm 20\%$  (50Hz)

Calibración electrónica.

Impresora (opcional).

Deje de alimentar por venta de enteros.  
Puede establecer el punto decimal para la pantalla, por lo que se puede utilizar en muchos países con diferentes tipos de cambio.





## DISPENSADOR WELLDONE – CON COMUNICACION



Calibración electrónica.

Impresora (opcional).

Deje de alimentar por venta de enteros.

Puede establecer el punto decimal para la pantalla, por lo que se puede utilizar en muchos países con diferentes tipos de cambio.

Deja los puertos de comunicación para poder comunicarse con el sistema de gestión de la gasolinera.

Puede comunicarse con el lector de tarjetas IC.

Parámetro Técnico Principal:

Precisión:  $\pm 0.30\%$

Precisión repetida:  $\leq 0.15\%$

Rango de flujo: (5 ~ 50) L/min

Rango de precios unitarios: 0 ~ 999999 (cambiable)

Rango único: 1 ~ 999999,99 (intercambiable)

Rango acumulativo: 0 ~ 9999999999,99

Temperatura ambiente:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$

Humedad:  $\leq 95\%$

Presión atmosférica: 86kPa ~ 106kPa

Potencia: AC220V/110V/380V  $\pm 20\%$  (50Hz)

CON PROTOCOLO DE COMUNICACION



## DISPENSADOR BLUESKY CON COMUNICACION



### CARACTERISTICAS

- Para uso industrial o comercial.
- Compatible con diesel, gasolina, gasolina con etanol, metanol, MTBE, ETBE, TAME.
- Diseñado según los estándares de las certificaciones OIML, Ex y MID.
- Protocolo de comunicación RS485 (compatible con los siguientes controladores: DOMS, XPUMP, ALVIC, EZTECH, FUSION, PETROBOX y otros que incluyan el protocolo DART).
- Ajustes de alta sensibilidad mediante calibración electrónica y mecánica.
- Diseño moderno y amigable en su uso y mantenimiento.



#### Incluye:

- Mangueras de combustible con terminal NPT.
- Extensiones de manguera terminal NPT.
- Válvulas de ruptura NPT.
- Codos giratorios.
- Pistolas de combustible NPT.
- Filtros de 1" (30 micrones partículas).

## KIT PARA DESPACHAR UREA DE 12V Y 220V



**CONTOMETRO SOLO GALONES**



**CONTOMETRO DIGITAL EN SOLES Y LITROS**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nombre del producto</b>   | Bomba de diafragma Electric |
| <b>Marca del producto</b>    | Cavitt,                     |
| <b>Voltaje del producto</b>  | 220V                        |
| <b>Flujo de productos</b>    | 0-45L/min                   |
| <b>Potencia del producto</b> | 500W                        |
| <b>Elevador de productos</b> | 20m                         |
| <b>Tamaño del producto</b>   | 18cm * 14cm * 14cm          |
| <b>Producto de succión</b>   | 5M                          |

## PISTOLA PARA ADBLUE DE ACERO INOXIDABLE



### SS304 DEF/Urea Self Sealing Nozzle

- Inlet: 3/4" (19mm)
- Outlet: 10/16" (16mm)



Material  
Acero inoxidable

Tipo  
Dispensadores

Marca

LHS

Número de Modelo  
AN001

Ratio del caudal  
40LPM

Nombre del producto

Boquilla DEF/AdBlue

Material

Acero inoxidable 304

MOQ

10PCS

Tasa de flujo

40LPM

Tamaño de la entrada

3/4 "NPT/BSPF

Tamaño de salida

13/16

Uso

Todos los combustibles, incluyendo DEF/Urea/AdBlue

Peso neto

1,5 kg

Embalaje y entrega



## CONTOMETRO



precisión  $\pm 1\%$

tipo Área Variable aceite caudalímetros

Lugar del origen Zhejiang, China

Rango de medición 20-80L

Material Plástico

Medio Agua Conectividad

Hilo porte personalizado

OEM, ODM

Número de Modelo K24

Material Plástico

Medio adecuado

Combustible, agua, Adblue

Material



Voltaje de funcionamiento

12V, 24V, 220V

Ratio del caudal

120L/Min

Certificado ISO9001

Nombre del producto

**Medidor de flujo**

Medio

Urea, AdBlue

# COTIZA CON NOSOTROS

# CFR

☎ +51 964 528 144

✉ cfrfueldispenser@gmail.com

☎ +51 916 354 995

🌐 [www.cfrfueldispenser.com](http://www.cfrfueldispenser.com)

♥ cfrfueldispenser

♥ cfrfueldispenser

La mejor calidad del  
mercado la encuentras aquí.