



# GUÍA DE APLICACIÓN DE DUSTRX HYDRO

**DustRX Hydro está formulado para utilizarse tanto en hidrosembradoras como en camiones cisterna. Las aplicaciones en hidrosembradoras se pueden completar con una torre o una manguera.**

**Es posible que se necesiten aplicaciones adicionales en función de las necesidades del proyecto, del clima o de los tipos de suelo, o en las áreas de mayor circulación para un rendimiento óptimo.**

## Procedimientos de aplicación/carga en hidrosembradoras

- A.** Cumpla estrictamente con las instrucciones y las recomendaciones del fabricante del equipo. Siempre que sea posible, utilice máquinas de rociado de agua aprobadas con la boquilla adecuada para lograr la mejor cobertura del suelo.
- B.** Para garantizar tasas de aplicación adecuadas, mida el área y márquela con estacas.
- C.** Consulte la tabla de carga que aparece a continuación para determinar la cantidad de bolsas que se agregarán en función del área y de la tasa de aplicación deseadas.
- D.** Agregue lentamente la cantidad predeterminada de DustRX Hydro al tanque, mientras agita de forma constante; de este modo, se posibilita un tiempo adecuado para que el material se active. Se pueden utilizar tasas de concentración mayores con equipos capaces de mezclar y bombear soluciones con mayor viscosidad.
- E.** Aplíquelo de manera pareja sobre el sustrato y controle visualmente para garantizar una cobertura uniforme.
- F.** Una vez realizada la aplicación, regrese a la fuente de agua inmediatamente para repetir la secuencia de mezcla y aplicación, o para lavar el equipo. Asegúrese de purgar completamente la bomba y todas las líneas de material residual.

## Procedimientos de aplicación/carga en camiones cisterna

- A.** Cumpla estrictamente con las instrucciones y las recomendaciones del fabricante del equipo. Siempre que sea posible, utilice camiones cisterna aprobados con la boquilla adecuada para lograr la mejor cobertura del suelo.
- B.** Para garantizar tasas de aplicación adecuadas, mida el área y márquela con estacas.
- C.** Consulte la tabla de carga que aparece a continuación para determinar la cantidad de bolsas que se agregarán en función del área y de la tasa de aplicación deseadas.
- D.** Agregue lentamente la cantidad predeterminada de DustRX Hydro al tanque de agua, mientras se llena el camión cisterna; de este modo, se posibilita un tiempo adecuado para que el material se active. Se pueden utilizar tasas de concentración mayores con equipos capaces de rociar soluciones con mayor viscosidad.
- E.** Aplíquelo de manera pareja sobre el sustrato y controle visualmente para garantizar una cobertura uniforme.
- F.** Una vez realizada la aplicación, regrese a la fuente de agua inmediatamente para repetir la secuencia de mezcla y aplicación, o para lavar el equipo. Asegúrese de purgar completamente la bomba y todas las líneas de material residual. Limpie el tanque al final de la aplicación.

## Tasa de aplicación en hidrosembradoras y camiones cisterna

TASA DE APLICACIÓN	
100 lb/acre [112 kg/hectárea]	Sujeta a la composición del suelo y las condiciones del sitio
MEZCLADO	
Tasa de mezclado	50 lb/1000 galones de agua [22,7 kg/3790 litros de agua]

Los derrames del producto y las superficies húmedas pueden suponer condiciones resbaladizas o peligrosas. Tenga precaución en las plataformas de carga de los camiones, las cubiertas y otras superficies.