



# LACA PARA APLICAR CON BROCHA

## ACABADO PARA PISOS INTERIORES 1C.346 SEMI-BRILLANTE

### Características

- Laca para aplicar con brocha, acabado para pisos interiores

### Descripción general

Las lacas Lenmar para pisos, para aplicar con brocha han sido diseñadas para el refinizado de pisos de madera profesional, para usar en aplicaciones comerciales o residenciales. Estos productos fluyen y se nivelan bien, se secan rápidamente y se liján fácilmente. Para aplicaciones con brocha solamente.

### Se recomienda para

Todos los sustratos de madera en interiores preparados adecuadamente para incluir: pisos de madera dura y marcos de madera.

### Limitaciones

### Información sobre el producto

Información sobre el producto		Claro	
<b>Colores — Estándar:</b> Claro	<b>Datos técnicos</b>		
	Tipo de vehículo	Nitrocelulosa	
	Tipo de pigmento	N/A	
	Peso de sólidos	14.7% ± 1.0%	
	Volumen de sólidos	10% ± 1.0%	
	Cobertura por galón a 1 mil espesor de película seca	160 pies cuadrados	
	Espesor de película	— Húmeda	3 – 5 mils
	recomendado	— Seca	0.3 – 0.5 mils
	Tiempo de secado a 75°F (23.8°C) a 50% HR	— Para lijarse	1 hora
	Alta humedad y baja temperatura aumentan tiempo de repintado y vuelta al servicio.		
	Seca por	Evaporación	
	Viscosidad	N/A	
	Punto de inflamación	15° F (-9.4°C)	
	Brillo	Semi-brillante 50-55 unidades a 60°	
	Temperatura de la superficie en la aplicación	— Mín.	65°F
		— Máx.	95°F
	Diluir con	No diluir	
	Disolvente de limpieza	1A.406 o 1A.519 Disolvente de laca	
	Peso por galón	6.86 lbs	
	Temperatura de almacenamiento	— Mín.	50°F
		— Máx.	90°F
	<b>Compuestos orgánicos volátiles (COV)</b>		
	673 gramo/litro	5.62 lbs./galón	
<b>— Base de tintura:</b> N/A			
<b>— Colores especiales:</b> N/A			
<b>Certificación:</b> Los productos respaldados por esta ficha de datos, contienen un máximo de 680 gramos por litro de COV / SOV (5.7 lbs/gal.) excluyendo agua y disolventes exentos  Este producto cumple con las reglas de mantenimiento arquitectónico e industrial de la Comisión para el transporte de ozono para aplicaciones en el lugar de trabajo.			
<b>Asistencia técnica:</b> Para recibir asistencia técnica por favor comuníquese con su comerciante/distribuidor autorizado de Lenmar®, con su representante de ventas de Lenmar®, con el Servicio técnico llamando al 1-800-225-5554 o visite <a href="http://www.lenmar-coatings.com">www.lenmar-coatings.com</a>			

## Laca para aplicar con bocha, acabado para pisos interiores semi-brillante 1C.346

### Preparación de la superficie

La madera debe estar libre de contaminantes en la superficie como suciedad, grasa, cera y contenido excesivo de humedad.

**Pisos nuevos:** Lijar y preparar el piso aplicando los procedimientos actuales NWFA o NOFMA. Barrer y aspirar para eliminar todo el polvo de lijado. Pasar un trapo limpio, que no suelte pelusa, seco y levemente húmedo con Nafta VM&P sobre la madera para eliminar todo el polvo de lijado que quede. Dejar secar.

**Pisos existentes:** El Viejo acabado debe estar en buenas condiciones y sin contaminantes. Repase el piso firmemente con mallas de grano 100. Lije a mano alrededor de los zócalos y en esquinas. Barra, aspire y pase un trapo como se indica arriba.

**¡ADVERTENCIA!** Si se raspa, lija o quita pintura vieja, es posible que se produzca polvo con plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO CON PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN A ESTE AGENTE.** Usar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con una aspiradora HEPA y con un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averiguar cómo protegerse a sí mismo y a su familia comunicándose con la Línea Abierta Nacional de Información sobre el Plomo, 1-800-424-LEAD, o visitar [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

### Aplicación

**Sistema de acabado:** Si se desea, aplicar solo una capa de tinte, limpiar con paño y dejar secar según las instrucciones de la etiqueta o la ficha de datos del producto. Aplicar una capa de Lenmar Floor-Laq, Laca para aplicar con brocha sobre la superficie sellada adecuadamente. Solo aplicar con brocha. Este producto no debe ser diluido o pulverizado. Dejar secar completamente, lijar, pasar trapos y seguir con al menos dos capas adicionales.

**Aplicación:** Mezcle el producto cuidadosa y completamente antes de la aplicación. Este producto es inflamable. Asegure que todas las fuentes de ignición estén apagadas. Vea las advertencias. Cubre 160 pies cuadrados por galón. Aplicar con brochas de cerdas naturales. Aplicar en una dirección solamente, en sentido del grano de la madera. Mantenga un borde húmedo. En condiciones ideales de secado, este producto se seca en 60 minutos. Condiciones adversas de secado, de temperatura, humedad y mala ventilación pueden aumentar los tiempos de secado. Una vez seco, pase una malla de grano 150 ligeramente usada para producir la adhesión adecuada entre capas. Barrer, aspirar y pasar un trapo como se indica arriba.

**Mantenimiento:** Dejar que el acabado se cure completamente por 30 días antes de colocar alfombras y de 7-10 días antes de permitir el uso normal del piso. No coloque ningún tipo de cubierta en el acabado que evite que los disolventes se evaporen adecuadamente. Para la limpieza recomendamos limpiadores de base neutra, diseñados específicamente para ser usados en acabados de pisos de madera dura.

### Limpieza

Limpiar los equipos con 1A.406 o 1A.519 Disolvente de laca.

### Información sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad

**¡PELIGRO!**

**Causa irritación de la piel**

**Causa irritación seria de los ojos**

**Se sospecha que puede causar cáncer**

**Se sospecha que daña la fertilidad o al bebé nonato**

**Puede causar somnolencia o mareos**

**Puede causar daños a los órganos debido a la exposición prolongada o repetida**

**Puede ser fatal si es ingerido y entra en las vías respiratorias**

**Líquido y gases altamente inflamables**

**Prevención:** Obtenga las instrucciones especiales antes de usar. No manipule hasta que no haya leído y entendido todas las instrucciones de seguridad. Use equipos de protección personal según se requiera. Lávese la cara, las manos y la piel expuesta completamente después de manipular. Use protección para ojos/cara. No inhale el polvo/gases/pulverizado/vapores. Use solo en exteriores o en áreas bien ventiladas. Mantenga alejado de calor/chispas/llamas/ superficies calientes, no fumar. Mantenga el envase cerrado herméticamente. Conecte a tierra el envase y equipo receptor. Use equipos eléctricos/de ventilación/de encendido a prueba de explosiones. Use solo herramientas que no producen chispas. Tome medidas de precaución en contra de las descargas de electricidad estática. Mantenga frío.

**Respuesta:** Si hubo exposición o le preocupa, obtenga atención médica. Si entra en los ojos enjuague con agua, con cuidado durante varios minutos. Quite los lentes de contacto si los hay y es fácil de hacer. Siga enjuagando. Si la irritación de los ojos persiste, llame al médico. Si se produce irritación de la piel, obtenga atención médica. Si llega a la piel, (o al pelo) retirar de inmediato toda la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Si es inhalado, saque a la víctima del lugar a un área con aire fresco y mantenga en posición de descanso cómoda para que respire. Si es ingerido, llame de inmediato a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o al médico. NO induzca el vómito. En caso de incendio, usar CO<sub>2</sub>, químico seco o espuma para la extinción.

**Almacenamiento:** Almacenar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado, mantenga el envase cerrado herméticamente.

**Desecho:** Desechar el contenido/envase en una planta de desechos aprobada.

**ADVERTENCIA:** Este producto contiene un químico conocido en California como causante de cáncer y defectos congénitos, u otros tipos de daños al sistema reproductor.

**Este producto no puede ser diluido o pulverizado.**

**No ponga ningún tipo de cobertura sobre el acabado que puede evitar que los disolventes se evaporen adecuadamente.**

**ADVERTENCIA; EL USO DE ESTE PRODUCTO ESTÁ PROHIBIDO EN MASSACHUSETTS.**

**ADVERTENCIA; EL USO DE ESTE PRODUCTO EN INTERIORES ESTÁ PROHIBIDO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK.**

**APLICAR CON BROCHA SOLAMENTE**

**PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE**

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.**

**ENTIENDA TODOS LOS PELIGROS ASOCIADOS CON ESTE PRODUCTO ANTES DE USARLO.**

**Vea más información de seguridad y de manejo en la Ficha de Datos de Seguridad.**