

Preparación de la superficie

Las superficies del proyecto pueden estar húmedas o secas. No aplicar si la temperatura de la superficie es menor de 50°F (10°C). Proteja las superficies adyacentes al proyecto; cúbralas con plástico y/o selle con cinta adhesiva las áreas que no sean limpiadas. Humedezca y/o cubra la vegetación; los residuos del enjuague no dañan las plantas ni las raíces. La exposición al concentrado podría quemar las hojas.

Se recomienda que pruebe el producto en un área poco visible antes de usarlo.

ANTES DE LA APLICACIÓN: Determine la dilución adecuada con base en el siguiente cuadro. Pruebe en un área pequeña y poco visible y deje secar antes del usar. Antes y después de la aplicación, aplique agua pulverizada a plantas y vegetación alrededor del área. Evite el contacto con metal, muebles y telas de jardín. Si es necesario, proteja las superficies adyacentes con plástico.

El producto no controla el moho, hongos o algas, solo elimina manchas.

¡ADVERTENCIA! Si se raspa, lija o quita pintura vieja, es posible que se produzca polvo con plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO CON PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN A ESTE AGENTE.** Usar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con una aspiradora HEPA y con un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averiguar cómo protegerse a sí mismo y a su familia comunicándose con la Línea Abierta Nacional de Información sobre el Plomo, 1-800-424-LEAD, o visitar www.epa.gov/lead.

Aplicación

MEZCLADO: Restore, Restaurador de madera es un concentrado. Este envase produce hasta 8 galones del producto. Mezclar 1/2 galón de Restore, Restaurador de madera con 3-1/2 galones de agua. Para las áreas difíciles, mezclar 1/2 galón de Restore, Restaurador de madera con 2-1/2 galón de agua. Cuando se usa con un lavado a presión con inyección química, poner el tubo de entrada directamente en el envase.

NO MEZCLAR EL LIMPIADOR EN ENVASES DE METAL. NUNCA MEZCLAR O USAR CON OTROS LIMPIADORES O QUÍMICOS.

1. Aplique el producto de forma libre a la superficie con un rociador de plástico de jardín, brocha o mediante un lavado a presión con inyector químico.
2. Deje reposar la solución por varios minutos.
3. Agite con una brocha de cerdas duras en dirección del grano de la madera y enjuague con una manguera de jardín con boquilla o con equipo de lavado a presión.
4. Neutralice la superficie con Brighten, abrillantador y neutralizador (317) siguiendo las instrucciones de la etiqueta.
5. Deje secar completamente. **Nota:** Cuando aplica a superficies verticales, aplique desde abajo hacia arriba.

IMPORTANTE: Dejar secar completamente la superficie de madera antes de aplicar una capa nueva de acabado.

PRECAUCIÓN: Las superficies del proyecto estarán extremadamente resbaladizas.

Mezclado

Mezclar según las instrucciones anteriores.

LIMPIEZA: Limpiar los equipos con agua tibia con jabón.

DESECHO: USE COMPLETAMENTE O DESECHE DE MANERA APROPIADA. Los requisitos locales para desechar materiales varían; consulte con su departamento de sanidad o con la agencia estatal designada para asuntos del medio ambiente sobre las opciones para desechar el producto.

Información medioambiental, de salud y seguridad

¡ADVERTENCIA!

Contiene: Hidróxido de sodio y metasilicato de sodio

CORROSIVO. CAUSA QUEMADURAS SEVERAS A LOS OJOS Y LA PIEL. PUEDE SER FATAL SI ES INGERIDO. El contacto con los ojos puede causar quemaduras severas con posible daño de retina y ceguera. El contacto con la piel puede causar quemaduras químicas o dermatitis. Los gases y el producto atomizado pueden causar quemaduras en los ojos o al tracto respiratorio. La ingestión puede causar corrosión gastrointestinal, vómitos, diarrea, conmoción o muerte.

Use únicamente con la ventilación adecuada. No inhale los vapores, el producto atomizado o el polvo de lijado. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetido con la piel. Use protección ocular o máscara protectora. Use guantes de butilo, un delantal impermeable, botas y otra ropa necesaria para protegerse. Si es pulverizado (solo en el exterior), use un respirador aprobado por NIOSH. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareo, aumente la cantidad de aire fresco o use respirador apropiado, debidamente ajustado (aprobado por NIOSH) durante y después de la aplicación, el lijado y la limpieza. Siga las instrucciones de uso del fabricante del respirador. NO MEZCLE O USE con otros limpiadores o químicos domésticos. Cierre el envase luego de cada uso. Lávese completamente con jabón y agua después de cada uso. Tenga cuidado cuando trabaje en superficies mojadas, especialmente mojadas con limpiador. Las superficies húmedas son extremadamente resbaladizas.



ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de producirse contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua en abundancia durante al menos 30 minutos mientras abre los párpados superior e inferior. En caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón inmediatamente, quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usar. Si resultara afectada por inhalación de vapores o del producto atomizado, traslade a la persona a un sitio con aire fresco. Si se ingiriera y la víctima está consciente, darle un vaso de agua o leche para diluirlo. NO INDUZCA EL VÓMITO. Nunca dé nada a ingerir a una persona inconsciente o con convulsiones. En caso de exposición, llame a un médico de inmediato.

DERRAME - Absorba con material inerte y elimine como se especifica en "DESECHO".

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS
PROTEJA DE LA CONGELACIÓN**

**Vea más información de seguridad y de
manejo en la Ficha De Datos De Seguridad.**