



DESENGRASADOR DE ALTO RENDIMIENTO

CL-0100

Características

- Concentrado y debe ser mezclado con agua
- Biodegradable
- Usar en superficies de metal, fibra de vidrio, vinilo y mampostería
- No deja residuo al enjuagarse

Se recomienda para

Limpiar pisos, paredes, equipos, concreto, rodillos y equipos de pulverización.

Descripción general

INSL-X® Desengrasador de alto rendimiento es un limpiador concentrado diseñado para penetrar en huecos, grietas y hendiduras y convertir aceite, grasa y subproductos animales en una solución jabonosa que flota y sale de la superficie durante el proceso de enjuague.

Limitaciones

N/A

Información del producto

Certificaciones y cualificaciones:

Cumple son los requisitos de COV en todas las áreas reguladas

El producto respaldado por esta hoja de datos no está regulado por las reglas de COV de recubrimientos.

Adecuado para ser usado en instalaciones inspeccionadas por la USDA

Información sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad

¡ADVERTENCIA!

PROVOCA LESIONES OCULARES GRAVES

PROVOCA IRRITACIÓN CUTÁNEA

Contains: Sodium tripolyphosphate, Diethylene glycol monobutyl ether, Methenamine 3-chloroallylochloride

PROVOCA LESIONES OCULARES GRAVES. PROVOCA IRRITACIÓN CUTÁNEA. PUEDE PROVOCAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA DE LA PIEL.

Use únicamente con la ventilación adecuada. No inhale los vapores o el polvo de lijado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Puede provocar una reacción alérgica de la piel. Luego de cada uso, cierre el recipiente. Lávese bien después de manipular el producto.



ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de producirse contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua en abundancia durante al menos 15 minutos y obtenga atención médica de inmediato. En caso de entrar en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua abundante durante al menos 15 minutos. Quitese la ropa y los zapatos contaminados. Buscar atención médica si la irritación persiste. Si se ingiriera, NO INDUZCA EL VÓMITO, obtenga atención médica de inmediato. Si resultara afectada por inhalación de vapores o el polvo de lijado, traslade a la persona a un sitio con aire fresco.

EN CASO DE DERRAME: absorba con material inerte y elimínelo de acuerdo con los reglamentos aplicables.

USE COMPLETAMENTE O DESECHE DE MANERA APROPIADA. Los requisitos locales para desechar materiales varían; consulte con su departamento de sanidad o con la agencia estatal designada para asuntos del medio ambiente sobre las opciones para desechar el producto.

¡ADVERTENCIA! Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberarse polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE OCASIONAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. ASIMISMO, LAS MUJERES GESTANTES DEBERÍAN EVITAR LA EXPOSICIÓN.** Utilizar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con un aspirador con filtro HEPA y fregona húmeda. Antes de comenzar, infórmese de cómo protegerse a sí mismo y a su familia contactando la línea directa nacional de información sobre el plomo, en el 1-800-424-LEAD o entrando en www.epa.gov/lead.

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PROTEJA DE LA CONGELACIÓN**

Vea más información de seguridad y de manejo en la Ficha De Datos De Seguridad.

Datos técnicos

Cobertura	Hasta 400 pies cuadrados
Razón de mezclado	Ver "Dilución y aplicación"
Diluir con	Agua
Disolvente de limpieza	Agua limpia
Peso por galón	8.9 lbs.
Temperatura de almacenamiento	- Mín. 40 °F (4.4 °C) - Máx 95 °F (35 °C)

Compuestos orgánicos volátiles (COV)

495 g/L 4.13 Lbs. / galón
Diluido (11:1) - 157 g/L

DILUCIÓN Y APLICACIÓN

Agitar bien antes de usar.

Para eliminar depósitos gruesos de aceite, sangre o grasas, usar una solución de 1 parte de INSL-X® Desengrasador de alto rendimiento mezcladas con 11 partes de agua.

Para depósitos más leves de aceite, sangre, grasas o cera, aplicar una solución de 1 parte de INSL-X® Desengrasador de alto rendimiento mezclado con 15 partes de agua.

Verter el agua y la mezcla desengrasante sobre la superficie que se va a limpiar. Dejar que la solución funcione durante 15 a 30 minutos, luego frotar a fondo la superficie con un fregador mecánico de piso o con un cepillo de cerdas rígidas hasta que la superficie esté limpia. Enjuagar bien con agua limpia o recoger residuos con una aspiradora para húmedo/seco. Repetir el proceso para áreas difíciles o hasta que la superficie esté limpia. Dejar secar bien antes de recubrir.

La mezcla con agua caliente aumentará la eficacia del producto.

Asistencia técnica:

Disponible a través de su distribuidor local autorizado independiente de Insl-x. Para conocer la ubicación del minorista más cercano, llame al 1-866-708-9180 o visite www.insl-x.com