



117T

LAMINACIÓN MATE

IMPRIMIBLE PARA

THERMAL TRANSFER

RIBBON (TTR)

Película de polipropileno mate autoadhesiva diseñada para proteger la impresión y permitir la impresión de información variable mediante Thermal Transfer Ribbon, ofreciendo excelente resistencia al rayado, abrasión y productos químicos.



**ACABADO MATE
ANTIRREFLEJO**
Minimiza el brillo y mejora la legibilidad.



**IMPRIMIBLE CON
TTR**
Permite la impresión de información variable.



**EXCELENTE
RESISTENCIA**
Al rayado, abrasión y al desgaste.



**ALTA RESISTENCIA
QUÍMICA**
Protege contra agentes químicos y corrosivos.



**OPTIMIZA EL
CONTRASTE**
Mejora la definición de códigos de barras y textos.



CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Film	Polipropileno biorientado
Adhesivo	Acrílico en emulsión
Espesor total	36,8 µm
Espesor film	30,5 µm ± 5 %
Espesor adhesivo	6,4 µm ± 5 %



PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la tensión	112 kg/cm²
Elongación	160 %
Adhesión 180° Peel	0,98 kg/cm



RANGO DE TEMPERATURA

Aplicación	Servicio
0 °C a 65 °C (32 °F a 150 °F)	-18 °C a 149 °C (0 °F a 300 °F)



PRESENTACIÓN

Ancho master	1,54 m
Ancho exacto	Cualquier ancho bajo solicitud (mínimo 3,5 cm)
Longitudes estándar	2.000 m 4.000 m



OBSERVACIONES

Toda la información aquí contenida está basada en nuestras pruebas y experiencia, y se considera confiable. Sin embargo, cada usuario debe realizar sus propias pruebas y homologaciones antes de la aplicación final para garantizar que el producto sea apropiado para el uso específico requerido. Las condiciones de uso están fuera de nuestro control y, por lo tanto, no asumimos responsabilidad por daños indirectos.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en su empaque original, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz solar directa, a temperaturas entre 20 °C y 25 °C y con humedad relativa entre 40 % y 60 %. Se recomienda utilizar el material siguiendo el principio PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir).



20–25 °C
40–60 % HR