

Sobrelaminación

Máxima protección y acabados de alto impacto para elevar la vida útil de tus impresiones.



Aplicaciones

Este material es el aliado perfecto para elevar la calidad final de cualquier proyecto impreso. Sus usos principales incluyen:

Protección de Etiquetas y Empaques:

Ideal para productos expuestos al roce constante, humedad o químicos (como cosméticos, bebidas y productos de limpieza), evitando que la tinta se corra o se raye.

Realce Estético y Premium:

- **Acabado Brillante:** Intensifica los colores y da un aspecto vibrante y llamativo.
- **Acabado Mate:** Aporta elegancia, elimina reflejos y da una apariencia sobria y lujosa.
- **Soft Touch:** Añade una textura aterciopelada que mejora la experiencia sensorial del consumidor.

Durabilidad en Gran Formato:

Se utiliza en señalética, banners y gráficos de exhibición para proteger la impresión de la degradación por rayos UV y factores ambientales.

Funcionalidad en Editorial:

Aplicación en portadas de libros, revistas y carpetas corporativas, proporcionando rigidez y evitando que las esquinas se desgasten o se rompan con el uso frecuente.

Seguridad Alimentaria e Higiene:

Crema una barrera que permite que las superficies impresas sean fáciles de limpiar y desinfectar sin dañar el diseño original.

Product No.	Product Description	Thickness (mils) Film + Adh. = Total	Adhesive	Web Width (in)	Standard Length (ft)
#100	Clear, Polypropylene, Economy	0.70 + 0.25 = 0.95	Emulsion Acrylic	60.5	5,000/10,000
#101	Clear, Polypropylene, Economy	0.80 + 0.25 = 1.05	Emulsion Acrylic	60.5	5,000/10,000
#211	Clear, Polypropylene, General Purpose	0.80 + 0.30 = 1.10	Emulsion Acrylic	60.5	5,000/10,000
Ultra 2000®	Clear, Polypropylene, Premium	1.00 + 0.30 = 1.30	Emulsion Acrylic	62.0	5,000/10,000
#208	Clear, Polypropylene, Medium Coating Weight	1.00 + 0.50 = 1.50	Emulsion Acrylic	60.5	5,000
#218	Clear, Polypropylene, Heavy Coating Weight	1.00 + 0.80 = 1.80	Emulsion Acrylic	60.5	5,000/10,000
#220	Clear, Polypropylene, Heavy Duty Film & Coating Weight	1.20 + 1.00 = 2.20	Emulsion Acrylic	60.5	5,000
#230	Clear, Polypropylene, Extra Heavy Duty	1.80 + 1.10 = 2.90	Emulsion Acrylic	60.5	5,000
#217	Matte, Polypropylene	1.20 + 0.30 = 1.50	Emulsion Acrylic	60.5	5,000/10,000
#209	Clear, Polyester, General Purpose, Thermal Transfer Printable	1.00 + 0.50 = 1.50	Emulsion Acrylic	49.0	5,000/10,000
#229	Clear, Polyester, Heavy Duty	1.50 + 0.50 = 2.00	Emulsion Acrylic	58.0	5,000
#207	Matte, Polyester	1.00 + 0.50 = 1.50	Emulsion Acrylic	40.0	5,000
#209T	Clear, Polyester, Thermal Transfer Printable	0.98 + 0.28 = 1.26	Emulsion Acrylic	60.5	5,000
#288UL	Clear, Polyester, UL Recognized	1.00 + 0.60 = 1.60	Emulsion Acrylic	58.0	5,000
#216	Clear, Polypropylene, Silicone Release Coated	1.10 + 1.00 = 2.10	Emulsion Acrylic	62.0	5,000
#712	Super Clear, Polypropylene, Adhesive Application	0.50	None	-	20,000

Realce Estético y Premium

Seguridad Alimentaria e Higiene

Protección de Etiquetas y Empaques

Contáctanos



Norman Areango Rodríguez
Gerente General

📱 Móvil: +57 (318) 535 99 84

☎ Fijo: (604) 617 10 01

✉ gerencia@pluxart.com

www.pluxart.com

📍 Calle 77 A sur 45 # 35 Bg. 108-Sabaneta