



Color

Pintura Estiren-Acrílica

DESCRIPCIÓN

DECORATEK® COLOR pintura formulada con resina estiren acrílica, cargas de alta selección y pigmentos. De buen desempeño para interiores y exteriores. Excelente calidad para aplicaciones en obras de interés social.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 L
Tambor 200 L

DATOS TÉCNICOS

Prueba	Especificación	Método
Apariencia	Líquido Fluido	INTERNO
Tipo	Estiren-Acrílica	INTERNO
Olor	Característica	INTERNO
Viscosidad, Kus	105 ± 5	ASTM D-562 NMX-U-038-SCFI-2012
pH	7.5 a 9.5	ASTM E-70 NMX-U-007-SCFI-2011
Sólidos en Peso, %	53.0 +/- 2.0	ASTM D-1644 NMX-C-425-ONNCC-203
Densidad, gr/ml	1.40 ± 0.02	ASTM D-1475
Tiempo de Secado, (minutos)	30 min.	ASTM D-1640
Lavabilidad, ciclos	2500 mínimo	ASTM D-2486 NMX-U-116-SCFI-2018

COLOR

Blanco y una variedad de colores con su bases Pastel, Tint y Deep.

CANTIDAD DE COLORES

BASE PASTEL	303
BASE TINT	171
BASE DEEP	295

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o equipo de aspersión.

VENTAJAS

DECORATEK® COLOR está diseñada para el contratista en donde se requiere una pintura durable y de fácil aplicación para las grandes obras.

- Buena protección a diferentes sustratos.
- Buen poder cubriente.
- Durabilidad intermedia para grandes obras.
- Excelente nivelación.
- Buenas propiedades de lavabilidad.
- Se diluye con agua limpia.
- Es ecológico, no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables.
- Rápido secado y buena protección del color.

SISTEMA TINTOMÉTRICO

CARACTERÍSTICAS

- Posibilidad de entonar la gama de colores del abanico, solo en sus bases Pastel, Tint y Deep.
- Igualación en punto de venta.

VENTAJAS

- Poder tintóreo controlado que garantiza la reproducibilidad del color.

USOS

DECORATEK® COLOR se usa como pintura decorativa para muros de concreto, block, texturizados, yeso, paneles de fibrocemento y otras superficies en construcciones.

MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se aplica diluyendolo con agua limpia en un máximo del 10% y agitando hasta dejar una mezcla homogénea y dar la consistencia deseada para su aplicación con brocha, rodillo o equipo de aspersión previa preparación de la superficie y sellado de la misma con DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRÍLICO BLANCO CONCENTRADO



Color

Pintura Estiren-Acrilica

O DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRÍLICO TRANSPARENTE CONCENTRADO.

Se aplica a dos manos, dejando secar al tacto entre mano y mano aproximadamente entre 30 minutos y 1 hora, dependiendo de las condiciones ambientales.

Nota: Para mayor información consulte la guía de aplicación.

Las brochas y equipos usados para la aplicación, deberán lavarse con agua y jabón inmediatamente después de usarse.

RENDIMIENTO TEÓRICO

De 5 a 7 m² por litro a dos manos, sobre superficies lisas y selladas con DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRÍLICO BLANCO CONCENTRADO ó DECORATEK® SELLADOR ESTIREN-ACRÍLICO TRANSPARENTE CONCENTRADO.

RECOMENDACIONES

No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 45°C.

No se recomienda su aplicación cuando hay amenazas de lluvia.

Evite usar en superficies sujetas a tránsito peatonal.

No mezcle DECORATEK® COLOR con otras pinturas.

No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.

Mezcle el contenido antes de usar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.

*Solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con la piel y con los ojos.

Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente

Nota: Para mayor información consulte la hoja de seguridad

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe de ser mayor a 05°C e inferior a 45°C.

No estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel: 1 año.

Vigencia de esta hoja técnica un año a partir de la fecha de su elaboración.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto DECORATEK COLOR contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: grupothermotek.com. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (i) fallas en los sustratos; (ii) condiciones de preparación de la superficie; (iii) forma de aplicación; (iv) uso en condiciones distintas a las normales; (v) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (vi) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.

GRUPO THERMOTÉK®

THERMOTÉK® CORPORATIVO MONTERREY, NL.
01 800 87 46737

PLANTA THERMOTÉK® MONTERREY NL.
Carr. a Monclova Km. 19.5
CP. 65650 Abasolo NL.

© BASF Corporation 2017 - 10/17 ® Marca registrada de BASF en muchos países