



# Sellador Acrílico Concentrado Blanco



## Sellador Elastomérico Blanco

### DESCRIPCIÓN

DECORATEK® SELLADOR ESTIREN-ACRÍLICO CONCENTRADO BLANCO está elaborada a base de resina estiren-acrítica, que se puede aplicar a la mayoría de los sustratos de construcción yeso, cemento, muro, block y otros elementos de construcción sellando la porosidad de la superficie dejando una capa plástica y le da mayor rendimiento al acabado a aplicar.

### PRESENTACIÓN

Galón 3.8 L  
Cubeta de 19 L

### DATOS TÉCNICOS

Prueba	Especificación	Método
Olor	Muy ligero característico	INTERNO
Tipo	Estiren-Acrílico	INTERNO
Viscosidad, Kus	110 ± 5	ASTM D-562
pH	9.0 ± 0.5	ASTM E-70
Sólidos en Peso, %	46.0 ± 2.0	ASTM 2369
Densidad, kg/lt	1.22 ± 0.02	ASTM D-1475

### USOS

DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRÍLICO CONCENTRADO BLANCO se usa en superficies de yeso, cemento, block, paneles de yeso, paneles de fibrocemento, etc.

### HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o equipo de aspersión.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

230 m<sup>2</sup>/ Cubeta 19lts, en dilución 3:1

Dependiendo de la rugosidad y condiciones de la superficie

### VENTAJAS

- Mejora el rendimiento de la pintura y recubrimientos DECOTAREK®.
- Promueve el anclaje a los sustratos de los mismos.
- Excelente adherencia en todo tipo de superficie satinada.
- DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO CONCENTRADO BLANCO es un producto ecológico ya que no contiene solventes orgánicos, no es flamable y no desprende gases u olores agresivos.

### MÉTODO DE APLICACIÓN

DECORATEK® SELLADOR ESTIEN-ACRÍLICO CONCENTRADO BLANCO se recomienda diluir hasta con 3 partes de agua limpia por 1 de sellador blanco (3:1) DECORATEK® SELLADOR ESTIREN-ACRÍLICO CONCENTRADO puede aplicarse con brocha rodillo o equipo de aspersión. De quedar material sobrante conserve el envase bien cerrado.

Las superficies que deseen sellar con DECORATEK® SELLADOR ESTIREN-ACRÍLICO CONCENTRADO deben encontrarse libres de polvo y falsas adherencias, aceite, humedad, hongos o cualquier contaminante.

### RECOMENDACIONES

No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 45°C.

No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.

No se recomienda para superficies en contacto continuo con agua o solvente.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.  
\*Solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.



# Sellador Acrílico Concentrado Blanco

## Sellador Elastomérico Blanco

### ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05°C e inferior a 45°C.

No estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel: 1 año.

### NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto DECORATEK SELLADOR ESTIREN-ACRILICO CONCENTRADO BLANCO contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: [grupothermotek.com](http://grupothermotek.com). La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (i) fallas en los sustratos; (ii) condiciones de preparación de la superficie; (iii) forma de aplicación; (iv) uso en condiciones distintas a las normales; (v) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (vi) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.

GRUPO THERMOTЕК®

THERMOTЕК® CORPORATIVO MONTERREY, NL.  
01 800 87 46737

PLANTA THERMOTЕК® MONTERREY NL.  
Carr. a Monclova Km. 19.5  
CP. 65650 Abasolo NL.