

# MasterProtect® 501 WB

## Tratamiento para eliminar y evitar la formación de salitre en muros

### PRESENTACIÓN

MasterProtect® 501 WB está disponible en latas de 4 L

### RENDIMIENTO

MasterProtect® 501 WB se debe aplicar en 2 capas de: 0.2 a 0.3 kg/m<sup>2</sup> y el rendimiento es de 3 a 5 m<sup>2</sup>/L.

El rendimiento dependerá de la porosidad de la superficie.

### VIDA ÚTIL

12 meses cuando se almacena de forma adecuada

### ALMACENAMIENTO

MasterProtect® 501 WB debe almacenarse en su envase original, bien cerrado, bajo techo, en lugar seco y fresco

### DESCRIPCIÓN

MasterProtect® 501 WB es un tratamiento para muros con humedad que ingresa por su base, especial para tratar la formación de salitre y hongos

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cobertura transparente que evita el paso de la humedad en muros, paredes, en interiores y exteriores
- Gracias a su formulación se evita la formación de salitre, musgo y hongo
- Fácil de limpiar y rapidez en aplicar, ya sea con brocha, rodillo o aspersor
- Una vez que ha secado, la apariencia del material es transparente
- Excelente película que mejora la apariencia de muros y paredes así como de otras superficies

### USOS RECOMENDADOS

- En muros de concreto, ladrillo, block, al ser un producto base agua, protege contra la humedad que ingresa de forma ascendente por capilaridad en cualquiera de estas superficies.
- Muros que recibirán algún tipo de acabado: pintura, pasta, estuco, mortero, etc.
- En superficies de muros, tabique, block, piedra, repellados, etc, para evitar la aparición de eflorescencia, también conocido como salitre (manchas blancas).

### SUSTRATOS

- Concreto
- Block
- Ladrillo
- Sustratos porosos

### DATOS TÉCNICOS

Densidad	1.01 ± 0.02 kg/l aproximadamente
Aspecto	Líquido blanco
PH	7.5 ± 1
Color	Húmedo: blanco Seco: Transparente

### FORMA DE APLICACION

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. La superficie debe estar libre de polvo, grasa o materiales que puedan impedir la adherencia de MasterProtect® 501 WB
2. Cualquier recubrimiento existente sobre los muros dañados por la humedad, salitre, hongos o musgo debe de ser retirado

# MasterProtect® 501 WB

## Tratamiento para eliminar y evitar la formación de salitre en muros

3. Todo el salitre, musgo y hongos deben de ser removidos hasta tener un sustrato o mampostería libre de ellos
4. Es necesario quitar por lo menos 50 cm más del recubrimiento dañado. Se sugiere tomar como punto de inicio el límite de la marca de la humedad, salitre, hongos o musgo.
5. El sustrato se debe de limpiar con cepillo de cerdas duras
6. El sustrato debe de limpiarse con agua y dejar secar antes de aplicar MasterProtect® 501 WB

### APLICACIÓN

1. Agite MasterProtect® 501 WB antes de aplicar
2. MasterProtect 501® WB se puede aplicar con brocha o rodillo. Es necesario saturar completamente la superficie.
3. Es necesario aplicar 2 capas de MasterProtect® 501 WB. Si el sustrato es muy poroso, posiblemente necesite más de dos capas.
4. El tiempo de secado recomendado entre capas de MasterProtect® 501 WB es de 1.5 a 3 horas
5. MasterProtect® 501 WB debe secar por 24 horas antes de aplicar otros recubrimientos

### PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- MasterProtect® 501 WB no ofrece protección contra el daño que causa la condensación en muros fríos (cuartos sin o con mala ventilación)
- Si el sustrato presenta un daño severo, deberá de ser sustituido antes de aplicar MasterProtect® 501 WB
- Posterior a la aplicación de MasterProtect® 501 WB el aspecto de la superficie puede cambiar. Es recomendable aplicar algún recubrimiento sobre la superficie tratada
- Realice pruebas de de campo antes de aplicar MasterProtect® 501 WB

### SEGURIDAD

Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y de la etiqueta del producto antes de usar. La HDS puede obtenerse solicitando a su representante de ventas de BASF. **Derrame, Fuga, Fuego, Exposición o Accidente LLAMAR AL SETIQ DIA Y NOCHE 01-800-00-214-00 55-59-15-88 (D.F.) MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! PARA USO PROFESIONAL. NO PARA LA VENTA O USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL.**

- En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos
- En caso de ingestión, no provoque el vómito y acuda al médico
- Desechar el producto una vez que haya polimerizado/curado en su totalidad ya que de esta manera el residuo no es peligroso. Consultar la hoja de seguridad del producto

### LIMPIEZA

Toda la herramienta se limpia con agua, si el producto ya secó, se puede limpiar con xilol.

# MasterProtect<sup>®</sup> 501 WB

## Tratamiento para eliminar y evitar la formación de salitre en muros

### NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

BASF garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de BASF. BASF NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso de el precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de BASF. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. BASF NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la idoneidad de los

productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. BASF se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados.

© BASF Corporation 2018 - 08/18 © Marca registrada de BASF en muchos países

**BASF Corporation**  
Construction Chemicals

**BASF México**  
Tel: 01800 062 1532  
[www.master-builders-solutions.basf.com.mx](http://www.master-builders-solutions.basf.com.mx)

**BASF Centroamérica (Costa Rica & Panamá)**  
Tel: 506-2440-9110  
Tel: 507 301 0970  
[www.master-builders-solutions.centroamerica.basf.com](http://www.master-builders-solutions.centroamerica.basf.com)

**BASF Caribe (Puerto Rico)**  
Tel: 1-787-258-2737  
[www.master-builders-solutions.caribbean.basf.com](http://www.master-builders-solutions.caribbean.basf.com)

**BASF Chile**  
Tel: +56-2-27994300  
[www.master-builders-solutions.basf.cl](http://www.master-builders-solutions.basf.cl)

**BASF Colombia**  
Tel: 018000522273 o +57 1 6342099  
[www.master-builders-solutions.basf.com.co](http://www.master-builders-solutions.basf.com.co)

**BASF Perú**  
Tel: +511 219-0630  
[www.master-builders-solutions.basf.com.pe](http://www.master-builders-solutions.basf.com.pe)