

## MasterTop<sup>®</sup> 1207 MT

### Revestimiento de mortero epoxy para zonas industriales y decorativas interiores

- Recubrimiento epoxy continuo con resina coloreada y áridos de cuarzo naturales
- Aplicado mediante sistema de mortero epoxy sellado
- Clase de resistencia al deslizamiento RD según UNE-ENV 12633: 1-2 (según requerimientos)
- Clase de reacción al fuego según UNE EN 13501-1 Bfl-s1

Campo de aplicación: Para pisos industriales con requerimientos de propiedades mecánicas altas, donde se requiera una superficie resistente a la abrasión. Por ejemplo: almacenes, muelles de carga, áreas de producción, envasado, etc.

		<b>Consumo</b>
Imprimación	MasterTop <sup>®</sup> BC 307. Resina epoxy bicomponente sin disolventes	0.3 - 0.5 kg/m <sup>2</sup>
Espolvoreo sobre imprimación	Arena MasterTop <sup>®</sup> F 5 Espolvoreo ligero homogéneo. No aplicar en exceso	0.8 - 1.0 kg/m <sup>2</sup>
Opcional: Imprimación espatulada	MasterTop <sup>®</sup> BC 307 Mezclar con árido MasterTop F1 Relación de la mezcla resina:arido 1:1	0.6 - 1.0 kg/m <sup>2</sup>
Espolvoreo sobre imprimación	Arena MasterTop <sup>®</sup> F 5 Espolvoreo homogéneo a saturación	2.0 - 3.0 kg/m <sup>2</sup>
Capa base	MasterTop <sup>®</sup> BC 307 Mezclar con árido MasterTop F 340 Relación de la mezcla resina:árido 1:10	> 10 - 12 kg/m <sup>2</sup>
Sellado	MasterTop <sup>®</sup> BC 307/1200 X1/Tix 9 (9+0.6+0.045 kg) Resina epoxy bicomponente sin disolventes	0.4-0.6 kg/m <sup>2</sup>
Opcional* Espolvoreo de árido y sellado	Arena MasterTop <sup>®</sup> F 5. Espolvoreo homogéneo a saturación con posterior barrido del árido suelto, lijado suave y aspirado	2.0 - 3.0 kg/m <sup>2</sup>
	MasterTop <sup>®</sup> BC 307/1200 X1/Tix 9 (9+0.6+0.045 kg) Resina epoxy bicomponente sin disolventes	0.4-0.6 kg/m <sup>2</sup>
Espesor del sistema	Aprox. 5.0 mm	

Los consumos indicados pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y rugosidad del soporte, así como las pérdidas generadas durante la aplicación. \* Se pueden utilizar áridos de granulometría diferentes según grado de rugosidad deseado.

# MasterTop<sup>®</sup> 1207 MT

## Revestimiento de mortero epoxi para zonas industriales y decorativas interiores

### SEGURIDAD

Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y de la etiqueta del producto antes de usar. La HDS puede obtenerse solicitando a su representante de ventas de BASF. **Derrame, Fuga, Fuego, Exposición o Accidente LLAMAR AL SETIQUA Y NOCHE 01-800-00-214-00 55-59-15-88 (D.F.) MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! PARA USO PROFESIONAL. NO PARA LA VENTA O SO POR EL PÚBLICO EN GENERAL.**

### NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

BASF garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de BASF. BASF NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso

de el precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de BASF. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. BASF NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. BASF se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados.

© BASF Corporation 2019 - 07/19 © Marca registrada de BASF en muchos países

**BASF Corporation**  
Construction Chemicals

**BASF México**  
Tel: 01800 522 7300  
[www.master-builders-solutions.basf.com.mx](http://www.master-builders-solutions.basf.com.mx)

**BASF Centroamérica (Costa Rica & Panamá)**  
Tel: 506-2440-9110  
Tel: 507 301 0970  
[www.master-builders-solutions.centroamerica.basf.com](http://www.master-builders-solutions.centroamerica.basf.com)

**BASF Caribe (Puerto Rico)**  
Tel: 1-787-258-2737  
[www.master-builders-solutions.caribbean.basf.com](http://www.master-builders-solutions.caribbean.basf.com)

**BASF Chile**  
Tel: +56-2-27994300  
[www.master-builders-solutions.basf.cl](http://www.master-builders-solutions.basf.cl)

**BASF Colombia**  
Tel: 018000522273 o +57 1 6342099  
[www.master-builders-solutions.basf.com.co](http://www.master-builders-solutions.basf.com.co)

**BASF Perú**  
Tel: +511 219-0630  
[www.master-builders-solutions.basf.com.pe](http://www.master-builders-solutions.basf.com.pe)