

## MasterTop<sup>®</sup> 1207 SC

### Sistema de piso decorativo epoxy con áridos coloreados tipo Stone Carpet para aplicaciones en interiores

- Piso continuo de resina epoxy transparente y áridos coloreados
- Aplicado mediante sistema tipo mortero

Campo de aplicación: Para pisos con requerimientos estéticos en áreas interiores. Por ejemplo: centros comerciales, viviendas, oficinas, etc.

		Consumo
Imprimación	MasterTop <sup>®</sup> BC 307 o MasterTop <sup>®</sup> P 617 o MasterTop <sup>®</sup> P 621 Resina epoxy bicomponente libre de disolventes	0.3 - 0.5 kg/m <sup>2</sup>
Espolvoreo sobre imprimación	Arena MasterTop <sup>®</sup> F 5 Espolvoreo ligero homogéneo. No aplicar en exceso	0.8 - 1.0 kg/m <sup>2</sup>
Opcional: Imprimación espatulada	MasterTop <sup>®</sup> BC 307 Mezclar con árido MasterTop <sup>®</sup> F1 Relación de la mezcla resina:arido 1:1	0.6 - 1.0 kg/m <sup>2</sup>
Espolvoreo sobre imprimación	Arena MasterTop F 5	2.0 - 3.0 kg/m <sup>2</sup>
Capa base	MasterTop <sup>®</sup> BC 307 Resina epoxy bicomponente, transparente y libre de disolventes (100% sólidos). Mezclar con árido de cuarzo coloreado de tamaño de 2-3 mm. Relación de mezcla resina:árido 8:100	> 16 kg/m <sup>2</sup>
Espesor del sistema	> 8 mm	

Los consumos indicados pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y rugosidad del soporte, así como las pérdidas generadas durante la aplicación.

## MasterTop® 1207 SC

### Sistema de piso decorativo epoxy con áridos coloreados tipo Stone Carpet para aplicaciones en interiores

#### SEGURIDAD

Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y de la etiqueta del producto antes de usar. La HDS puede obtenerse solicitando a su representante de ventas de BASF. **Derrame, Fuga, Fuego, Exposición o Accidente LLAMAR AL SETIQU DIA Y NOCHE 01-800-00-214-00 55-59-15-88 (D.F.) MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! PARA USO PROFESIONAL. NO PARA LA VENTA O SO POR EL PÚBLICO EN GENERAL.**

#### NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

BASF garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de BASF. BASF NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso

de el precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de BASF. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. BASF NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. BASF se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados.

© BASF Corporation 2019 - 07/19 © Marca registrada de BASF en muchos países

BASF Corporation  
Construction Chemicals

BASF México  
Tel: 01800 522 7300  
www.master-builders-solutions.basf.com.mx

BASF Centroamérica (Costa Rica & Panamá)  
Tel: 506-2440-9110  
Tel: 507 301 0970  
www.master-builders-solutions.centroamerica.basf.com

BASF Caribe (Puerto Rico)  
Tel: 1-787-258-2737  
www.master-builders-solutions.caribbean.basf.com

BASF Chile  
Tel: +56-2-27994300  
www.master-builders-solutions.basf.cl

BASF Colombia  
Tel: 018000522273 o +57 1 6342099  
www.master-builders-solutions.basf.com.co

BASF Perú  
Tel: +511 219-0630  
www.master-builders-solutions.basf.com.pe