

MasterTop[®] 1217

Recubrimiento epoxy coloreado para pisos industriales

- Recubrimiento de bajo espesor
- Acabado liso o rugoso
- Pintura Epoxy con resina coloreada
- Clase de resistencia al deslizamiento Rd según UNE-ENV 12633:1
- Clase de reacción al fuego según UNE EN 13501-1 Bfl-s1

Campo de aplicación: Recubrimiento de bajo espesor sobre soportes de concreto

		Consumo
Primera capa	MasterTop [®] BC 307/1200 X1/Tix9 (9+0.6+0.045 kg)	0.3 - 0.4 kg/m ²
Opcional ^{**} : Espolvoreo de árido	Arena MasterTop [®] F 5 Espolvoreo homogéneo a saturación con posterior barrido del árido suelto, lijado suave y aspirado	2.0 - 3.0 kg/m ²
Segunda capa ^{***}	MasterTop [®] BC 307/1200 X1/Tix9 (9+0.6+0.045 kg) Resina epoxy bicomponente sin disolventes	0.4 - 0.6 kg/m ²
Espolvoreo sobre imprimación	Arena MasterTop [®] F 5	2.0 - 3.0 kg/m ²
Espesor del sistema	Aprox. 1.0 mm Para obtener mayores espesores, repetir el proceso en capas sucesivas	

Los consumos indicados pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y rugosidad del soporte, así como las pérdidas generadas durante la aplicación.

*Sobre soportes de concreto o mortero de textura superficial irregular y/o absorbentem se puede requerir la aplicación de una capa adicional sobre la primera capa endurecida, previo al espolvoreo del árido.

**Se pueden utilizar áridos de granulometría inferior tipo MasterTop F 18 o MasterTop F 13 para acabados mas suaves.

*** En función del estado del soporte y para colores claros, se puede requerir de una capa adicional para obtener un acabado estético uniforme

MasterTop® 1217

Recubrimiento epoxy coloreado para pisos industriales

SEGURIDAD

Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y de la etiqueta del producto antes de usar. La HDS puede obtenerse solicitando a su representante de ventas de BASF. **Derrame, Fuga, Fuego, Exposición o Accidente LLAMAR AL SETIQUA Y NOCHE 01-800-00-214-00 55-59-15-88 (D.F.) MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! PARA USO PROFESIONAL. NO PARA LA VENTA O SO POR EL PÚBLICO EN GENERAL.**

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

BASF garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de BASF. BASF NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de

producto que no cumple esta garantía o el reembolso de el precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de BASF. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. BASF NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. BASF se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe

© BASF Corporation 2019 - 07/19 © Marca registrada de BASF en muchos países

BASF Corporation
Construction Chemicals

BASF México
Tel: 01800 522 7300
www.master-builders-solutions.basf.com.mx

BASF Centroamérica (Costa Rica & Panamá)
Tel: 506-2440-9110
Tel: 507 301 0970
www.master-builders-solutions.centroamerica.basf.com

BASF Caribe (Puerto Rico)
Tel: 1-787-258-2737
www.master-builders-solutions.caribbean.basf.com

BASF Chile
Tel: +56-2-27994300
www.master-builders-solutions.basf.cl

BASF Colombia
Tel: 018000522273 o +57 1 6342099
www.master-builders-solutions.basf.com.co

BASF Perú
Tel: +511 219-0630
www.master-builders-solutions.basf.com.pe