

THERMOTEK® SELLO ACRILICO CONCENTRADO

Sellador y primario acrílico



THERMOTEK® SELLO CONCENTRADO es un producto elaborado con resinas estiren - acrílicas de máxima calidad, que le imparten características de excelente sellado promoviendo la adherencia del sistema impermeabilizante acrílico a diversos sustratos.

CARACTERISTICAS FISICAS

PROPIEDADES FISICAS	METODO	VALOR
Apariencia	Líquido viscoso	Interno
Tipo	Recubrimiento Elastomérico	Interno
Viscosidad, Cps	900	ASTM D-2196
pH	9,0 ± 0,5	ASTM E-70
Sólidos en Peso, %	46.0 ± 2,0	ASTM D-1644
Densidad, gr/ml	1,018 ± 0,02	ASTM D-1475
Secado al tacto	30 min.	ASTM D-1640
Secado total	2 horas	ASTM D-1640

VENTAJAS

- THERMOTEK® SELLO CONCENTRADO es un producto ecológico, ya que no contiene solventes orgánicos, no es flamable y no desprende gases u olores agresivos.
- Además, deja una capa plástica en aquellas superficies de alta rugosidad.
- Ayuda en el rendimiento de los recubrimientos protectores e impermeables THERMOTEK®.
- Promueve el anclaje a los sustratos de la línea de impermeabilizantes acrílicos THERMOTEK®.
- Excelente penetración sobre concreto, asegurando el sellado y la adherencia.
- Como promotor de adherencia en sustratos de difícil acabado
- Es de fácil aplicación.

USO

- THERMOTEK® SELLO CONCENTRADO se utiliza para sellar y promover la adherencia sobre Superficies de concreto, asbesto-cemento, mampostería, etc., que recibirán sistemas impermeables acrílicos o acabados texturizados.
- Como matapolvo en superficies de concreto y materiales pétreos.
- Como componente de todos los sistemas impermeables acrílicos THERMOTEK®.

METODO DE APLICACIÓN

- La superficie deberá estar libre de polvos, aceites, grasas, oxido, humedad, hongos y cualquier otro contaminante que afecte la adherencia.
- Diluir THERMOTEK® SELLO CONCENTRADO 3:1 con agua limpia
- Aplicar una capa de THERMOTEK® SELLO CONCENTRADO de forma homogénea a toda la superficie a impermeabilizar. Permitir el correcto secado antes de la aplicación de las capas de impermeabilizante.
- Thermotek® Sello se debe aplicar sobre todos los elementos que vayan a ser impermeabilizados, pretilas, base de domos, pasos de tuberías, etc.



HERRAMIENTAS DE APLICACION

Cepillo de ixtle o rodillo o por aspersión (airless), Brocha.

RENDIMIENTOS

Una cubeta de 19 L diluida 3:1 rinde 220 m² aprox., dependiendo de la rugosidad de la superficie.

RECOMENDACIONES

- No aplicar THERMOTEK® SELLO CONCENTRADO a temperaturas menores de 10 °C ni mayores de 40 °C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- No debe ser diluido en las capas intermedias del sistema de impermeabilización.
- No aplicarlo sobre superficies mal adheridas al sustrato.
- No mezclarlo con otros productos.

PRESENTACION	
Galon [L]	3.8
Cubeta [L]	19
Tambor [L]	200

THERMOTEK® SELLO ACRILICO CONCENTRADO

Sellador y primario acrílico



GARANTIA

Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de sus productos contra cualquier defecto de fabricación, siempre y cuando este haya sido adquirido dentro de los 12 meses establecidos en la vida útil en anaquel con respecto a la fecha de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o ficha técnica. La garantía no es válida en situaciones fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como: fallas en los sustratos, condiciones de preparación de la superficie, forma de aplicación, incendios o cualquier desastre natural (huracanes, tornados, temblores, etc.). Este producto debe ser recubierto con el impermeabilizante en un periodo máximo de 24 hrs. para que conserve sus características de desempeño. En caso de que el producto no funciona adecuadamente después de aplicado siguiendo todas las indicaciones incluidas en el envase y ficha técnica, Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. proveerá al usuario, con recibo original de compra, la cantidad de producto, siendo responsable el usuario del traslado, flete y aplicación del producto; no se incluyen materiales secundarios. Para mayor información diríjase a Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. con domicilio en Aarón Sáenz 1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650, Tel. 01 800 87 IMPER (46737).

COMENTARIOS IMPORTANTES

THERMOTEK® SELLO CONCENTRADO

Se aplica directamente en la superficie a impermeabilizar.

Se debe revolver el producto antes de utilizarlo, revolver cada vez que se abra este envase.

No aplicar este producto a temperaturas menores de 8°C ni mayores de a 40°C.

No aplicar este producto con amenaza de lluvia o con la superficie húmeda.

En caso de aplicar encima de una impermeabilización vieja, esta deberá tener buena adherencia o de lo contrario se deberá remover completamente.

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco preferentemente techado a una temperatura mayor a 5°C y menor a 45°C.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.

Solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

Para mayor información sobre cada producto recomendado en el sistema consultar la respectiva Hoja técnica.

CERTIFICACIONES

