

Modelo		KSCAN-X
Modo de escaneo	Escaneo de campo de visión grande	84 líneas de láser azul
	Escaneo de media distancia	54 líneas de láser azul
	Escaneo de perforación profunda	1 línea de láser azul adicional
	Fotogrametría	Fotogrametría adaptativa
Exactitud (1)	Escaneo de media distancia	0,030 milímetros
	Escaneo de campo de visión grande	0,075 milímetros
Precisión volumétrica (1)(2)		0,075 mm + 0,010 mm/m
Velocidad de escaneo de hasta		6.450.000 mediciones por segundo
Superficie de escaneo de hasta		2600 mm * 1800 mm
Distancia de operación		0,30 - 2,50 m
Tamaño del objeto		0,5 m ~ 15 m
Clase de láser		Clase II. (seguro para los ojos)

Resolución de hasta		0,1 milímetros
Dimensión		344 mm*124 mm* 99 mm
Distancia de separación		235 milímetros
Conexión	Modo de interfaz	USB3.0 Tipo-B
	Estándar inalámbrico	Wi-Fi 6,802.11a/b/g/n/ac
	Conexión inalámbrica	Soporta WNIC Dual
	Modo inteligente e inalámbrico	Compatible
	Fuente de alimentación ininterrumpida	Compatible
Adaptabilidad al entorno	Entorno operativo	Sin ventilador, adecuado para entornos de taller
	Rango de temperatura de operación	-10~40 °C
	Humedad de operación	10-90% HR
	Grado de protección	IP50

Patentes

CN204329903U,
CN104501740B,
CN104165600B,
CN204988183U,
CN204854633U,
CN204944431U,
CN204902788U,
CN105068384B,
CN105049664B,
CN204902784U,
CN204963812U,
CN204902785U,
CN204902790U,
CN106403845B,
CN209197685U,
CN209263911U,
CN106500627B,
CN106500628B,
CN206132003U,
CN206905709U,
CN107202554B,
CN209310754U,
CN209485295U,
CN209485271U,
CN305446920S,
CN209991946U,
US10309770B2,
KR102096806B1,
KR102209255B1,
US10914576B2,
CN113470180B,
CN113218417B,
CN113063370B,
CN218411073U,
CN113310427B,
CN113074659B,
CN218772495U,
CN113473034B,
CN115830249B,
CN219829786U
CN116206069B