

CET[®]

Cables Eléctricos Tepeyac[®]

Calidad
Garantizada

Tensión máxima de operación

300 V

Temperatura máxima


60 °C

Color cobertura exterior

NEGRO

USO RUDO

Calibre 2X16 AWG



CÓDIGO PRODUCTO	LONGITUD EMPAQUE (M)				CALIBRE AWG	CONDUCTOR AREA mm2	ESPESOR AISLAMIENTO mm2	DIAMETRO COBERTURA
	30	50	100	500				
CETUR216	X	X	X	X	2X16	1,31	0,76	7,518

DESCRIPCIÓN:

Cable de dos conductores de cobre suave en construcción flexible, con aislamiento individual de PVC en colores, reunidos entre sí y una cubierta exterior de PVC estriada o lisa.

USOS:

Los cordones flexibles tipo rudo, se emplean para el suministro de energía de aparatos eléctricos fijos o portátiles de uso doméstico, comercial o industrial.

VENTAJAS:

Facilidad de manejo e instalación debido a que sus conductores son de cobre suave.

ESPECIFICACIONES:

NOM-063-SCFI

Productos eléctricos, conductores
Requisitos de seguridad

NMX-J-436-ANCE

Cordones flexibles para uso rudo y externo
Hasta 600 V

Cobre 100%

ventas@cableselectricostepeyac.com