

# M-20 MATE

---

**TERMINADO MATE TERSO****16/05/2023**

---

## PRODUCTO

- \*La vinílica **M-20 MATE**, es una vinílica acrílica plastificada.
- \*Producto 100% acrílico, resistente a la humedad y la intemperie.
- \*Especial para terminados ásperos o muros nuevos, por su gran agarre y gran poder cubriente, ya que esta formulada para ese tipo de terminados.

**DESDE 3 HASTA 5 AÑOS DE DURACION (chechar condiciones de aplicado)**

**Esto aplica tanto para vinílicas en blanco o todos los básicos de la misma línea con terminado mate o semi satín**

## USOS

- \* Aplicado en muros como terminado final o decorativo
- \* Jardineras
- \* Muros nuevos sin pintar
- \* Cambio de colores en muros viejos ya pintados

## VENTAJAS

- \* 100% acrílico ya seco
- \* 100% ecológico sin metales pesados ni asbesto
- \* Secado en 30 a temperatura superior de 30°C
- \* Rinde hasta 120 mts<sup>2</sup> a dos manos
- \* No se decolora
- \* Con sellador acrílico, dando mejor adherencia y mayor duración.
- \* Gran lavabilidad por su terminado mate acrílico.

---

## MODO DE EMPLEO

La vinílica **M-20 MATE** es un material acrílico, muy fácil de aplicar, donde se recomienda que antes de aplicar hay que sellar y después poner la vinílica.

### LIMPIEZA DE LA ZONA

- \*El área a aplicar debe de estar limpia de residuos viejos, polvo y productos que evite el anclado del material, limpie la superficie perfectamente y descascare el área
- \*Una vez echo esto esta listo para la aplicación de **SELLADOR ENTINTADO** sin diluir, esto ayudara a que el producto se ancle mejor ya que sellaría la pared y al mismo tiempo daría el acabado ya sea blanco o del color que se dese.
- \*Este paso ayuda a que la vinílica por sus propiedades no se resbale por el muro

y mas cuando son vinílicas brillosas las que están puestas.

\*Si por alguna razón el **SELLADOR ENTINTADO** se absorbe por lo poroso, se recomienda dar otra pasada del mismo material para asegurar que quedo perfectamente sellado el poro y así evitamos desprendimientos de la vinílica ya aplicada y mas al paso de los años.

### **CONDICIONES DE APLICADO DE LA VINÍLICA M-20 MATE**

Una ves aplicado el **SELLADOR ENTINTADO** , procederemos con la vinílica, es recomendable aplicarlo sin diluir ya que daría mejor acabado, procedemos a batir un poco la vinílica con una paleta para cubeta, ya que integramos muy bien la mezcla, daremos una mano con cepillo, brocha o rodillo, el que mejor se adapte a sus necesidades o principalmente a el acabado del muro.

Si la aplicación es con pistola no se recomienda diluirla ya que dejaría una película muy delgada y tendríamos que dar hasta tres manos para dejar el grosor adecuado si se llega a utilizar este equipo se recomienda 3 manos mino y cuidando que no sobrepase de 100 metros 2 por cubeta de 19 lts, esta cantidad de metros esta recomendada por la merman o perdida a la hora de el aplicado por pistola.

si la aplicaciones con rodillos o cepillo o brocha se recomienda:

Damos una aplicación directa sin diluir, sin regar demasiado el producto, no olvidemos que aunque siga pintando no quiere decir que esta cubriendo, tomemos pequeñas cantidades de pintura como ejemplo con la brocha y no abarquemos mas de .30 mts en cada aplicada, mejor tomemos de vuelta. Dejamos secar y repetimos la aplicación en sentido contrario a la que dimos la primer pasada. Dejemos secar 30 minutos y revisamos si ocuparía pasar un poco mas donde no quedo parejo, y esta listo.

### **IMPORTANTE**

Los años de garantía de todas vinílicas, ya sean mate o satín están sustentados en una correcta aplicación, pero lo mas importante para alargar la vida de una vinílica es recomendable reparar todo los daños o humedades que se generen en la zona esto ayudara a que evitemos que siga avanzando el daño .

las vinílicas tienen un ciclo de vida dependiendo de la cantidad de salitre o las condiciones climáticas, consulte el área técnica para mejor resultado.

Cuando aplicamos la vinílica con pistola, se recomienda dar siempre una limpieza completa, evitando dejar polvo, daremos una pasada con una dilución no mayor al 10% sobre volumen con agua limpia, par que corra perfectamente y asegurar que penetre dejamos secar y damos dos directas sin diluir para asegurar que se ancle bien la vinílica , todo esto en muro nuevos o viejos, si se pudiera dar una pasada de selaltek con dilución 5 x 1 daría mejor resultado.

**Siempre pida asesoría técnica para la aplicación de nuestros materiales?**

---

## COMPOSICIÓN QUÍMICA

<b>COLORES</b>	<b>BLANCO</b>
<b>SOLIDOS BLANCA</b>	<b>48%</b>
<b>TALCOS</b>	<b>39%</b>
<b>RESINA ACRÍLICA</b>	<b>20%</b>
<b>AGUA</b>	<b>42% +/- 8% ADICIONAL EN BASICOS</b>
<b>PIGMENTO BLANCO</b>	<b>9%</b>
<b>CONSISTENCIA</b>	<b>PASTOSA BASE AGUA</b>
<b>ESTABILIZADORES</b>	<b>5%</b>
<b>APARIENCIA</b>	<b>CREMOSA</b>
<b>SOLIDOS TOTALES</b>	<b>55% AL SALIR DE PLANTA</b>
<b>DENSIDAD</b>	<b>1.38 gr/mm</b>
<b>FLAMABILIDAD</b>	<b>NA</b>
<b>AUTO-INFLAMACIÓN</b>	<b>NA</b>
<b>METALES PESADOS</b>	<b>0.00% AL SALIR DE PLANTA</b>
<b>VOLATILIDAD</b>	<b>46% EN 30 MINUTOS APROXIMADAMENTE</b>
<b>SECADO</b>	<b>30 MINUTOS AL TACO DUREZA EN 2 HORAS</b>
<b>SOLUBILIDAD</b>	<b>100% AGUA EN FRESCO, SECO INSOLUBLE</b>
<b>COLOR</b>	<b>BLANCO</b>
<b>pH</b>	<b>8.20 (PUEDE CAMBIAR AL MEZCLAR AGUA)</b>
<b>VISCOSIDAD</b>	<b>20,000 A 22,000 +/-</b>
<b>AÑOS DE DURACION</b>	<b>APLICACIÓN CONTROLADA DESDE 3 A 5 AÑOS</b>

---

## ESTABILIDAD FÍSICA Y QUÍMICA

En exposiciones de altas temperaturas, puede ocasionar formación de bacterias y hongos, produciendo mal olor y variación de el espesor del producto.

En explosiones de bajas temperaturas puede ocasionar cristalización de la parte del agua o liquido y formación de bolas en las cargas inertes del producto.

No se recomienda el mezclado e diferentes marcas del mis producto, ya que puede generar reacciones no controladas en laboratorio.

---

## RIESGOS

### ATENCIÓN:

Nocivo si se ingiere

### CLASIFICACIÓN LA OSHA

No es considerado peligroso según la Ocupacional Safety And Meath Administrativos Hazard Communication Estándar (29CFR 1910-1200)

## **OJOS**

Nocivo si se aplica en esa área, utilice equipo de protección.

## **PIEL**

Puede tener ligera coloración roja a los compuestos de las resinas acrílicas

## **INGESTIÓN**

No se provoque el vomito y pida atención medica de inmediato

## **INHALACIÓN**

No desprende vapores tóxicos ni olores desagradables, no tiene metales pesados

## **EFFECTOS CRÓNICOS**

ND


---

## **NOTA LEGAL**

La información aquí puesta y las recomendaciones sobre aplicación y mantenimiento de los productos EASY están basados en pruebas realizadas en laboratorios, y aplicados en superficies por parte de nuestro equipo capacitado por la misma marca, en la practica las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal.

La duración en muro depende de el espesor de la película y la forma de aplicación, cambiando mucho con aplicaciones con brochas y cepillos, y muy delgadas con pistolas de aire y rodillos.

**Pida asesoría técnica en cada aplicación de nuestros materiales.**



**Easy**  
PINTURAS

Hacienda de la garza 205, Colonia Santa Paula en Tonalá Jal.

cp. 45420

correo: grupovintex@gmail.com

WEB: pinturaseasy.com

**\*\*\*\*\*LA MEJOR CALIDAD..... AL COSTO MAS BAJO\*\*\*\*\***