

APILADOR ELECTRIC

15-30

ECO-FRIENDLY



MICHIGAN[®]

APILADOR	Electric 15-30
Fabricante.	Michigan
Modelo.	Electric 15-30
Tipo de unidad.	Eléctrico
Tipo de operario.	Peatón
Peso de tracción nominal.	1.500 Kg
Distancia centro de carga.	600 mm
Distancia de carga del centro del eje motriz a horquilla.	720 mm
Distancia entre ejes.	1200 mm
Tipo de ruedas.	Poliuretano
Tamaño de la rueda delantera, número.	80 x 70 mm
Tamaño de la rueda trasera, número.	210 x 70 mm
Número de ruedas delanteras / traseras.	4 x 2
Ancho de trocha.	550 mm
Elevación.	3000 mm
Altura del mástil bajo.	2070 mm
Altura del mástil, extendido.	3470 mm
Longitud total.	1740 mm
Ancho promedio.	795 mm
Dimensiones de la horquilla.	60x160x1150 mm
Ancho de horquillas int/ext.	370/690 mm
Despeje mínimo del suelo.	26 mm
Ancho de pasillo con palet 1000 x 1200 en horquillas.	2074 mm
Ancho de pasillo con palet 800 x 1200 a lo largo de horquillas.	2040 mm
Radio de giro mínimo.	1342 mm
Máxima capacidad de escalada, con / sin carga.	6/8 %
Velocidad de desplazamiento, con / sin carga.	4/4,2 Km/h
Velocidad de elevación, con / sin carga.	92/136 mm/s
Velocidad de descenso, con / sin carga.	112/98 mm/s
Freno de servicio.	Electromagnético
Freno de estacionamiento.	Manual
Motor de accionamiento, clasificación de 60 minutos.	0.75 kW
Potencia del motor de elevación a S3 15%.	2.2 kW
Voltaje de la batería / capacidad nominal.	2 x 12V / 100Ah
Tipo de control de accionamiento.	DC
Dirección.	Mecánico