

# LOVOL

Member of **SDHI** Group



 @syr.junin

 @Servicios y Reparaciones Agro Junin S.A.

 +54 2355 413252

# TD1454



## TRACTOR LOVOL

# TD1454



**145 HP**

**4X4**

**LEVANTE >3500 A 610mm**

**PESO: 6560 KG**

### SUCURSALES

Junin - Bs As

Av. Benito de Miguel 715

tel: +54 2355 413252

mail: repuestos@syragro.com.ar

### MOTOR

SHANGCHAI 6 cilindros turbo, post enfriado (intercooler), 6.500 cc  
Potencia: 145 HP a 2200 rpm

Bomba lineal, con filtro de combustible y trama de agua, filtro de aire seco (Power Core Donaldson) de toma lateral en el techo de la cabina, con separador ciclónico (con indicador de restricción)

Radiador con rejilla de tela metálica para facilitar limpieza.

### EMBRAGUE

Embrague doble. TDF de accionamiento con comando independiente TDF 540 y 1000, eje 8 estrias, 45 mm; y eje de 21 estrias, 35 mm y 6 estrias, 35 mm, ambos como accesorios adicionales.

### TRANSMISION

Velocidades 16F+8R con inversor sincronizado.

Bloqueo del diferencial

Frenos de accionamiento hidráulico, sistema de frenos de aires para remolques con válvula accionada por freno de pie

### RODADO

Delantero 14.9-24 - Trasero 23.1-30

Frenos de accionamiento hidráulico

### SISTEMA HIDRAÚLICO

Sistema hidráulico con una bomba doble de engranajes (dirección independiente) y una tercera bomba de engranaje tomada en el lado izquierdo del motor para el control remoto.

Caudal de la bomba: 75 litros por minuto

3 válvulas de control remoto

### LEVANTE 3 PUNTOS

Categoría II, con doble cilindro exterior

Capacidad de 3500 kgs a 610 mm de los puntos de enganche 4 válvulas de control remoto, con 4 posiciones (flotación) Con radiador de aceite delantero. Barra de tiro oscilantes y enganche para acoplado removible, toma para luces de remolque normalizada Contrapesos: 16 pesas delanteras de 80 kg cada uno 2 pesas traseras de 120 kg cada uno por rueda Compresor de aire comprimido con deposito para accesorios

### PUESTO DE COMANDO

Cabina montada sobre soportes anti vibratorios, con ROPS integrado, Asiento Grammer, regulable en: longitud, altura, ángulo del respaldo, cinturón de seguridad, regulación ángulo de columna de dirección, pedalera colgante, comandos hidráulicos laterales, palancas de cambio laterales e inversor en el frente, ventana de techo con apertura y tapa deslizable, toma de 12 v y puerto USB, luces de trabajo superiores delanteras y traseras. Espejos retrovisores en ambos lados y espejo interior. AC y calefacción, radio FM/BT/USB  
Instalación eléctrica 12v con cortacorriente

### DIMENSIONES

Longitud Total: 4600 mm

Ancho (de embarque) 2500 mm,

Altura: 2900 mm

Peso 6560kg.