

LOVOL

Member of **SDHI** Group



 @syr.junin

 @Servicios y Reparaciones Agro Junin S.A.

 +54 2355 413252

1504-R



TRACTOR LOVOL

1504-R



150 HP

4X4

LEVANTE >3500KG A 610mm

PESO: 7700 KG

SUCURSALES

Junin - Bs As

Av. Benito de Miguel 715

tel: +54 2355 413252

mail: repuestos@syragro.com.ar

MOTOR

SHANGCHAI 6 cilindros turbo, post enfriado (intercooler), 6.500 cc

Potencia: 150 HP /118 kw a 2200 rpm

Bomba lineal, con filtro de aire seco (Power Core Donaldson) de toma lateral en el techo de la cabina, con separador ciclónico (con indicador de restricción)

EMBRAGUE

Embrague doble. TDF de accionamiento con comando independiente TDF 540 y 1000, eje 8 estrias, 45 mm; y eje de 21 estrias, 35 mm y 6 estrias, 35 mm, ambos como accesorios adicionales.

TRANSMISION

Velocidades 16F+16R con inversor sincronizado.

Bloqueo del diferencial

Frenos de accionamiento hidráulico,

Eje delantero LOVOL

RODADO

Delantero 480-65R28 - Trasero 600-65R28

Frenos de accionamiento hidráulico

SISTEMA HIDRAÚLICO

Sistema hidráulico con una bomba doble de engranajes (dirección independiente) y una tercera bomba de engranaje tomada en el lado izquierdo del motor para el control remoto.

Caudal de la bomba: 80 litros por minuto.

4 válvulas de control remoto, con 4 posiciones (flotación)

LEVANTE 3 PUNTOS

Categoría II, con doble cilindro exterior Capacidad de 3500

kgs a 610 mm de los puntos de enganche 4 válvulas de

control remoto, con 4 posiciones (flotación)

Con radiador de aceite delantero.

Barra de tiro oscilantes y enganche para acoplado removible, toma para luces de remolque normalizada

Contrapesos: 16 pesas delanteras de 80 kg cada uno

2 pesas traseras de 120 kg cada uno por rueda

Compresor de aire comprimido con deposito para accesorios

PUESTO DE COMANDO

Cabina montada sobre soportes anti vibratorios, con ROPS integrado,

Asiento Grammer, regulable en: longitud, altura, ángulo del respaldo,

cinturón de seguridad, regulación ángulo de columna de dirección,

pedalera colgante, comandos hidráulicos laterales, palancas de cambio

laterales e inversor en el frente, ventana de techo con apertura y tapa

deslizable, toma de 12 v y puerto USB, luces de trabajo superiores

delanteras y traseras. Espejos retrovisores en ambos lados y espejo

periférico. AC y calefacción, radio FM/BT/USB

Instalación eléctrica 12v con cortacorriente

DIMENSIONES

Longitud Total: 5300 mm

Ancho (de embarque) 2620 mm,

Altura: 3010 mm

Peso 7700 kg.