

# LOVOL

Member of **SDHI** Group



 @syr.junin

 @Servicios y Reparaciones Agro Junin S.A.

 +54 2355 413252

## 250/254-E



## TRACTOR LOVOL

# 250/4-E



**25 HP**

**TRACCIÓN SIMPLE o 4X4**

**LEVANTE >520KG A 610mm**

**PESO TOTAL: 1417 KG**

### SUCURSALES

SUCURSALES  
Junin - Bs As  
Av. Benito de Miguel 715  
tel: +54 2355 413252  
mail: repuestos@syragro.com.ar

### MOTOR

KM 385, 3 cilindros aspirado, 1.530 cc  
Potencia: 28 HP/18,4 KW a 2350 rpm  
Bomba inyectora lineal, con filtro de aire seco, con indicador de restricción mecánico. Tanque de combustible de chapa de 30 litros  
Salida de escape con silenciador hacia abajo trasero

### EMBRAGUE

Embrague doble de accionamiento en dos etapas de pedal  
TDF 540 y 1000 rpm, eje 6 estrías 35 mm

### TRANSMISION

Velocidades TE250: 8+2 - TE254: 8+8R 254 (4x4) 8+8 con inversor mecánico  
Bloqueo del diferencial a palanca.  
Eje delantero LOVOL con reductores a piñon y corona (sin crucetas)  
Cilindro de dirección central montado en el eje  
Mecanismo de seguridad que impide colocar cambios sin pisar el embrague

### RODADO

TE 250: Trasero 9,50-24 - Delantero 5,00-16  
TE 254: Trasero 9,50-24 - Delantero 6,00-16  
Frenos a cintas y tambor, comando a varilla

### SISTEMA HIDRAÚLICO

254: Con bomba de engranajes doble (dirección independiente) en la distribución del motor  
Caudal de la bomba 24 litros/minuto  
Válvula de control remoto con dos salidas  
Depósito de dirección independiente  
250: 250 con una bomba con válvula divisora y una salida de control remoto con válvula selectora del tres puntos

### LEVANTE 3 PUNTOS

Capacidad de 520 kg a 610 mm de los puntos de enganche.

### PUESTO DE COMANDO

Equipado con ROPS (sistema de seguridad para vuelcos)  
Asiento regulable longitudinal y en altura, con cinturón de seguridad, comandos hidráulicos laterales, freno de mano con traba sobre el pedal  
Barra de tiro oscilantes toma para luces de remolque normalizada.  
Peso del tractor: 1417 kg

### DIMENSIONES

Longitud Total: 3320 mm  
Ancho (de embarque): 1520 mm  
Altura: 2030 mm con ROPS  
Altura máxima con ROPS rebatido: 1590 mm  
Incluye :3 contrapesos delanteros de 20 kgs cada uno y 2 contrapesos de 31 kgs en cada rueda trasera.

### OTROS

Opcional ruedas parqueras en TE250. Bajo consumo de combustible.  
Mecanica simple