

LOVOL

Member of **SDHI** Group



 @syr.junin

 @Servicios y Reparaciones Agro Junin S.A.

 +54 2355 413252

2604-N



TRACTOR LOVOL

2604-N



260 HP

4X4

LEVANTE DE 6500 KG A 610mm

PESO: 13150 KG

SUCURSALES

Junin - Bs As

Av. Benito de Miguel 715

tel: +54 2355 413252

mail: repuestos@syragro.com.ar

MOTOR

WEICHAH, modelo WP10H. 6 cilindros.

Desplazamiento: 9.5L

Potencia : 260 HP / 191 kw. Deposito de combustible 600 lts.

Torque máximo 1375 n*m

EMBRAGUE

Húmedo

TRANSMISION

Acoplamiento de la tracción a las cuatro ruedas: electrohidráulico

Bloqueo del diferencial: Control electrohidráulico

Toma de fuerza (TDF): Control electrohidráulico

Número de estrías/Velocidad (rpm): 20 estrías / 540/1000

RODADO

Neumáticos delanteros: 600/65R28 Neumáticos traseros:

520/85R42 DUAL (neumático doble)

SISTEMA HIDRAÚLICO

Sistema de control: Control electrohidráulico.

Capacidad de elevación a 610 mm (kg): 6500.

Número de válvulas hidráulicas de salida (VCV): 5.

Caudal de la bomba hidráulica (L/min): 200 L/min.

Caudal de la bomba: 150 litros/minuto

LEVANTE 3 PUNTOS

Levante de 6500kg a 610mm.

Válvula multivía de 5 vías con flotación, 200L/M, amortiguador de vibraciones torsionales (TVD)

Remolque + remolque ajustable, escape hacia arriba.

PUESTO DE COMANDO

Cabina climatizada de cuarta generación, capó del motor de cuarta generación, con luces de circulación diurna, elevador electrónico, eje delantero Lovol, filtro de aire seco MANN-FILTER integrado, sin frenos neumáticos, con interfaz de navegación reservada, distribución del peso delantero/trasero 1280/480 kg, panel de instrumentos LCD, asiento de tela Grammer, TDF húmeda controlada electrónicamente, con Guardabarros, con luz de matrícula, con luz de advertencia y con depósito de aceite hidráulico auxiliar.

DIMENSIONES

Longitud (mm): 5850

Altura (mm): 3400

Ancho (mm): 3700

Distancia entre ejes (mm): 3185

Distancia mínima al suelo (mm): 540

Peso operativo (kg): 13150