

LOVOL

Member of **SDHI** Group



 @syr.junin

 @Servicios y Reparaciones Agro Junin S.A.

 +54 2355 413252

354-E

TRACTOR LOVOL

354-E



35 HP

4X4

LEVANTE >720KG A 610mm

PESO TOTAL: 1727 KG

SUCURSALES

Junin - Bs As
Av. Benito de Miguel 715
tel: +54 2355 413252
mail: repuestos@syragro.com.ar

MOTOR

LAI DONG, 4 cilindros aspirado, 1910 cc
Potencia: 35 HP/25,7kw a 2350 rpm
Bomba inyectora lineal (tipo Bosch), con filtro de aire seco en el cajón delantero e indicador de restricción mecánico
Radiador con rejilla de tela metálica para facilitar limpieza
Salida de escape lateral con silenciador y maya de protección

EMBRAGUE

Embrague doble de accionamiento en dos etapas de pedal
TDF 540 y 1000 rpm, eje 6 estrías 35 mm

TRANSMISION

Velocidades 8+8R con inversor mecánico.
Bloqueo del diferencial.
Mandos finales a cascada
Eje delantero LOVOL, con reductores a piñon y corona (sin crucetas)
Comparte aceite con sistema hidráulico

RODADO

Delantero 7.5 - 16, trasero 12.4 - 24
Frenos a disco montados en eje de diferencial trasero independiente de la cañonera con comando a varilla .

SISTEMA HIDRAÚLICO

Con bomba de engranaje doble
Dirección con depósito independiente.
Caudal de la bomba 36 litros/minuto
2 válvulas de control remoto

LEVANTE 3 PUNTOS

Capacidad de 720 kg a 610 mm de los puntos de enganche

PUESTO DE COMANDO

Plataforma con ROPS (sistema de seguridad para vuelcos, anterior y posterior) y techo.

Asiento Grammer regulable longitudinal y en altura, cinturón de seguridad, comandos hidráulicos laterales, freno de mano convencional sobre el lado izquierdo, espejos retrovisores en los dos lados, escalón para subir en los dos lados con antideslizante.

Barra de tiro oscilantes, toma para luces de remolque normalizada.

DIMENSIONES

Longitud Total: 3500 mm
Ancho (de embarque) máximo: 1515 mm
Altura: 2675 mm con ROPS y techo/ (escape) 1900 mm
Incluye : 6 contrapesos delanteros de 25 kgs cada uno y 2 contrapeso de 28 kgs en cada rueda trasera.

OTROS

Bajo consumo de combustible.
Mecanica simple.