

LOVOL

Member of **SDHI** Group



 @syr.junin

 @Servicios y Reparaciones Agro Junin S.A.

 +54 2355 413252

504-E



TRACTOR LOVOL

504-E



50 HP

4X4

LEVANTE >830 KG A 610mm

PESO TOTAL: 2005 KG

SUCURSALES

Junin - Bs As
Av. Benito de Miguel 715
tel: +54 2355 413252
mail: repuestos@syragro.com.ar

MOTOR

LAI DONG, 4 cilindros aspirado, 1910 cc
Potencia: 50 HP/ 37kw a 2350 rpm
Tanque de combustible arriba del motor.

EMBRAGUE

Embrague doble de accionamiento en dos etapas de pedal
TDF 540 y 1000 rpm, eje 6 estrías 35 mm

TRANSMISION

Velocidades 8+8R con inversor mecánico sincronizado en el frente.
Comparte aceite con sistema hidráulico
Eje delantero LOVOL, con reductores a piñon y corona (sin crucetas)

RODADO

Delantero 8.3-20, Trasero 12.4-28
Frenos a disco montados en eje de diferencial trasero independiente de la cañonera con comando a varilla .
Opcional rodado parquero.

SISTEMA HIDRAÚLICO

Con bomba de engranaje doble
Dirección con depósito independiente.
Caudal de la bomba 36 litros/minuto
2 válvulas de control remoto

LEVANTE 3 PUNTOS

Capacidad >830 kg a 610 mm de los puntos de enganche

PUESTO DE COMANDO

Plataforma con ROPS (sistema de seguridad para vuelcos, anterior y posterior) y techo.
Asiento regulable, cinturón de seguridad, comandos hidráulicos laterales, freno de mano convencional sobre el lado izquierdo, espejos retrovisores en los dos lados, escalón para subir en los dos lados con antideslizante.
Barra de tiro oscilantes, toma para luces de remolque normalizada.
Peso del tractor: 2005 kg

DIMENSIONES

Longitud Total: 3750 mm
Ancho (de embarque) máximo: 1560 mm
Altura: 2500 mm con ROPS y techo/ (escape) 1900 mm
Incluye : 4 contrapesos delanteros de 20 kgs cada uno y 2 contrapeso de 30 kgs en cada rueda trasera.

OTROS

Bajo consumo de combustible.
Mecanica simple