

LOVOL

Member of **SDHI** Group



 @syr.junin

 @Servicios y Reparaciones Agro Junin S.A.

 +54 2355 413252

604-EF



TRACTOR LOVOL

604-EF



60 HP

4X4

LEVANTE 720KG A 610mm

PESO: 1800 KG

SUCURSALES

Junin - Bs As Av. Benito de Miguel

715 tel: +54 2355 413252 mail:

repuestos@syragro.com.ar

MOTOR

QUANCHAI, 4 cilindros turboalimentado de inyección electrónica

Potencia: 60 HP/25,7kw

Bomba inyectora linea, con filtro de aire seco en el cajón delantero e indicador de restricción mecánico

Radiador con rejilla de tela metálica para facilitar limpieza

Salida de escape lateral con silenciador y maya de protección

EMBRAGUE

Embrague doble de accionamiento en dos etapas de pedal

TDF 540 y 1000 rpm, eje 6 estrías 35 mm

TRANSMISION

Velocidades 8+8R con inversor mecánico sincronizado en el frente.

Bloqueo del diferencial a palanca.

Mandos finales a cascada

Eje delantero LOVOL, con reductores a piñon y corona (sin crucetas)

RODADO

Delantero 7.0-12 - Trasero 13,6-20

Frenos a disco montados en eje de diferencial trasero independiente de la cañonera con comando a varilla .

SISTEMA HIDRAÚLICO

Con bomba de engranaje doble

Dirección con depósito independiente.

2 válvulas de control remoto

Caudal de la bomba: 47 litros / minuto

LEVANTE 3 PUNTOS

Capacidad de 1500 kg a 610 mm de los puntos de enganche

PUESTO DE COMANDO

Plataforma con ROPS (sistema de seguridad para vuelcos, anterior y posterior) y techo.

Asiento Grammer regulable longitudinal y en altura, cinturón de seguridad, comandos hidráulicos laterales, freno de mano convencional sobre el lado izquierdo, espejos retrovisores en los dos lados, escalón para subir en los dos lados con antideslizante.

Barra de tiro oscilantes, toma para luces de remolque normalizada.

Peso del tractor: 1800 kg

DIMENSIONES

Longitud Total: 3390 mm

Ancho (de embarque) máximo: 1270 mm

Altura final 2040mm con ROPS

Incluye : 150 kgs de contrapeso delantero y 2 contrapesos de 20 kgs en cada rueda trasera.

Despeje en la barra de tiro: 210mm

Altura asiento de operador: 800mm

OTROS

Eje delantero doble tracción con reductores a piñon y corona sin crucetas permite giros más cerrados